

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

003a

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

- ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (ŠxV): 2600x1700 MM
- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE DÉLKY 2600 MM
- OSAZENO V M. Č. 201, 202, 203, 204

– SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MECHANISMU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, KRYCÍ GALERIE

– KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY

– ŽALUZIE NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

TYPY KRYCÍ GALERIE

– POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE ŽALUZIE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU

– PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE FASÁDNÍCH PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

– ŽALUZIE – TMAVĚ ŠEDÁ, DLE OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH NA FASÁDĚ

– KASTLÍK – TMAVĚ ŠEDÁ, DLE OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH NA FASÁDĚ

– VODÍCÍ LIŠTY – TMAVĚ ŠEDÁ, DLE OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH NA FASÁDĚ

POZNÁMKA:

– **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ

– PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ


2600
1700+250(850)

201
LŮŽKOVÝ POKOJ