

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
P16	<p>PLASTOVÝ OKENNÍ DUTINKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> – DÉLKA PARAPETU DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – KOMŮRKOVÝ PROFIL PRO VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY – Z TVRDÉHO PVC – S OTĚRUVZDORNOU OCHRANNOU FÓLIÍ – ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ – S POVRCHOVOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI – SAMOZHÁŠIVÉ – VČETNĚ KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU – SNADNO OMYVATELNÉ A TRVANLIVÉ – VČETNĚ KONCOVEK PO STRANÁCH – HLOUBKA PARAPETNÍ STĚNY 75 MM – S ČELNÍ HRANOU 40 MM – PARAPETNÍ DESKA BUDE INSTALOVÁNA DO ROVNÉ STĚNY – BARVA BÍLÁ, RAL 9003 <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU</p>	–	1,6 bm	–	–	–	–	1,6 bm
P17	<p>PLASTOVÝ OKENNÍ DUTINKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> – DÉLKA PARAPETU DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – KOMŮRKOVÝ PROFIL PRO VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY – Z TVRDÉHO PVC – S OTĚRUVZDORNOU OCHRANNOU FÓLIÍ – ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ – S POVRCHOVOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI – SAMOZHÁŠIVÉ – VČETNĚ KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU – SNADNO OMYVATELNÉ A TRVANLIVÉ – VČETNĚ KONCOVEK PO STRANÁCH – HLOUBKA PARAPETNÍ STĚNY 220 MM – S ČELNÍ HRANOU 40 MM – PARAPETNÍ DESKA BUDE INSTALOVÁNA DO ROVNÉ STĚNY – BARVA BÍLÁ, RAL 9003 <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU</p>	–	5,7 bm	–	–	–	–	5,7 bm

SCHÉMA PARAPETNÍ DESKY




SCHÉMA PARAPETNÍ DESKY

