

D10 – KERAMICKÁ DLAŽBA – DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY

ŘEŠENÍ DETAILŮ

- A** – SOKLOVÁ TVAROVKA NEBO KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ – SPÁRU MEZI STĚNOU A PODLAHOU UTĚSNIT ELASTICKOU SPÁROVACÍ HMOTOU NA BÁZI SILIKONU FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA PRO OBKLADY A DLAŽBY
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA NA BÁZI CEMENTU PRO OBKLADY A DLAŽBY
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN HLADKÁ PŘÍP. SÁDROKARTONOVÁ STĚNA
- B** – SEPARACE – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM
- DILATAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL.10 MM
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ K HRUBÉ PODLAZE, PŘÍP. SÁDROKARTONOVÁ STĚNA

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD DANÝCH JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI MATERIÁLŮ
- TATO SKLADBA VYCHÁZÍ Z PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, VE KTERÉ BYLA ŘEŠENA DOPLŇOVANÁ PODLAHA. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÉ SKUTEČNOSTI PŘI ODKRYTÍ NA STAVBĚ, MUSÍ BÝT SKLADBA UPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍ
- POKUD BUDE U STÁVAJÍCÍ SKLADBY ZJIŠTĚNA JINÁ BÁZE POTĚRŮ (CEMENT/SÁDRA) MUSÍ BÝT DOPLŇOVANÁ SKLADBA UZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ