



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL  
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ  
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ  
VYBAVENÍ

LIST  
28

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

A 32-16-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T118	<p>VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ NA CHODBĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU</li><li>– S TRUHLÁŘSKÝM SOKLEM V. 100 MM</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</li><li>– POD PODHLEDEM 100 MM VYSOKÉ PLNÉ ČELO</li><li>– VÝŠKU PODHLEDU A HLOUBKU OSTĚNÍ NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT A DLE TOHO UPRAVIT VÝŠKU A HLOUBKU SKŘÍŇE</li></ul> <p>SPODNÍ ČÁST</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CELKOVÁ ŠÍŘKA 1770 MM/ VÝŠKA 2000 MM/ HLOUBKA 450 MM</li><li>– ČLENĚNO NA 2 SEKCE</li><li>– SOUČÁSTÍ MIN. 6KS POLOHOVATELNÝCH POLIC, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY MAX. PO 50MM (NA 1 SEKCI)</li></ul> <p>HORNÍ ČÁST (NÁSTAVEC)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CELKOVÁ ŠÍŘKA 1300 MM/ VÝŠKA 1050 MM/ HLOUBKA 450 MM</li><li>– ČLENĚNO NA 2 SEKCE</li><li>– SOUČÁSTÍ MIN. 3KS POLOHOVATELNÝCH POLIC, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY MAX. PO 50MM (NA 1 SEKCI)</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li><li>– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI</li><li>– SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM</li><li>– PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</li><li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ</li></ul>	–	1	–	–	–	–	1