

## T2 – TERACOVÁ DLAŽBA

### ŘEŠENÍ DETAILŮ

- A** – SOKLOVÁ TVAROVKA NEBO KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ – SPÁRU MEZI STĚNOU A PODLAHOU UTĚSNIT ELASTICKOU SPÁROVACÍ HMOTOU NA BÁZI SILIKONU FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA PRO OBKLADY A DLAŽBY
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA NA BÁZI CEMENTU PRO OBKLADY A DLAŽBY
  - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN HLADKÁ PŘÍP. SÁDROKARTONOVÁ STĚN
- B** – SEPARACE – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM
- DILATAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL.10 MM
  - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ K HRUBÉ PODLAZE, PŘÍP. SÁDROKARTONOVÁ STĚNA

### POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD DANÝCH JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI MATERIÁLŮ
- SKUTEČNÁ POUŽITÁ SKLADBA NOVÉ PODLAHY BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉ SONDOU PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ
- POKUD BUDE PŘI PROVÁDĚNÍ ZJIŠTĚNA JINÁ BÁZE BETONOVÝCH VRSTEV (CEMENT/SÁDRA) NUTNO PŘIZPŮSOBIT MATERIÁLY SOUVRSTVÍ
- POKUD BUDE ZJIŠTĚNA POŠKOZENÁ NEBO CHYBĚJÍCÍ HYDROIZOLACE, JE TŘEBA SKLADBU UPRAVIT A IZOLACI DOPLNIT