

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

052

HYGIENICKÉ A SNADNO OMYVATELNÉ, MAJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST, POVRCH JE PŘÍJEMNÝ NA OMAK)
VŠECHNY MATERIÁLY POUŽITÉ NA TÉTO LINCE MUSÍ BÝT ZE VŠECH STRAN UZAVŘENÉ, ČISTITELNÉ, OPAKOVANĚ
DEZINFIKOVATELNÉ BEZ PORÉZNÍCH PLOCH. VHODNÉ DO ČISTÝCH PROSTOR OPERAČNÍCH SÁLŮ.
KORPUS: KOMPAKTNÍ DESKY MIN. TL.16MM. ZÁDA SKŘÍŇKY JSOU HPL TL. 4 MM A JSOU OSAZENA DO DRÁŽKY A
UCHYCENA LEPENÍM.
DVÍŘKA: KOMPAKTNÍ DESKY MIN. TL.16MM. DVÍŘKA JSOU ZAVĚŠENÁ NA KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ÚHLEM OTEVŘENÍ MIN.
110°. UTLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ. UZAMYKÁNÍ DVÍŘEK MIN. 2KS
POLICE: KOMPAKTNÍ DESKY MIN. TL.16MM. POLICE JSOU VOLNÉ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ NA KOVOVÝCH PODPĚRKÁCH,
KTERÉ UMOŽNUJÍ ZAFIXOVÁNÍ PROTI NECHTĚNÉMU VYTAŽENÍ.
ZÁSUVKY: ČELA ZÁSUVK JSOU Z KOMPAKTNÍ DESKY DESKY MIN. TL.16MM . TVOŘENÉ OCELOVÝMI BOČNICEMI S
ČÁSTEČNÝM VÝSUVEM (MIN. 75%), DNO A ZÁDA ZÁSUVKY JSOU Z KOMPAKTNÍ DESKY TL.16MM, NEBO KOMPLETNĚ
VYOHÝBANÉ Z NR. VEDENÍ ZÁSUVK JE ZAJIŠTĚNO PLASTOVÝMI KOLEČKY – VYSOKÁ KVALITA. DYNAMICKÁ NOSNOST
ZÁSUVKY JE 25 KG, TLUMENÍ ZÁSUVK S DOTAHEM



CHRANNÉ PRVKY DVEŘÍ

– PLÁT 2 MM – PLÁT SYSTÉMU TL. 2 MM NA JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, DEKORATIVNÍ VLNA, V. 1400 MM, Š. 1400 MM, RAL 7035

2
ks

– PLÁT 2 MM – PLÁT SYSTÉMU TL. 2 MM NA JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, DEKORATIVNÍ VLNA, V. 1400 MM, Š. 850 MM, OHYB 40 MM, RAL 7035

2
ks

OSVĚTLENÍ – ELEKTRO

– NARÁŽECÍ SVÍTIDLO FOR CLEAN LED D/S, 72W, DO LEHKÉHO KOVOVÉHO PODHLEDU, MODUL 625 MM, IP54, STÍMATELNÉ, 1250X312MM, SVÍTIDLO PRO OPERAČNÍ SÁLY RA>90, ZDROJ: PL-L 55W/950/4P HF – 2KS

16
ks

– ROZVADĚČ PRO LED SVÍTIDLA

1
ks