



VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ
VYBAVENÍ

LIST
21

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

A 32-16-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T114	<p>Z DTD; KOTVENO DO JEDNOHO CELKU SE ZADNÍ NÁBYTKOVOU STĚNOU POMOCÍ VERTIKÁLNÍ KOTEVNÍ POMOCNÉ DESKY NAPŘ. Z DTD (VÝŠKA CCA 100MM) A SKŘÍŇOVÉ JEDNODVĚŘOVÉ PODNOŽE O ORIENTAČNÍM ROZMĚRU 590X600X780MM (VÝŠKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY, ŠÍŘKA VČETNĚ DISTANČNÍ LIŠTY); V ROZSAHU TOPENÍ POD OKNEM ZAPUŠTĚNA DO DESKY HLINÍKOVÁ PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA V BÍLÉM ALT. PŘÍRODNÍM STŘÍBRNÉM ODSŤINU, PROFREZOVANÝ OTVOR OHRANĚN; POVRCH HPL, DEZÉN BILÝ, HLADKÝ, VYSOKÝ LESK, ODSŤIN RAL 9003; NUTNÁ KOORDINACE SE SEKCI POTRUBNÍ POŠTY (VÝŘEZ V POLICÍCH PRO POTRUBÍ, PRŮCHOD DESKOU, PŘÍPADNÁ LOKÁLNÍ REVIZE VÝŠKY PRVKU APOD.)</p> <p>– ATYP PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM DŘEZEM, UMYVADLEM, KOŠEM A PROSTOREM PRO PODSTAVNOU LEDNICI NA LÉKY; CELKOVÉ ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 2095X600X2800MM; SLOŽENO ZE SPODNÍCH + 2X HORNÍCH SKŘÍŇEK; PODROBNÝ POPIS VIZ. POLOŽKY NÍŽE; SPODNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKOVĚ POUZE 550MM Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ DISTANCE ODE ZDI (DESKY BOKŮ LINEK NUTNO PRODLOUŽIT AŽ K POVRCHU, TZN. UZAVŘÍT DUTINU); POVRCH HPL, DEZÉN BILÝ, HLADKÝ, VYSOKÝ LESK, ODSŤIN RAL 9003, ODSŤIN/ DEZÉN POSTFORMINGU TOTOŽNÝ SE ZBYTKEM VYBAVENÍ</p> <p>– 1X SPODNÍ NÍZKÝ SKŘÍŇOVÝ MODUL S ÚPRAVOU DESKY PRO VESTAVBU DŘEZU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 845X600X900MM (VÝŠKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY, ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY); DVOUDVĚŘOVÝ, 2KS POLOHOVATELNÉ POLICE S PŘÍPADNÝM VÝŘEZEM PRO SIFON DŘEZU</p> <p>– 1X VOLNÝ PROSTOR PRO PODSTAVNOU CHLADNIČKU NA LÉKY, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 650X600X900MM (VÝŠKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY)</p> <p>– 1X SPODNÍ NÍZKÝ SKŘÍŇOVÝ MODUL S ÚPRAVOU DESKY PRO VESTAVBU UMYVADLA A KOŠEM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 600X600X900MM (VÝŠKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY, ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY); JEDNODVĚŘOVÝ, VÝSUVNÁ DVÍŘKA, SYSTÉM MIN. 3KS PLASTOVÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD S ODDĚLENÝMI VÍKY VYSOUVANÝ SPOLU S DVEŘMI</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 846X350X600MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY)</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 400X350X600MM; JEDNODVĚŘOVÝ</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 850X350X600MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY)</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 846X600X700MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY, VÝŠKA VČETNĚ POMOCNÉHO HORNÍHO OLIŠTOVÁNÍ)</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 400X600X700MM; JEDNODVĚŘOVÝ (VÝŠKA VČETNĚ POMOCNÉHO HORNÍHO OLIŠTOVÁNÍ)</p> <p>– 1X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 850X600X700MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY, VÝŠKA VČETNĚ POMOCNÉHO HORNÍHO OLIŠTOVÁNÍ)</p> <p>– 1X VESTAVĚNÝ DŘEZ, NUTNÁ KOORDINACE S VÝVODY ZTI</p> <p>– 1X VESTAVNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO, NUTNÁ KOORDINACE S VÝVODY ZTI</p> <p>– 3X PŘISAZENÉ NAKLÁPĚCÍ SVÍTIDLO PRO NASVÍCENÍ PRACOVNÍ PLOCHY, MIN. VÝKON 8W; ZÁŘIVKOVÉ ALT. ADEKVÁTNÍ VÝKON V LED TECHNOLOGII</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI</p> <p>– SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM</p> <p>– PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ</p>							