

3,6,5 vodi
12.1.18
7, 9, 2 a kde musíme

Číslo místnosti	účel místnosti	PLOCHA M ²	TYP PODLAHY
200	SCHODIŠTĚ	2,40	PRVNÍ
201	CHODBA	14,38	C
202	UKLID	2,05	B
203	SKLAD NEMOTOSTĚNÉ KTY	20,20	C
204	SKLAD NEMOTOSTĚNÉ KTY	17,66	C
205	SKLAD PŘIPEVŇENÉ KTY	3,60	B
206	WC - PŘEDSÍŇKA	3,66	C
207	ZPŮSOBNĚNÍ KTY	15,85	C
208	CENTRIFUGY - ŠOROVÉ M.	22,11	C
209	KYŠŤOVÉ TESTY	10,44	C
210 a	VÝDEJ PŘIPEVŇENÉ KTY	12,35	C
210 b	MYJECNÍ KTY	0,60	-
A	INFERČNÍ VÝTAH 30A9	0,60	-
B	VÝTAH KTY (ČISTÝ)	0,60	-
C	NOČNÍ VÝTAH	2,40	-
D	OZDOBENÍ VÝTAH	169,72	-
E	STŘECHA PŘÍSTAVBY	9,00	-
F	BALKON	9,00	-
G	BALKON	9,00	-

- Zjednodušený výhled (u kotvi) prokazuje z. z. oceľobetonových obšitých železobetonových (s. l. 20.00, 20.00) a s. l. 20.00.
- V zjednodušeném výhledu křídlené podrobné nožné oceli ke z. vr. železa * dle normy dle
- ŽELEZOVÉ VÝTAHY A, B, C NEJEDOU Z MĚKCHÝCH VÝTAHŮ, AŽ DO NOSTAL. CI OCELI KEČ BUDE PŘI VÝTAHĚ NEBO OBLIČENĚM ŽIHOVACÍHOVĚ OLE MZI KEČ MONTÁŽNÍ FIRMĚ PŘEDKONKURANČNĚ VÝKŮ PŘI PŘÍP. ŽE SO AŽ 800 CM!

- Legenda:
- Chladicí box
 - Mrazicí box
 - Termostat
 - Zařízení je napojeno na pevnou monitorovací sondu

L.NP

