

AKCE :

**CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - OSTROV**  
**KLÍNOVECKÁ 1197, 363 01, OSTROV**

OBJEDNATEL:

**STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA OSTROV**  
**JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 11, OSTROV**

ZPRACOVATEL DSP A DPS:



AUTOR A ZPRACOVATEL DŮR:

**A 6 9**

**A69 - architekti s.r.o.**

Ing. arch. Boris Redčenkov  
Ing. arch. Prokop Tomášek  
Ing. arch. Jaroslav Wertig  
Nad zámečnicí 34, 150 00 P5 - Košice  
tel. : 257 214 451, fax :257 221 319  
e-mail: a69@69.cz

 <b>RECONSTRUCTION s.r.o.</b> Projektový středisko, M.Horákové 48, Praha 7 170 00, IČO : 63073773, CERTIFIKÁT ISO 9001		tel: +420233372593 email: info@recon.cz web: www.recon.cz		OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING JAN PŘINDÍŠ	ING HELENA HOUDOVÁ	ING. VÁCLAV BITTMAN			
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY	872.4 / 07		
ČÁST DOKUMENTACE	ČÁST A – STAVEBNÍ OBJEKTY	FORMÁT	8 A4		
OBJEKT / SOUBOR	<b>SO 01b – PŘÍSTAVBA</b>	DATUM	12/2008		
DÍL	DÍL 1200 – GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ	MĚŘÍTKO			
OBSAH:	<b>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU	
				<b>1203</b>	

## M.Č. 266 – JÍDELNA, VÝDEL JÍDEL

1	Vyhřívaná vodní lázeň stacionární pro 3 X GN 1/1 s vyhříváním spodním prostorem rozměry : 1200 x 700 x 900 mm energie : 5,1 kW/400V, pevný přívod ( z podlahy) voda : SV DN 20 ( z podlahy) ukončit uzavíracím ventilem se šroubením odpad : DN 50 ( z podlahy) - sifonovat	3 ks
2	Zásobník na talíře dvoutubusový rozměry : 985 x 480 x 900 mm energie : 1,3 kW/230V, zásuvka (v = 600 mm) na sěně poz. 4	3 ks
3	Výdejní galerka dvouetážová s infraohřevem rozměry : 1800 x 300 x 450 mm energie : 1,3 kW/230V, pevný přívod ( z podlahy)	3 ks
4	Výdejní maska rozměry : 600 x 150 x 900 mm	3 ks
5	Chladicí pult s vanou pro 2 x GN 1/1 pod vitrinu rozměry : 1500 x 700 x 900 mm energie : 0,8 kW/230 V, zásuvka na boční sěně poz. 7 (v = 200 mm)	1 ks
6	Chladicí vitrina samoobslužná rozměry : 1072 x 655 x 670 mm energie : propojeno z poz. 5	1 ks
7	Prodejní stůl se zadní sěnou, policí a zásuvkou, nerez, bez zadního lemu rozměry : 1950 x 700 x 900 mm	1 ks
8	Výdejní stůl skříňkový s volným spodním prostorem pro příslušenství postmixu, nerez, bez zadního lemu rozměry : 900 x 700 x 900 mm	1 ks
9	Výdejní stůl skříňkový s policí rozměry : 1250 x 700 x 900 mm	1 ks
10	Stůl pod pokladnu, jednoduchý rozměry : 1500 x 700 x 900 mm	1 ks
11	Pokladna energie : 230 V - samostatně jištěná dvojjzásuvka (v = 600 mm) <b>POZN. : zajistí uživatel v rámci počítačové sítě</b>	1 ks
12	Postmix (vč. dochlazovací jednotky) rozměry : 360 x 620 x 490 mm energie : 0,8 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm) voda : SV DN 15 ( z podlahy) ukončit uzavíracím ventilem se šroubením odpad : DN 40 ( z podlahy) - sifonovat	1 ks

13	Výrobek překapávané kávy a čaje 2x10l + vč. 2ks zásobníků, filtračních nádob, stolní rozměry : 1055 x 320 x 860 mm energie : 6,6 kW /400 V, pevný přívod (z podlahy) přes vypínač (v = 800 mm – na boční stěně poz. 9) voda : SV DN 15 (z podlahy) ukončit uzavíracím ventilem se šroubením odpad : DN 40 ( z podlahy) - sifonovat	1 ks
14	Drátěný koš rozměry : 500 x 500 x 120 mm	10 ks
15	Zásobník na pečivo rozměry : 600 x 650 x 500 mm	1 ks
16	Stolní váha 15 kg , elektronická rozměry : 315 x 340 x 130 mm energie : 0,1 kW / 230 V, zásuvka na boční stěně poz. 5 (v = 600 mm)	1 ks
17	Chladicí skříň prosklená 390 l rozměry : 593 x 611 x 1860 mm energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka (v = 2200 mm)	3 ks
18	Pracovní stůl skříňkový s dřezem uprostřed, nerez rozměry : 2000 x 600 x 900 mm(dřez 400 x 400 x 250 mm) voda : TV, SV DN 15 (v = 1100 mm), osa dřezu je uprostřed odpad : DN 50 (v = 350 mm) <b>POZN.</b> : <b>směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI</b>	1 ks
19	Nářezový stroj, mechanický rozměry : 450 x 500 x 400 mm energie : 0,2 kW/230 V, zásuvka (v = 1200 mm)	1 ks
20	Nástěnná skříňka otevřená rozměry : 1000 x 350 x 600 mm	2 ks
21	Pracovní stůl pro vestavěnou chladničku, jednoduchý, nerez rozměry : 800 x 700 x 900 mm	1 ks
22	Chladnička pod pracovní plochu - vestavěná rozměry : 600 x 600 x 850 mm energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm)	1 ks
23	El. fritéza 1 x 8 l rozměry : 400 x 700 x 300 mm energie : 7,5 kW/400 V, pevný přívod (v = 600 mm) přes vypínač (v = 1400 mm)	1 ks
24	El. grilovací deska rozměry : 400 x 700 x 300 mm energie : 5 kW/400 V, pevný přívod (v = 600 mm) přes vypínač (v = 1400 mm)	1 ks
25	El. sporák se sklokeramickou deskou rozměry : 400x 700 x 300 mm	1 ks

- energie : 5 kW/400 V, pevný přívod (v = 600 mm) přes vypínač (v = 1400 mm)
- \*\* Podestavba pod snackovou linku uzavřená skříňkovými dvířky 1 ks  
rozměry : 1200 x 600 x 600 mm
- 26 Mraznička pod pracovní plochu - vestavěná 1 ks  
rozměry : 600 x 620 x 850 mm  
energie : 0,2 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm)
- 27 Pracovní stůl skříňkový s dřezem vlevo - s vestavěnou mrazničkou vpravo 1 ks  
rozměry : 1500 x 700 x 900 mm (dřez 500 x 500 x 250 mm)  
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm – ukončit roháčky), osa dřezu je 350 mm zleva  
odpad : DN 50 (v = 350 mm)  
**POZN. : STOJÁNKOVÁ směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI**
- 28 Odsávací nerez zákryt vč. osvětlení, nerez. lapačů tuků 1 ks  
rozměry : 1400 x 900 x 500 mm  
energie : 230 V, pevný přívod pro osvětlení (v=2200 mm) přes vypínač (v=1400mm)  
**POZN. : spodní hrana digestoře je ve 2000 mm n.č.p.**
- 29 Umyvadlo nerez bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody 1 ks  
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm – ukončit roháčky)  
odpad : DN 50 (v = 350 mm)  
**POZN. : STOJÁNKOVÁ směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI**
- 30 Chladicí stůl zásuvkový pod vitrinu 1 ks  
rozměry : 1500 x 700 x 900 mm  
energie : 0,8 kW/230 V, zásuvka (v = 100 mm)
- 31 Chladicí vitrina obslužná 1 ks  
rozměry : 1072 x 655 x 670 mm  
energie : propojeno z poz. 30
- 32 Chlazený stůl s vanou pro 3 x GN 1/1 samoobslužný s hygienickým zákrytem 1 ks  
rozměry : 1200 x 700 (1300) x 850 (1310) mm  
energie : 0,5 kW/230 V, pevný přívod (v podlaze)
- 33 Pojezdová dráha, lomená 1 kpl  
rozměry : cca 10,6 bm x 300 (v.=800) mm
- 34 Pojízdny stojan na příbory a plata 2 ks  
rozměry : 752 x 630 x 1450 mm
- 35 Pojízdny stojan na podnosy s použitým nádobím 4 ks  
rozměry : 560 x 700 x 1640 mm

**POZN.: pojezd na podnosy a výdejní galerky jsou kotveny do technologického zařízení**

## M.Č. 267 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <p>El. mycí stroj košový tunelový 1440 tal./hod (80 košů/hod) <span style="float: right;">1 ks</span><br/> vč. změkčovače a dávkovačů mycích a oplachových prostředků<br/> rozměry : 11600 x 745 x 1400 (1600) mm<br/> energie : 27,4 kW/400 V, pevný přívod (z podlahy) přes vypínač (v = 1400 mm)<br/> : 0,2 kW / 230 V, zásuvka (v=800 mm)<br/> voda : TV DN 20 ukončit uzavíracím ventilem se šroubením (v=500 mm)<br/> odpad : DN 50 - HT tepelně odolný 90° C ( z podlahy)</p> |
| 2 | <p>Vstupní stůl do myčky s dvoudřezem zleva s roštem, límcem <span style="float: right;">1 ks</span><br/> a tlakovou baterií<br/> rozměry : 1600 x 600 (+227) x 850 mm (dřezy 450 x 450 x 250 mm)<br/> voda : SV, TV DN 15 (v = 600 mm – ukončit roháčky) – osa dřezu je 650 zprava<br/> odpad : DN 50 (v=400 mm)<br/> <b>POZN.</b> : <b>protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI</b></p>  |
| 3 | <p>Výstupní stůl z myčky zprava s roštem <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 1100 x 600 x 850 mm</p>  |
| 4 | <p>Závěsná police na koše - roštová <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 1040 x 520 x 500 mm</p>   |
| 5 | <p>Regál, nerez - 4 police <span style="float: right;">3 ks</span><br/> rozměry : 800 x 400 x 1800 mm</p>  |
| 6 | <p>Zásobník na talíře dvoutubusový <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 985 x 480 x 900 mm<br/> energie : 1,3 kW / 230 V, zásuvka (v=800 mm)</p>   |
| 7 | <p>Podlahová vpusť s roštem <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 1200 x 500 x 200 mm<br/> odpad : DN 100 (z podlahy)</p>   |
| 8 | <p>Pojízdný stojan na podnosy s použitým nádobím <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 560 x 700 x 1640 mm</p>  |
| - | <p>Nerez. nádoba na odpadky <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : Ø 400 x 600 mm</p>  |

## M.Č. 269 – MYTÍ TERMOPORTŮ

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <p>Chladicí skříň neprosklená 405 l <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 595 x 605 x 1890 mm<br/> energie : 0,2 kW/230 V, zásuvka (v = 2200 mm)</p>  |
| 2 | <p>Podlahová vpusť s roštem <span style="float: right;">1 ks</span><br/> rozměry : 2000 x 600 x 200 mm<br/> voda : TV, SV DN 15 (v = 1100 mm)<br/> odpad : DN 100 (z podlahy)<br/> <b>POZN.</b> : <b>směšovací baterie s vývodem na hadici je součástí dodávky ZTI</b></p> |

## M.Č. 270, 272, 273 – ŠATNA A SOC. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ

POZN.: Umyvadlo v předsiní WC zaměstnanců je opatřeno baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody (POZN.: viz. díl ZTI )

### M.Č. 271 – ÚKLID

- |   |  |      |
|---|--|------|
| 1 | Výlevka - viz díl ZTI                                      | 1 ks |
| 2 | Nástěnná skříňka na úklidové prostředky - viz stavební díl | 1 ks |

### M.Č. 274 – SKLAD TERMOPORTŮ

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Regál nerez, vyztužený - 2 police (v = 1200 a 1600 mm)<br>rozměry : 1500 x 600 x 1400 mm<br><b>POZN. : před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby</b> | 2 ks  |
| 2 | Regál nerez, vyztužený - 2 police (v = 1200 a 1600 mm)<br>rozměry : 1350 x 600 x 1400 mm<br><b>POZN. : před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby</b> | 1 ks  |
| 3 | Regál nerez, vyztužený - 2 police (v = 1200 a 1600 mm)<br>rozměry : 1600 x 600 x 1400 mm<br><b>POZN. : před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby</b> | 1 ks  |
| - | Manipulační vozík - plošinový<br>rozměry : 1000 x 740 x 840 mm   | 1 ks  |
| - | Plastový přepravní termoport zřepředu plnitelný, 52 l<br>rozměry : 610 x 435 x 561 mm  | 17 ks |
| - | gastronádoby dle požadavku uživatele   |       |

### M.Č. 276 – PŘÍPRAVNA (REGENERACE A MYTÍ GN)

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 1 | El. konvektomat 20 x GN 1/1 se změkčovačem<br>rozměry : 945 x 827 x 1810 mm<br>energie : 34,5 kW/400 V, pevný přívod (v = 100 mm) přes vypínač na stěně vlevo od přístroje (v = 1400 mm)<br>: 0,1 kW/230 V, zásuvka (v = 800 mm)<br>voda : 2 x SV 3 /4" přes uzavírací ventil a filtr, tlak 300 - 500 kPa (v=600 mm)<br>odpad : O 2" ukončit kalíškovým sifonem - HT tepelně odolný 90° C (v = 50 mm) | 1 ks |
| 2 | Zavážecí vozík do konvektomatu  | 1 ks |
| 3 | Myčka na kuchyňské nádoby, plněná zepředu vč. dávkovačů mycích a oplachových prostředků<br>rozměry : 876 x 900 x 1770 (2000) mm<br>energie : 14 kW/400 V, pevný přívod (v = 100 mm) přes vypínač vpravo od přístroje (v = 1400 mm)<br>voda : TV DN 20 (v = 250 mm) ukončit uzavíracím ventilem se šroubením<br>odpad : O Ø 50 mm (z podlahy) - sifonovat  | 1 ks |

- 4 Pracovní stůl s dřezem zakrytovaný, zadní lem s odkapovou deskou a policí 1 ks  
 rozměry : 1300 x 700 x 900 mm (dřez 700 x 500 x 300 mm)  
 voda : TV, SV DN 15 (v = 1100 mm), osa dřezu je 450 mm zleva  
 odpad : DN 50 (v = 350 mm)  
**POZN. : nástěnná směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI**
- 5 Podlahová vpust' s roštem 1 ks  
 rozměry : 1300 x 500 x 200 mm  
 odpad : DN 100 (z podlahy)
- 6 Podlahová vpust' s roštem 1 ks  
 rozměry : 300 x 400 x 200 mm  
 odpad : DN 100 (z podlahy)
- 7 Odsávací nerez zákryt vč. osvětlení, nerez. lapačů tuků 1 ks  
 rozměry : 1200 x 1100 x 500 mm  
 energie : 230 V, pevný přívod pro osvětlení (v=2200 mm) přes vypínač (v=1400mm)  
**POZN. : spodní hrana digestoře je ve 2000 mm n.č.p.**
- 8 Regál nerez, 4 police 3 ks  
 rozměry : 1000 x 600 x 1800 mm  
**POZN. : 1 ks před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby**
- 9 Umyvadlo nerez bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody 1 ks  
 voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm – ukončit roháčky)  
 odpad : DN 50 (v = 350 mm)  
**POZN. : STOJÁNKOVÁ směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI**
- 10 Chladící skříň zchlazených jídel, chladicí stavebnicový box, bez podlahy 1 kpl  
 rozměry : 2200 x 3000 x 2280 mm (vnější)  
 energie : 1,8 kW /230 V, pevný přívod do krabice (v = 2400 mm)  
**POZN. : box je instalován na stavebně připravenou podlahu před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby**
- Regálový vozík se vsuny pro 18 x GN 2/1 7 ks  
 rozměry : 700 x 590 x 1640 mm
- Nerez. nádoba na odpadky 1 ks  
 rozměry : Ø300 x 500 mm

## M.Č. 277 – SKLAD

- 1 Chladicí skříň nerez 600 l 2 ks  
 rozměry : 750 x 820 x 2065 mm  
 energie : 0,51 kW/230 V, zásuvka (v = 2200 mm)

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 2 | Mrazicí skříň nerez 600 l<br>rozměry : 750 x 820 x 2065 mm<br>energie : 0,6 kW/230 V, zásuvka (v = 2200 mm)                                       | 1 ks |
| 3 | Regál skladový - 4 police<br>rozměry : 950 x 450 x 1800 mm<br><b>POZN. : 1 ks před výrobou nutno ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby</b> | 2 ks |