

Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Stavební úpravy porodnického oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Karlovarský kraj
Závodní 88
360 06 Karlovy Vary

Zak. číslo: A 32 – 16 – P

D2.51 Zdravotnická technologie

D2.51-05 Soupis prací – volně stojící nábytek

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Stavební úpravy porodnického oddělení
D2.51 Lékařská technologie
D2.51-05 Soupis prací-volně stojící nábytek

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
361702	<p>skříň 1-dvěřová, na podložní mísy, moč. lahve, nerez</p> <p>skříň na skladování podložních mís a močových lahví</p> <p>robustní konstrukce z nerez oceli</p> <p>skříň vhodná pro vlhké a mokré provozy</p> <p>vhodná do hygienických prostor</p> <p>dlouhodobá ochrana vůči korozi</p> <p>snadno čistitelná a hygienická</p> <p>odolná dezinfekcím běžně používaných ve zdravotnických zařízeních</p> <p>1-dvěřové provedení</p> <p>uzamykatelné</p> <p>5x police výškově nastavitelné</p> <p>nosnost police min. 60 kg</p> <p>Technické podmínky definovány v části:</p> <p>Příloha č.2 - materiály a zpracování nerezového materiálu</p>	500/600/1800 mm	ks	1
361703	<p>skříň 1-dvěřová na dezinfekční roztoky nerez uzamykatelná</p> <p>skříň na skladování dezinfekčních roztoků uzamykatelná</p> <p>robustní konstrukce z nerez oceli</p> <p>skříň vhodná pro vlhké a mokré provozy</p> <p>vhodná do hygienických prostor</p> <p>dlouhodobá ochrana vůči korozi</p> <p>snadno čistitelná a hygienická</p> <p>odolná dezinfekcím běžně používaných ve zdravotnických zařízeních</p> <p>1-dvěřové provedení</p> <p>uzamykatelné</p> <p>4x police výškově nastavitelné</p> <p>nosnost police min. 80 kg</p> <p>Technické podmínky definovány v části:</p> <p>Příloha č.2 - materiály a zpracování nerezového materiálu</p>	500/600/1800 mm	ks	1
361799	<p>skříň na dezinfekční prostředky uzamykatelná</p> <p>skříň na dezinfekční prostředky</p> <p>robustní kovová konstrukce</p> <p>vhodná pro vlhké a mokré provozy</p> <p>vhodná do hygienických prostor</p> <p>dlouhodobá ochrana vůči korozi</p> <p>snadno čistitelná a hygienická</p>	800/400/1800 mm	ks	2

IČ	Název	Rozměry	MJ Mn.
	2-dvěřové provedení uzamykatelné 3 police výškově nastavitelné v dolní části skříň podlahová vana nosnost police min. 80 kg		
420093	putň přebalovací (polička pro kojeneckou váhu) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecně požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení putň přebalovací š. 1100 mm (dle aktuálního vyměření) bočnice přebalovacího putnu PVC přebalovací podložka zvýšená omyvatelná, dezinfikovatelná pod pracovní deskou přebalovacího putnu 1x výsuv pro kojeneckou váhu 2x zásuvka prostor pro odpadní nádobu s víkem, nášlapná	cca 1100/850/900 mm	ks 2
42HS01	skříňka nástěnná policová 2-dvěřová Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecně požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	750/320/640 mm	ks 2
42HS02	skříňka nástěnná policová, výklonná dvířka Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecně požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	750/320/640 mm	ks 3
42HS09	sestava skříňnek nástěnných, výklonná dvířka, uzamykatelná Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecně požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1200/320/640 mm	ks 1
446118	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez Technické podmínky definovány v části: Příloha č.2 - materiály a zpracování nerezového materiálu	1600/350/600 mm	ks 1
460002	stůl víceúčelový Technické podmínky definovány v části:	1000/600/750 mm	ks 1

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1400/700/780 mm	ks	2
460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1600/700/780 mm	ks	17
460047	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	2000/700/780 mm	ks	2
460054	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1400/800/780 mm	ks	1
460057	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	2000/800/780 mm	ks	1
460114	skříňka nástěnná 1-patrová otevřená 1400 mm Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1400/280/640 mm	ks	2
460115	polička nástěnná patrová 160 Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části:	1600/280/640 mm	ks	8

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov			
	Technické podmínky definovány v části:		ks	24
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie			
	Barevné řešení definováno v části:			
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
460515	skříň policová 4-dvěřová (dolní + horní část plně dveře, uprostřed 2 police otevřené)	800/420/2100 mm	ks	10
	Technické podmínky definovány v části:			
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie			
	Barevné řešení definováno v části:			
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
460522	skříň šatní 2-dvěřová (1x police, výsuvný věšák) uzamykatelná	800/420/2100 mm	ks	5
	Technické podmínky definovány v části:			
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie			
	Barevné řešení definováno v části:			
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
	skříň šatní 2-dvěřová (1x police, výsuvný věšák) uzamykatelná			
	v horní části 1x police			
	pod polici výsuvná šatní tyč na ramínka			
	uzamykatelná			
460523	skříň šatní 2-dvěřová (1x police, výsuvný věšák) uzamykatelná	600/420/2100 mm	ks	6
	Technické podmínky definovány v části:			
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie			
	Barevné řešení definováno v části:			
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
	skříň šatní 2-dvěřová (1x police, výsuvný věšák) uzamykatelná			
	v horní části 1x police			
	pod polici výsuvná šatní tyč na ramínka			
	uzamykatelná			
460550	skříň šatní 2-dvěřová uzamykatelná	500/600/2100 mm	ks	2
	Technické podmínky definovány v části:			
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie			
	Barevné řešení definováno v části:			
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
	skříň šatní 2-dvěřová uzamykatelná			
	v horní části 1x police			
	pod polici šatní tyč na ramínka			
	v dolní části 1x police			
	uzamykatelná			

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
460551	skříň šatní 2-dvěřová (2 samostatné oddíly) uzamykatelné Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení skříň šatní 2-dvěřová (2 samostatné oddíly) uzamykatelné každý oddíl samostatně uzamykatelný v každém oddílu: v horní části 1x police pod polici šatní tyč na ramínka v dolní části 1x police každý oddíl samostatně uzamykatelný	600/600/2100 mm	ks	2
460556	skříň šatní 1-dvěřová uzamykatelná Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení skříň šatní 1-dvěřová uzamykatelná v horní části 1x police pod polici šatní tyč na ramínka v dolní části 1x police uzamykatelná	400/600/2100 mm	ks	9
460602	kartotéka A 4 (1 sloupec, 5 zásuvek) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení kartotéka A4 (5i zásuvková) stabilní konstrukce vnitřní rozměr zásuvky pro karty velikosti A 4 centrální uzamykání všech zásuvek plný 100% výsuv zásuvek přesné teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod zařízení proti převážení zábrany proti vypadnutí zásuvek každá kartotéka s možností spojení do řady	orientační rozměr 405/620/1630 mm	ks	3
460702	skříň nízká policová otevřená (š.800 mm) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie	800/400/1125 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	Barevné řešení deřňnováno v čísti: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
460704	skřín nízká policová otevřená (5.450 mm) Technické podmínky deřňnovány v čísti: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení deřňnováno v čísti: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	450/400/1125 mm	ks	1
460705	skřín nízká policová (1 police otevřená, 2 police uzavřené 2-dvěř.) Technické podmínky deřňnovány v čísti: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení deřňnováno v čísti: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení skřín nízká policová (1 police otevřená, 2 police uzavřené 2-dvěř.) v horní čísti 1x police otevřená v dolní čísti 2x police uzavřené 2-dvěřová police přemístitelné	800/420/1125 mm	ks	9
460802	lekárna 4-dvěřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře) Technické podmínky deřňnovány v čísti: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení deřňnováno v čísti: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení lekárna horní část 2x police přemístitelná 2-dvěřevá prosklená uzamykatelná dolní část 2x police přemístitelná 2-dvěřová plně dveře uzamykatelné	800/420/2100 mm	ks	1
460994	skřín policová uzamykatelná vestavěná Technické podmínky deřňnovány v čísti: Příloha č.1 - obecné požadované standardy technologie Obecné požadavky	cca 1700/600/2500 mm	ks	1
460998	skřínka nástěnná včetně botníku pro galoš Technické podmínky deřňnovány v čísti: Příloha č.1 - obecné požadované standardy technologie Obecné požadavky skřínka nástěnná policová výklpná dvířka 1x přemístitelná police botník - 2x police otevřené	800/350/500 mm + 800/600/600	ks	4
460999	stůl pracovní rohový - kov. podnož	900+900/600/780 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn
	Technické podmínky definovány v části: Příloha č.1 - obecné požadované standardy technologie Obecné požadavky			
461004	lékárna - v horní části policová 2-dvěřová uzamykatelná, v dolní části zásuvky Technické podmínky definovány v části: Příloha č.1 - obecné požadované standardy technologie Obecné požadavky lékárna horní části 2x police přemístitelná 2-dvěřová prosklená uzamykatelná dolní části 3x zásuvka uzamyk.	600/600/2100 mm	ks	4
461028	sestava skříňek uzamykatelných na osobní věci personálu (12 boxů) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení sestava skříňek uzamykatelných pro osobní věci personálu (12 boxů) v dolní části 1x skříňka otevřená (1150/450/400 mm) v horní části 12 uzamyk. boxů orientační rozměr skříňky 350/450/400 mm každý box se 2 klíči	cca 1150/450/2100 mm	ks	3
464002	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	800/600/2100 mm	ks	8
468001	stolek konferenční s polici Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	600/600/550 mm	ks	1
468002	stolek konferenční s polici Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	800/600/550 mm	ks	4
468003	stolek čekárenský Technické podmínky definovány v části:		ks	3

IČ	Název	Rozměry	Mj	Mn.
	D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
469002	lišta nástěnná se 2 háčky Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1
469003	věšák nástěnný 3 háčky Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	21
469005	lišta nástěnná s 5i háčky Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	2
469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	800/500 mm	ks	6
469020	věšák stojanový Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	3
469021	stůl jídelní Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	600/600/750 mm	ks	2
469022	stůl jídelní Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části:	800/1200/740 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení			
469025	stůl víceúčelový Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	600/800/740 mm	ks	6
469027	stůl víceúčelový Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	1800/800/750 mm	ks	1
469028	stůl víceúčelový Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	800/800/750 mm	ks	1
481002	židle pojízdná otočná s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	26
481011	židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	43
481080	stolička (taburetky) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	2
483000	křeslo odpočinkové Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	11

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
483001	křeslo čalouněné Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	15
483006	pohovka rozkládací Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	4
485002	lavice 3-místné volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	5
491344	regál 6-polic (150 kg) kovový montovaný regálový systém tvořen tuhými lakovanými rámy s perforací pro zavěšení lakovaných polic pomocí pevných klipů s nosností 150 kg na jednu polici přestavitelnost polic po 50 mm povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem stojiny opatřeny plastovými patkami 6 kovových přestavitelných polic ukotvení regálu ke stěně dodávka vč. smontovaných rámu vč. zavětrování	800/500/2000 mm	ks	2
491345	regál 6-polic (150 kg) kovový montovaný regálový systém tvořen tuhými lakovanými rámy s perforací pro zavěšení lakovaných polic pomocí pevných klipů s nosností 150 kg na jednu polici přestavitelnost polic po 50 mm povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem stojiny opatřeny plastovými patkami 6 kovových přestavitelných polic ukotvení regálu ke stěně dodávka vč. smontovaných rámu vč. zavětrování	1000/500/2000 mm	ks	6
495306	skříň pro úklidové potřeby (kovová) skříň pro ukládání úklidových prostředků a nástrojů skříň dvoudvřevá uzamykatelná z ocelového plechu se svařovanou konstrukcí, povrchová úprava vypalovací lak v horní a dolní části dveří větrací štěrby v horní části 1x police	orientační rozměry 800/400/1950 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	1/2 skříně 3x police, nosnost police 50 kg 1/2 skříně tyč na zavěšení košťat, mopů, apod..			
495307	skříní pro úklidové potřeby Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	600/500/2100 mm	ks	1
	skříní pro ukládání úklidových prostředků a nástrojů skříní dvoudveřová uzamykatelná v horní a dolní části dveří větrací šterbiny v horní a dolní části á 1x police tyč na zavěšení košťat, mopů, apod..			

Příloha č. 2

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2)
Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)

- Dřezy, hluboké	1,5	mm
- Odkapávací pulty	1,5	mm
- Pracovní desky	1,5	mm
- Horní police	1,5	mm
- Police v podstavbách	1,0	mm
- Korpusy skříněk	1,0 -1,5	mm
- Nerezové trubkové (40x40 mm)	1,5	mm
- Vodící lišty	1,5	mm
- Základny skříněk	1,0	mm
- Deskové regály	1,25	mm
- Dvířka	1,0	mm

Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)

Všecké kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límcí i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou umístěnou na předním panelu stolu. (nepřipustné plastové provedení sifonu a ovládání)

Zásuvky nábytku

Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.

Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. ***U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí , bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,(H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podstavbách skříňkových stolů)*** Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316L – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jácklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm. Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.

Regály

Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr. 1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jáckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police min. 100 kg.

Nástěnné police

Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.

Požadavky na dodavatele

Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.