



## VÝPIS PRVKŮ

ozn.	prvek	délka /mm/	počet /ks/	hmotnost jednot./kg/m/	hmotnost celk./kg/m/	povrchová úprava
1	70x70x3	1800	6	6,32	69	žárově zinkováno
2	50x20x3	37000	1	2,75	102	žárově zinkováno
3	20x20x1,5	1660	65	0,81	88	žárově zinkováno
P1	P3x70-70		6	0,12	0,72	žárově zinkováno
P2	P3x50-50		20	0,07	1,40	žárově zinkováno
	P3x50-40		20	0,05	1,00	žárově zinkováno
P3	P3x200-200		6	0,95	5,70	žárově zinkováno

hmotnosti oceli bez prořezu

OCEL S235JRG2  
ŠROUBY NEREZ M12 PO OSAZENÍ ZAVAŘIT MATKU CELKEM 20ks  
OCELOVÁ KONSTRUKCE TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DLE ČSN EN ISO 12944 1-8 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3,  
ZINKOVÁNÍ MIN. TL. 120 MIKROMETRŮ  
METODA SVAŘOVÁNÍ ISO 4063-111-D: ISO 4063-13-D  
PODLITÍ PATNÍHO PLECHU – SÍKA GROUT 210  
LEPENÉ KOTVY – HILTI HIT HY 150 DLE METODIKY HILTI  
PŘEDPOKLAD NÁVRHU KOTEV JE, ŽE KOTVY BUDOU SPOLEHLIVĚ ZAKOTVENY DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE,  
PŘED ZAPOČÍTÍM VÝROBY ROZMĚRY ZKONTROLOVAT PODROBNÝM ROZMĚŘENÍM NA STAVBĚ  
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÉ KONSTRUKCE

před zinkováním nutno vrtat otvory pro odtěkáání zinku

**JURICA**a.s.

ARCHITEKTURA PROJEKTY STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov

tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Křížová 121 , 356 01 Sokolov

tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově

Slovenská 545, Sokolov

stavební úpravy objektu traťostanice p.č.2012/2

Charakter stavby : Stavební úpravy

Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Objekt :

Výkres :

OCELOVÝ PLOT

Formát : 2A4

Měřítko : 1:50

Číslo výkresu :

ST-13