LEGENDA:

- S: POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- T: POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- C: POTRUBÍ CIRKULACE
- P: POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

STOUPAČKY POTRUBÍ VODOVODU

STOUPAČKY POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

ZK DN ZPĚTNÁ KLAPKA

KK DN KULOVÝ KOHOUT

VODOMĚR

HYDRANTOVÁ SOUPRAVKA TYP D25 NEBO D19 DLE ČSN 73 0873

PB PEVNÝ BOD – UCHYCENÍ POTRUBÍ

LEGENDA zařizovacích předmětů:

Značka	předmět	Výška vodovodního připojení
WC	WC	Výška připojení 1100 mm nlp
U	UMYVADLO	Výška připojení 600 mm nlp
D	DŘEZ	Výška připojení 450 mm nlp
V	VÝLEVKA	Výška připojení 1200 mm nlp
S	SPRCHA	Výška připojení 1200 mm nlp
P	PISOÁR	Výška připojení 1200 mm nlp
V	VANA	Výška připojení 750 mm nlp
WM	MYČKA NÁDOBÍ	Výška připojení 450 mm nlp

Tabulka izolací

Potrubí	Tloušťka (mm)	
	Třída reakce	Stabilní vrstva
20x2,8	30 – Mineton Pro	9 – Mineton Pro
25x3,5	30 – Mineton Pro	9 – Mineton Pro
32x4,4	35 – Mineton Pro	9 – Mineton Pro
40x5,5	35 – Rockwool Pipo	9 – Mineton Pro
50x6,9	40 – Rockwool Pipo	9 – Mineton Pro
63x8,6	40 – Rockwool Pipo	9 – Mineton Pro

Max. vzdálenost podpor potrubí (m)

Potrubí	Vzdálenost (mm)			
	Stabilní vrstva		Třída reakce	
	Rozteč potrubí	Svislé potrubí	Rozteč potrubí	Svislé potrubí
20x2,8	0,9	1,17	0,8	1,04
25x3,5	0,95	1,24	0,9	1,17
32x4,4	1,1	1,43	1,0	1,3
40x5,5	1,2	1,56	1,05	1,37
50x6,9	1,35	1,76	1,2	1,56
63x8,6	1,55	2,02	1,35	1,76

VZDÁLENOST PODPOR PRO STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVÝŠIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA 1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STOUPACÍ POTRUBÍ JE NEDMĚ POVOLIT BODOVÉ VEDENÍ V PRŮBĚHU ZMĚNĚCH. VODOROVNÉ ROZVODY BUDOU INSTALOVÁNY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ. VŠECHNY ARMATURY SE MUSÍ TVAROVAT POTRUBÍM SOUSEDÍ.

POZNÁMKY:

1) Materiál potrubí:
Potrubí SV, TV a CV – PPR PN16
Potrubí požární vody – roury ocelové závitové pozinkované bezešvé

2) Při průchodu požárně dělicí konstrukcí budou potrubí požárně utěsněny požární ucpávkou či požárním límcem

3) Přesná pozice vývodů potrubí SV, TV pro gastro viz profese gastrotechnologie

4) Vodoměry v provedení s dálkovým odečtem dat (M-BUS)

5) Vodorovné drážky ve stěnách zdivu jsou nepřípustné, přívod vody k zařizovacím předmětům bude veden v předstěnách, podlaze, podhledu, případně v rámci nábytku.

Typické umístění hydrantu

Schéma napojení zařizovacích předmětů

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní a je zhotoví na skutečném typu zařizovacího předmětu