









REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000 = 385,29$ m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ		STUPEŇ PD: DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA		
		PROFESE: D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary		DATUM: 12/2018		
		FORMÁT: 22 × A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:		
<div>INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>		MĚŘÍTKO:	N - OKNA	
VEDOUČÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz		-		
HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		
<div>INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL: ING. MARTIN STRNAD, ING. RUDOLF JIRAN		30080111-4/SO 101/D.1.1.a		005
			REVIZE: -	






OKNA 1.PP+0.MezP															
označení ve výkresu	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	106	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vnější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.PP									
N001	F01	repase		dvojitě dvoukřídlé okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okno je novodobé, obloukové. Do levých křídel vnitřní části je vložen ventilátor. Parapet bez profilu.	1890x1170	1		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	do obou křídel nově osadit protidešťové žaluzie, lakovaný hliník, barva RAL 9011	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N002	F02	repase + posun		dvojitě dvoukřídlé a čtyřkřídlé okno se svislou příčkou, poutcem a se zděnou špaletou. Vnější okno je novodobé, obloukové a vyjímatelné, zajištěno obrtlíky. Vnitřní čtyřkřídlé okno je ve spodní části otvíravé a v horní části sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem. Do horních křídel jsou osazeny ventilátory. Vnitřní parapet bez profilu a mezi okenní s profilem.	vnější okno 1760x1560 vnitřní okno 1880x2560	1		bez PO		Klemp.	meziokení parapety vyměněny dle restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N003	F03	vnější repase, vnitřní replika požární dle původního vzoru		špaletové dvoukřídlé okno se svislou příčkou, poutcem a se zděnou špaletou. Vnější okno je novodobé, obloukové a vyjímatelné. Vnitřní trojkřídlé okno je v levé části vyjímatelné a v pravé otvíravé. Horní okno je rozděleno svislou příčkou, sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem. V pravé části je osazen ventilátor. Vnitřní parapet bez profilu a mezi okenní s profilem.	vnější okno 1760x1560 vnitřní okno 1880x2561	1	vnější okno vyjímatelné, vnitřní okno neotvíratelné	vnitřní okno EI60-DP1	omítané zalomené ostění	Klemp.	meziokení parapety vyměněny dle restaur. PD	vnitřní okno - rámová ocelová subtilní konstrukce, protipožární, barva dle původního vzoru	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2. Vnitřní okno bez kování	nové zasklení protipožární bezpečnostní sklo	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N004	F06	repase		novodobé jednoduché dvojkřídlé okno, ve vnitřním okně osazena VZT žaluzie, ve vnějším pletivo	1100x920	1		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	vnější zasklení nahradit pletivem, vnitřní křídla nahradit VZT žaluziemi, lakovaný hliník RAL 9011	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N005	F05	replika dle původního vzoru na objektu		dvojitě dvoukřídlá okna se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okna jsou novodobá, bez kování, některá křídla chybí. Spodní část rámu vnitřních oken je v úrovni poutce odřezána a dozděna.	1100x920	3	otvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění	Klemp.	Bez parapetu	povrchová úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení podle původního vzoru	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N006	F06	repase		vnější okno historické, vnitřní novodobé dvojitě dvoukřídlé okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou.	1000x1000	2		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N007	F09	vnitřní replika dle původního vzoru (F04), vnější repase		novodobé dvojitě dvoukřídlé okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okno sklápěcí a vnitřní otvíravé.	vnější okno 1910x1650 vnitřní okno 1910x1430	1	Vnější okno sklápěcí, vnitřní okno otvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění	Klemp.	Bez parapetu	Dřevo (BO), povrchová úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení dle původního vzoru	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

OKNA 1.PP+0.MezP															
označení ve výkresu	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	106	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.PP									
N008	F08	vnitřní replika, vnější repase		vnější obloukové dvoukřídlé okno, křídla vyjímatelná. Zajištěna jazýčkovými uzávěry. Vnitřní čtyřkřídlé okno je ve spodní části otvíravé a v horní části sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem. Vzor F02	vnější okno 1650x1600 vnitřní okno 1880x2200	3	vnější okno vyjímatelná křídla, vnitřní okno otvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění	Klemp.	Bez parapetu	dřevo (BO), povrchová úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení dle původního vzoru	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N009	F19	repase		dvojitě obloukové dvoukřídlé a trojkřídlé okno se zděnou špaletou. Vnější okno je obdélníkové nasazovací, zajištěno jazýčkovými uzávěry ovládané půl olivami. Vnější okno je zaskleno matným sklem, část oken je v horní třetině vybavena větracími skleněnými žaluziemi. Vnitřní spodní okno je otvíravé a zajištěné trojcestnou rozvorou ovládanou olivou. Horní sklápěcí okno nad poutcem je děleno svislou příčkou, která navazuje profilací na klapačku spodního okna. Okno je zajištěno sklapkou s očkem a dvěma zájistkami. Vnitřní okna jsou zasklena původním leptaným vzorovým sklem. Meziokenní parapet s profilací.	vnější okno 1650x1520 vnitřní okno 1700x2600	32		bez PO		Klemp.	meziokení parapety vyměněny dle restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N010	F11	repase		jednoduché jednokřídlé obloukové sklápěcí okno. Zajištěno sklapkou s očkem.	1100x800	28		bez PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N011	F16	repase		jednoduché trojkřídlé obloukové okno ve spodní části otvíravé zajištěné dvoucestnou rozvorou ovládanou olivou. Horní okno je sklápěcí, zajištěno sklapkou s očkem.	1280x1980	8		s PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	z vnitřní strany na okna nalepit neprůhlednou mléčnou fólii	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N012	F13	repase a doplnění		jednoduché dvoukřídlé okno s vnitřní špaletou. Zajištěno dvoucestnou rozvorou ovládanou olivou a část oken je zajištěna obrtlíky.	1100x800	14		bez PO		Prvek Z35	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N013			NEOBSAZENO												
N014	F22	repase		jednoduché jednokřídlé nasazovací okno rozdělené příčkami na čtyři tabulky. Zajištěno obrtlíky.	1320x1320	1		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav








OKNA 1.PP+0.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	106	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.PP									
N015	F04	repase		dvojitě dvoukřídlé obloukové okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okno vyjímatelné. Vnitřní okno sklápěcí.	vnější okno 1910x1650 vnitřní okno 1910x1430	1		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N016	F20	restaurátorská oprava		otvíravé zajištěné čtyřzávěrovou rozvorou ovládanou olivou. Spodní okna byla původně dělena pouze na dvě nestejně velké části, které byly dodatečně doplněny vloženým kovovým páskem. Horní okno s původním dělením je sklápěcí a zajištěno sklapkou s očkem. Okno je zaskleno nepůvodním vitrailovým sklem do olova. Původní zasklení se nedochovalo, pravděpodobně se jednalo o leptané sklo s geometrickým vzorem.	2070x3830	2		bez PO		Omiřtaný	Parapetní kamenná deska		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

OKNA 1.PP+0.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	106	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.PP									
N017		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1100x800	7	neotvíravé	EI45 DP1	omítané zalomené ostění	Omítaný	Omítaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární, barva RAL 9011	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N010
N018		repase		Repase původního dřevěného okna	3200x1400	1		bez PO	omítané	Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N019		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1100x800	4	neotvíravé	EI90 DP1	omítané zalomené ostění	Omítaný	Omítaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární, barva RAL 9011	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N010
N020		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1100x800	3	neotvíravé	EI60 DP1	omítané zalomené ostění	Omítaný	Omítaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární, barva RAL 9011	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N010
N021		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1100x800	3	neotvíravé	EW15 DP3	omítané zalomené ostění	Omítaný	Omítaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární, barva RAL 9011	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N010
LEGENDA NÁZVOSLOVÍ															
	restaurátorská oprava	provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)													
	repase	citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.													
	replika dle původního	nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků													
	nové	novodobé prvky													
POZNÁMKY															
1 Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.															
2 U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.															
3 Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.															









OKNA 1.NP+1.MezP








označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	156	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.NP + 1.MezP									
N201	F24	repase		jednoduché trojkřídlé obloukové okno v horní třetině dělené poutcem. Spodní okna otvírává, v horní třetině dělená příčkou. Křídla zajištěna litinovými obrtlíky, zdobená nefunkční olivou. Horní okno je nasazovací a dělené na dvě části, zajištěné jazýčkovými uzávěry s půl olivou. Zaskleno čířm tabulovým sklem.	2000x3940	2		bez PO		Klemp.	Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N202	F25	restaurátorská oprava		dvojitě trojkřídlé okno, vnější okno je obloukové a vnitřní obdélníkové. Spodní okna jsou otvírává s nefunkčními válečkovými uzávěry (nutné vyměnit). Okna jsou v horní třetině rozdělena příčkou. Horní okna jsou sklápěcí s nekompletním spřahovacím mechanismem, prozatímne zajištěna obrtlíky. Ve spodní části špalety chybí nebo jsou nefunkční zarážky pro vnější okna.	2160x4030	4		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N203	F41	repase		dřevěné dvojitě obloukové trojkřídlé špaletové okno, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet z patinovaného měděného plechu	2000x3280	30		bez PO		Klemp.	Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N204	F42	repase		dřevěné dvojitě obloukové trojkřídlé špaletové okno, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet z patinovaného měděného plechu	2000x3280	2		bez PO		Klemp.	Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N205	F37	restaurátorská oprava		Dvojitě deštěné do segmentového záklenku, špaleta s kazetovaným deštěným.Vnější okno je dvoudílné. Spodní díl otevírávý,horní sklápěcí s uzavíráním na sklápku,zasklení původním matovaným dekorativním sklem.Vnitřní okno jednokřídlové segmentové s dřevěným rámem,kombinovaným s ocelovými zdobenými profily ve čtvercovém rastru.Kovový rastr opatřen na viditelných plochách nátěrem zlatěnkou.Uzávěr jazýčkový s ovládáním původní půlolivou(V50).Zasklení původní-barevně vitrailové do olova (viz sklo).	vnitřní okno 1220x2820 vnější okno 110x2550	2		bez PO		Omiřtaný	Omiřtaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav





OKNA 1.NP+1.MezP

označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	156	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.NP + 1.MezP									
N206	F31	repase		jednoduché jednokřídlé obloukové sklápěcí okno. Zajištěno sklapkou s očkem, doplněnou 1 kusem přitahováku s kroužkem.	1220x1420	31		bez PO		Omiřtaný	Omiřtaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N207	F36	repase		jednoduché dvojkřídlé obloukové okno ve spodní části otvíravé zajištěné dvoucestnou rozvorou ovládanou půl olivou. Horní okno je sklápěcí, zajištěno sklapkou s očkem a zakovanými kolínekovými zájstky..	1250x2640	4		bez PO		Omiřtaný	Omiřtaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N208	F27	restaurátorská oprava		Okna v místnostech jsou dělena stejným způsobem s tím rozdílem, že vnější okno se skládá ze sedmi vyjímatelných a ze dvou otvíravých oken. Vnitřní dodatečně doplněné okno je děleno stejně jako vnější. Okno se skládá z pěti otvíravých, tři vyjímatelných a jednoho sklápěcího křídla.	2120x3750	2		bez PO		Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N209	F26	restaurátorská oprava		dvojitě špaletové okno s dvojitými balkonovými dveřmi. Vnější okno je děleno poutcem na tři části. Okno se skládá z osmi vyjímatelných křídel a jednoho nadsvětliku. Vnitřní dodatečně doplněné okno je děleno stejně jako vnější. Okno se skládá ze čtyř otvíravých, čtyř vyjímatelných a nadsvětlik je sklápěcí.	2120x3750	2		bez PO		Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav, zámkový bezpečnostní
N210	F28	restaurátorská oprava		dvojitě sedmikřídlé špaletové okno, které z vnější strany přechází do dalšího patra. Tři okna spodní části jsou otvíravá, tři střední okna jsou nasazovací a horní okno s příčkami je také nasazovací	2170x2950	2		bez PO		Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N211	F29	repase		dvojitě čtyřkřídlé špaletové okno se spodními otvíravými křídly zajištěnými tří uzávěrovými rozvorami. Horní vnější okno kruhového tvaru je osazeno ve čtvercovém rámu, vnitřní okno je klasické konstrukce. Horní okna jsou nasazovací.	1150x3360	2		bez PO		Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	do kruhové okna osadit mřížku / pletivo proti vletání hmyzu a ptáků	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N212	F47	repase		jednoduché okno trojúhelníkového tvaru. Okno je nasazovací a je zajištěno obrtlíkem. Instalované na vnitřní lici schodiště, půdorysně obloukové, dělené na tři tabulky zasklení novodobým čířým sklem.	1400x1000	1		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

OKNA 1.NP+1.MezP

označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	156	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.NP + 1.MezP									
N213	F46	repase		jednoduché trojkřídlé okno, všechna tři křídla jsou nasazovací. Zasklení nepůvodním sklem.	1310x2110	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N214	F33	repase		jednoduché obloukové trojkřídlé okno s vnitřní špaletou. Spodní okno zajištěno třicestnou rozvorou ovládanou speciální půl olivou s bambusovou tyčí. Horní okno je sklápěcí zajištěno sklápkou s očkem.	1360x2320	25		bez PO		Voděodolný nátěr	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N215	F52	repase		dvojitě čtyřkřídlé špaletové okno s parapetem.	1260x1800	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N216	F51	repase		dvojitě špaletové okno. Vnější okno obloukové, dělené na čtyři křídla, z toho tři otvírává a jedno nasazovací křídlo. Vnitřní okno je šestikřídlé, dělené poutcem na dvě části. Spodní část má dvě otvírává křídla a horní část má tři křídla otvírává, jedno sklápěcí zajištěné jazýčkovými uzávěry.	2610x1950	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N217	F53	repase		jednoduché dvoukřídlé okno s vnitřní špaletou. Zajištěno třicestnou rozvorou ovládanou olivou.Parapet se žlábkem na sběr kondenzované vody.	1240x1780	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N218	F50	repase		jednoduché jednokřídlé. Zajištěno jazýčkovými uzávěry.	670x980	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N219	F48	repase		jednoduché trojkřídlé okno. Křídla zajištěna obrtlíky. V prostředním křídle nahrazeno sklo pletivem. Okna navazují na okna ve spodním podlaží 1.006 a 1.013	2170x480	2		bez PO		Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	do kruhové okna osadit mřížku / pletivo proti vlétání hmyzu a ptáků	detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N220	F49	repase		jednoduché jednokřídlé otvíravé okno. Zajištěno jazýčkovými uzávěry.	860x1450	2		bez PO		Omitaný	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

OKNA 1.NP+1.MezP															
označení ve výkresu	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	156	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 1.NP + 1.MezP									
N221		nové		Jednoduché obloukové jednodílné okno. Subtilní rám.	1360x2320 přesný rozměr nutno ověřit na stavbě	21	neotvíravé	EI45 DP1	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Voděodolný nátěr	Omítaný	exteriérové okno - ocelový tepelně izolační rám, barva - viz poznámku 4	bez kování	tepelně izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	Nutná koordinace s oknem N214, které je osazeno do stejného otvoru. Rám okna je nutno maximálně skrýt do omítky. Okno musí být vzhledově totožné s oknem N224.
N222	F30	repase		jednoduché dvoukřídlé okno	600x1900	2		bez PO		Omítaný	Obklad		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N223		replika		jednoduché obloukové trojkřídlé okno s vnitřní špaletou. Spodní okno zajištěno třicestnou rozvorou ovládanou speciální půl olivou s bambusovou tyčí. Horní okno je sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem.	1360x2320	3		bez PO		Klemp.	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika původního okna, dle vzoru N214
N224		nové		Jednoduché obloukové jednodílné okno. Subtilní rám.	1360x2320 přesný rozměr nutno ověřit na stavbě	7	neotvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omítaný	Omítaný	exteriérové okno - ocelový tepelně izolační rám, barva - viz poznámku 4	bez kování	tepelně izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	Nutná koordinace s oknem N214, které je osazeno do stejného otvoru. Rám okna je nutno maximálně skrýt do omítky. Okno musí být vzhledově totožné s oknem N221.
N225		repase stavební		jednoduché dřevěné okno	400x900	2	otvíravé	bez PO	omítané zalomené ostění	Klemp.	Bez parapetu	dřevo (BO), úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení jednoduchým sklem	
N226		repase stavební		jednoduché dřevěné okno	600x800	2	vyjímatelné	bez PO	omítané zalomené ostění	Omítaný	Omítaný	dřevo (BO), úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení jednoduchým sklem	
N227	F40	restaurátorská oprava		jednoduché obloukové trojkřídlé okno s vnitřní špaletou. Spodní okno zajištěno třicestnou rozvorou ovládanou speciální půl olivou s bambusovou tyčí. Horní okno je sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem.	vnější 800x2320 vnitřní 1250x2320	1		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

OKNA 1.NP+1.MezP																
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	156	počet KS - 1.NP + 1.MezP	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
N228	F43	repase		dvojitě trojkřídlé špaletové okno. Spodní křídla jsou otevíravá a horní vnější křídlo je nasazovací a vnitřní sklápěcí na obrtlíky. Vnější zasklení novodobé lité, vnitřní čiré.	1310x2110	1			bez PO		Klemp.	Omiřtaný				detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N229		nové		Jednoduché obloukové jednokřídlé okno. Subtilní rám.	800x2320 přesný rozměr nutno ověřit na stavbě	1		neotvíravé	bez PO	omiřtané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omiřtaný	Omiřtaný	exteriérové okno - ocelový tepelně izolační rám, barva - viz poznámku 4	bez kování	tepelné izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	Nutná koordinace s oknem N227, které je osazeno do stejného otvoru. Rám okna je nutno maximálně skrýt do omítky. Okno musí být vzhledově totožné s oknem N221.
N230		nové		jednoduché jednokřídlé obloukové okno. Pevně zasklené, s požární odolností	1220x1420	3			EW30 DP1	omiřtané zalomené ostění	Omiřtaný	Omiřtaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N206
N231		nové		jednoduché jednokřídlé obloukové okno. Pevně zasklené, s požární odolností	1220x1420	2			EI45 DP1	omiřtané zalomené ostění	Omiřtaný	Omiřtaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N206

LEGENDA NÁZVOSLOVÍ





	restaurátorská oprava	provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)
	repase	citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.
	replika dle původního	nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků
	nové	novodobé prvky

POZNÁMKY






1	Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.
2	U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.
3	Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.

OKNA 2.NP+2.MezP

označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N401	F57	restaurátorská oprava		Dvojité šestikřídlé okno s dřevěnou špaletou, jeho vnější část přechází do druhého patra. Okno obsahuje šest křídel, z nichž tři se zavírají třicestnou rozvorou a tři jsou pouze nasazovací.	2630x3460	4		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N402	F55	restaurátorská oprava		dřevěné špaletové okno s 12 křídly, vnitřní část osazena dodatečně, vnější i vnitřní část má stejné členění a je spojena dřevěnou špaletou širokou 200 mm, vnější parapet z patinovaného měděného plechu	2590x5620	2		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N403	F54	restaurátorská oprava		dřevěné dvojitě špaletové okno kombinované konstrukce, osazené do obloukové špalety, vnitřní okno bylo vsazeno dodatečně, vnější i vnitřní okno má shodné členění a dělení poutcem na dvě části; viz průzkum, vnější parapet z patinovaného měděného plechu	2590x5620	5		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N404	F97	repase		dřevěné jednoduché obloukové interierové okno s dřevěným parapetem, členěné do osmi polí	2200x3000	2		bez PO		Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N405	F61	repase		Jednoduché okno dělení poutcem na dvě části, šikmý parapet obložený keramickým obkladem. Spodní část otevírává, uzavírání na jazýčkové uzávěry, vrchní kování chybí, zasklení původním leptaným sklem. Horní část sklápěcí ventilační křídlo, zasklené novodobým matovým sklem, zajištění sklapkou s očkem. Závěsy okenní ocelové vel.80.	600x1900	2		bez PO		Omitaný	Obklad		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav








OKNA 2.NP+2.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vnější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N406	F44	restaurátorská oprava		jednoduché trojkřídlé okno dělené ve spodní třetině profilovaným poutcem. Spodní část okna je rozdělena sloupkem s mělkými pilastry na dvě otvíravá křídla s jazýčkovými uzávěry. Horní křídlo je rozděleno na tři pole, je otvíravé a zajištěno čtyřcestnou rozvorou s olivou. Okno je zaskleno nepůvodním vitrailovým sklem do olova. Původní zasklení se nedochovalo, pravděpodobně se jednalo o leptané sklo s geometrickým vzorem.	1800x3400	2		bez PO		Omitaný	Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N407	F45	restaurátorská oprava		jednoduché obloukové okno dělené v třetině profilovým poutcem na tři části. Spodní část okna je rozdělena sloupkem s mělkými pilastry na dvě pevná křídla a jedno otvíravé s jazýčkovými uzávěry. Střední část je dělena na osm polí. Některá pole jsou nasazovací a některá pevná (systém není možné rozlišit bez přístupu, který bude možný až po postavení lešení) horní část je dělena na tři pole s jedním sklápěcím a dvěma pevnými křídly. Okno je zaskleno nepůvodním vitrailovým sklem do olova. Původní zasklení se nedochovalo, pravděpodobně se jednalo o leptané sklo s geometrickým vzorem.	3270x6780	1		bez PO		Omitaný	Kamenná parapetní deska Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N408		neobsazeno													
N409	F56	repase		Jednoduché obloukové trojkřídlé okno. Spodní otvíravá křídla se zajišťují třicestnou rozvorou, která se ovládá, vzhledem k velké výšce od podlahy, dřevěnou tyčí na jejímž konci je oko, které je navlečené na páčku olivy. Horní obloukové křídlo je sklápěcí.	1360x2250	25		bez PO		Omyvatelný nátěr	Masivní dřevěný parapet		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav, součástí dodávky okna bude i podchycení buď ocelovým nebo dřevěným profilem kotveným do stěn
N410		nové		Jednoduché obloukové dřevěné trojkřídlé okno. Spodní otvíravá křídla se zajišťují třicestnou rozvorou, která se ovládá, vzhledem k velké výšce od podlahy, dřevěnou tyčí na jejímž konci je oko, které je navlečené na páčku olivy. Horní obloukové křídlo je sklápěcí. Okno ve spodní části navazuje na vyklápěcí okno N428.	1250x2200	25		bez PO	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omyvatelný nátěr	Masivní dřevěný parapet	exteriérové okno, barva - viz poznámku 4	replika dle vzoru u okna N409. Viz poznámka 2.	tepelně izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	Rozměr okna nutno koordinovat s okny N409 a N428. Prostor mezi těmito okny vyplnit dřevěným obložněním, "špaletou."

OKNA 2.NP+2.MezP


označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vnější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N411	F62	repase		Jednoduché jednokřídlé obloukové sklápěcí okno bez dělení. Uzavírání na sklapku s okem. Zajištění otevřeného okna dvěma zakovanými vzpěrami. Zasklení čirým tabulovým sklem. Závěsy okenní ocelové vel.80.	1160x1140	29		bez PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N412	F66	repase		Jednoduché trojkřídlové okno, spodní křídlo zajištěno třicestnou rozvorou, prostřední část je zasklena přímo do rámu, horní křídlo je sklápěcí se sklapkou a vzpěrami.	1100x2680	4		bez PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N413	F60	repase		Šestikřídlé dvojité špaletové okno do profilovaného dřevěného oblouku špalety. Vnější okno je děleno poutcem na tři části. Spodní část je dvoukřídlá, se zajištěním třicestnou rozvorou. Střední část je dělena na dvě pevná křídla. Horní část vnějšího okna obsahuje dvě nasazovací křídla tvarovaná do oblouku, se zajištěním na obrtlíky. Vnitřní okno je členěno na dvě části. Spodní část je dvoukřídlá s uzavíráním čtyřcestnou rozvorou a vrchním kováním s původní zdobenou mosaznou olivou (V58). Horní část je sklápěcí se zajištěním sklapkou s okem. Zasklení čirým tabulkovým sklem.	2050x3320	4		bez PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N414	F67	repase		Dvojitě šestikřídlé obloukové špaletové okno rozdělené dvěma poutci na tři části. Spodní část tvoří dvě otvíravá křídla, střední část je napevno zasklená a horní část má ventilační sklápěcí křídla. Vnitřní okno bylo osazeno při stavebních úpravách po roce 1947. Žlábek na vysráženou vlhkost na spodní části špalety je plechový. Vnější spodní křídla se zavírají třicestnou rozvorou, u vnitřních křídel je použita čtyřcestná rozvora.	1980x3770	26		bez PO		Omítaný	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N415	F70	repase		Dvoukřídlové dvojité okno s dřevěnou špaletou. Křídla se zavírají okenní rozvorou. Vnější část okna je rozdělena poutcem nad nímž je okno zasklené napevno.	1410x1910	1		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav








OKNA 2.NP+2.MezP







označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N416	F69	repase		Trojkrídle dvojitě okno s dřevěnou špaletou. Z vnější části okno přechází do dalšího patra, viz. N424. Okno se uzavírá třicestnými rozvorami.	2350x1780	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N417	F72	repase		jednoduché okno trojúhelníkového tvaru. Okno je nasazovací a je zajištěno obrtlíkem. Instalované na vnitřním líci schodiště, půdorysně oblokové. Zasklení novodobým čířm tabulovým sklem.	600x550	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N418	F71	repase	 	jednoduché trojkrídle okno, které navazuje pod schodišťovou podestou na okno N417. Všechna tři křídla jsou nasazovací. Zasklení nepůvodním sklem.	1400x2330	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N419	F58	repase		Dvojitě špaletové okno s balkonovými dveřmi. Vnitřní část je dodatečně namontována při úpravách po roce 1947. Okno je děleno dvěma poutci na tři části. Okno obsahuje částečně prosklené dvoukřídlové dveře, střední část okna je zasklená na pevno a horní vnější část je sklápěcí a horní vnitřní část je nasazovací. Původní povrchová úprava byla fládrováním.	1730x4350	3		bez PO		Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N420	F58	replika		Dvojitě špaletové okno s balkonovými dveřmi. Okno je děleno dvěma poutci na tři části. Okno obsahuje částečně prosklené dvoukřídlové dveře, střední část okna je zasklená na pevno a horní vnější část je sklápěcí a horní vnitřní část je nasazovací. Původní povrchová úprava byla fládrováním.	1730x4350	1		bez PO		Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav


OKNA 2.NP+2.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N421	F68	repase		okno je tvarově podobné oknu N414, jen v horní části je obloukové	2000x3280	2		bez PO		Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N422		nové		Jednoduché trojdišné okno s požární odolností. Členění okna je schodné s oknem N412.	1100x2680	3	bez otvírání	EI45 DP1		Bez parapetu	Bez parapetu	vnitřní okno - rámová ocelová subtilní konstrukce, protipožární	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a členění je nutno koordinovat s oknem N412
N423	F76	repase		dvojitě trojkřídlé špaletové okno. Vnější spodní křídla jsou otvíravá a horní je sklápěcí zajištěno jazýčkovými uzávěry.	1260x2300	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N424	F74	repase		dvojitě špaletové okno. Vnější okno obloukové, dělené na tři otvíravá křídla. Vnitřní okno je čtyřkřídlé, dělené poutcem na dvě části v horní části přisvětlené oknem N425. Spodní část má tři otvíravá křídla a horní část jedno pevné. Okno navazuje na okna ve spodním podlaží N416.	2800x2490	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný parapoet, součástí okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N425	F75	repase		jednoduché jednokřídlé sklápěcí okno zajištěno litinovými obrtlíky. Slouží pro přisvětlení horní části vnitřního okna N424	1160x650	1		bez PO		Klemp.	Dřevěný parapoet, součástí okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N426	F77	repase		jednoduché trojkřídlé okno s vnitřní špaletou. Zajištěno třicestnou rozvorou ovládanou olivou.Horní křídlo zajištěno jazýčkovými uzávěry. Parapet se žlábkem na sběr kondenzované vody.	1240x2330	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N427	F73	repase		jednoduché jednokřídlé okno zajištěno jazýčkovým uzávěr	420x1100	1		bez PO		Klemp.	Omitaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N428		nové		jednoduché dřevěné jednokřídlé sklápěcí okno, navazující na horní obloukové okno viz N410. Připojovací spára - po celém obvodu z vnější strany paropropustná izolace proti vodě a z vnitřní strany parozábrana. Ná vaznost na N409 a N410	1250x550	18	sklápěcí	bez PO	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omyvatelný nátěr	Masivní dřevěný parapet	dřevěné exteriérové okno, barva - viz poznámku 4	nerezové kování	tepelně izolační dvojsklo Ugs1,0W/m2K	Uws1,2W/m2K. Součástí dodávky okna bude i podchycení stávajícího okna N409

OKNA 2.NP+2.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	184	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vnější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 2.NP + 2.MezP									
N429		repase stavební		jednoduché jednokřídlé okno	800x1200	2	vyjímatelné	bez PO	omítané zalomené ostění	Omitaný	Omitaný	dřevo (BO), úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení nahradit VZT mřížkou / pletivem / tahokovem RAL 9011	
N430		repase stavební		jednoduché jednokřídlé okno	600x800	2	vyjímatelné	bez PO	omítané zalomené ostění	Omitaný	Omitaný	dřevo (BO), úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení nahradit VZT mřížkou / pletivem / tahokovem RAL 9012	
N431		repase stavební		jednoduché jednokřídlé okno	500x1250	2	otvíravé	bez PO	omítané zalomené ostění	Omitaný	Omitaný	dřevo (BO), úprava dle původního vzoru (slonová kost)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	zasklení jednoduchým sklem	
N432		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1160x1140	9	neotvíravé	EW30 DP3	omítané zalomené ostění	Omitaný	Omitaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N411
N433	F59	repase		Dvojitě šestikřídlé okno se dřevěnou špaletou. Spodní křídla otvíravá, střední křídla nasazovací a horní křídla sklápěcí. Na uzavření spodních křidel je použita třicestná rozvora.	1700x3330	2		bez PO		Klemp.	Dřevěný součást. Int. Obložení. Viz restaur. PD		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N434		nové		Jednoduché ocelové okno bez členění se subtilním rámem a požární odolností.	1160x1140	12	neotvíravé	EI45 DP1	omítané zalomené ostění	Omitaný	Omitaný	vnitřní okno - rámová subtilní konstrukce, protipožární	bez kování	požární bezpečnostní zasklení	Rozměry a tvar nutno koordinovat se stávajícím oknem N411
LEGENDA NÁZVOSLOVÍ															
	restaurátorská oprava	provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)													
	repase	citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.													
	replika dle původního	nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků													
	nové	novodobé prvky													
POZNÁMKY															
1) Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.															
2) U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.															

OKNA 2.NP+2.MezP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	počet KS - 2.NP + 2.MezP	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet větší	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						184									
3) Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečností na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.															

OKNA 3.NP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	97	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 3.NP									
N601	F78	repase		dvojitě čtyřkřídle špaletové okno v horní třetině dělené příčkou. Vnější okno je uzavíráno třicestnou rozvorou. U některých vnějších oken nejsou v horní třetině dochovány kovové subtilní větrací rámečky. Část vnitřních oken je původní a je zajištěna rozvorou a část oken je novodobá a je zajištěna pouze obrtlíky.	1570x1930	6		bez PO		Klemp.	Dřevěný parapoet, součástí okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N602	F79	repase		jednoduché šestikřídle okno navazující na okna v místnostech 3.003, 3.018 Spodní křídla jsou otvíravá, zajištěna třicestnou rozvorou. Horní krajní křídla jsou otvíravá a středové křídlo je sklápěcí a je zajištěno sklapkou s očkem.	2660x2360	4		bez PO		Klemp.	Dřevěný parapoet, součástí okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N603	F80	repase		jednoduché jednokřídle sklápěcí přisvětlovací okno, které souvisí z okny 5.001, 5.016– propojení nefunkčním spřahacím mechanismem s ventilačním křídlem okna. Z interiéru překrývá okno N602	2660x2360	4		bez PO		Bez parapetu	Bez parapetu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N604	F83	repase		jednoduché jednokřídle okno	600x1900	2		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N605	F89	repase		zdvojené sklápěcí okno zajištěné sklapkou s očkem a dvěma zájstkami.	1150x1000	29		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N606		nové		Špaletové dřevěné dvoukřídle okno.	1000x1000	25	otvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omyvatelný nátěr	Dřevěný masivní parapet	exteriérové okno, barva - viz poznámku 4	nerezové kování	ve vnějších křídlech tepelně izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	
N607		neobsazeno													
N608		nové		Jednoduché jednokřídle okno s tepelně izolovaným ocelovým rámem. Připojovací spára - po celém obvodu z vnější strany paropropustná izolace proti vodě a z vnitřní strany parozábrana. Uw,max ≤ 1,2 W/m2K	1000x2450	2	neotvíravé	bez PO	omítané, zalomené ostění, osadit do hloubky 50mm	Omyvatelný nátěr	Dřevěný masivní parapet	exteriérové okno - ocelový tepelně izolační rám, barva RAL 9013	bez kování	tepelně izolační dvojsklo Ug≤1,0W/m2K	

OKNA 3.NP															
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	97	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
						počet KS - 3.NP									
N609	F84	repase		Vnější jednoduché obloukové okno je děleno na dvě části a je osazené ve střešním vikýři. Vnější horní křídla jsou otvíravá a zajištěna jazyčkovými uzávěry. Otvíravá křídla jsou levá nebo pravá. Vnější spodní křídlo je sklápěcí a je zajištěno sklapkou s očkem. Vnitřní jednoduché trojkřídle okno má dvě spodní křídla otvíravá a zajištěna dvoucestnou rozvorou s olivou. Horní křídlo je sklápěcí a je zajištěno sklapkou s očkem a dvěma zájistkami.	1290x2170	16		bez PO		Klemp.	Kamenná profilovaná deska		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N610	F85	repase		dřevěné dvojité trojkřídle špaletové okno, vnější obloukové, vnější parapet z patinovaného měděného plechu	1530x2100	2		bez PO		Klemp.	Kamenná profilovaná deska		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N611	F86	repase		dvojité trojkřídle špaletové okno. Horní sklápěcí křídla jsou zajištěna obrtlíky a půlolivami. Spodní otvíravá křídla jsou zajištěna dvoucestnou rozvorou ovládanou olivou.	1330x2100	3		bez PO		Klemp.	Dřevěný parapoet, součástí okna		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N612	F88	repase		jednoduché okno trojúhelníkového tvaru. Okno je nasazovací a je zajištěno obrtlíkem. Instalované na vnitřním lici schodiště, půdorysně obloukové, dělené na tři tabulky. Zasklení novodobým čířým tabulovým sklem.	1250x930	1		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N613	F87	repase		zdvojené sklápěcí okno zajištěné sklapkou s očkem a dvěma zájistkami.	1150x1000	1		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav
N614	F82	repase		jednoduché čtyřkřídle okno s výplňovou špaletou	1200x2360	2		bez PO		Klemp.	Omítaný		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav


OKNA 3.NP															INTA
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	97	otvírání	požární odolnost	ostění	Parapet vnější	Parapet vnitřní	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka
	počet KS - 3.NP														
N616	F81	repase		ednoduché čtyřkřídlé okno s pevnými postranními křídly. Střední křídla jsou zajištěna třícestnou rozvorou.	3060x1560	1		bez PO		Bez parapetu	Dřevěný parapet, součástí dřevěného obkladu		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav

LEGENDA NÁZVOSLOVÍ

restaurátorská oprava	provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)
repase	citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.
replika dle původního	nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků
nové	novodobé prvky

POZNÁMKY

1	Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.
2	U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.
3	Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.

OKNA - KROV														INTAR
označení ve výkrese	označení v restaurátorských průzkumech a projektu	stav	schéma	popis	rozměr v mm	18	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál, povrch rámu, barevnost	kování	zasklení	poznámka	
						počet KS - krov								
N615	F91	repase		Kovové oválné okno v konstrukci krovu, konstrukce okna z ocelových úhelníků L25 (pevný rám okna), T20 (svislý sloupek) a křídla z L20 (obvod křídla), P20 (vodorovná příčka křídla). Dvojkřídlé okno otočné kolem střední svislé osy (T20), zaskleno jednoduchým drátosklem	600x690	18		bez PO			replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		detailní řešení obsahuje projekt restaurátorských oprav	

LEGENDA NÁZVOSLOVÍ

	restaurátorská oprava	provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)
	repase	citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.
	replika dle původního	nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků
	nové	novodobé prvky

POZNÁMKY

1	Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.
2	U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.
3	Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.