



Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S1	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	oválná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	60 - 65
Barva svítidla:	černá	- v rovině C90 (°):	15 - 19
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Směrovatelnost :	
Flicker free:	ANO	v horizontální ose:	0-90
Min. výkon (W):	10	ve vertikální ose:	360
Max. příkon (W):	16	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	900
Krytí IP:	20	Max. sv. tok svítidla (lm):	750
Izolační třída:	II		
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku		
Třída energetické účinnosti:	A+		
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Max. hmotnost (kg):	0,7		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:			
Rozměr šířka:			
Rozměr výška:			
Min. pojezdová zátěž (kN):	- -		
Popis:			
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.			



Příslušenství :	
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
	Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství honey mřížka černá.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství bílé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.
	Clonící příslušenství bílé.


Referenční rozměry (výkres):



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :


		Pozice : S1b	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	oválná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	60 - 65
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	15 - 19
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Směrovatelnost :	
Flicker free:		v horizontální ose:	0-90
Min. výkon (W):	10	ve vertikální ose:	360
Max. příkon (W):	16	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	900
Krytí IP:	20	Max. sv. tok svítidla (lm):	750
Izolační třída:	II		
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku		
Třída energetické účinnosti:			
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Max. hmotnost (kg):	0,7		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:			
Rozměr šířka:			
Rozměr výška:			
Min. pojezdová zátěž (kN):	- -		
Popis:			
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.			



Light beam table			
h(m)	E(lx)	D(m)	C90
		C0	C90
		62°	17°
1	2009	1.20	0.30
2	502	2.40	0.60
3	223	3.61	0.90
4	126	4.81	1.20
5	80	6.01	1.49

Příslušenství :	
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
	Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství honey mřížka černá.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství bílé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.
	Clonící příslušenství bílé.

Referenční rozměry (výkres):



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S1f

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	oválná (zoomovací)
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	Bez požadavku
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2
Flicker free:	ANO	CRI:	90+
Min. výkon (W):	10	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Max. příkon (W):	17	Směrovatelnost :	
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	0-90
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	900
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	750
Třída energetické účinnosti:	A+		
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Max. hmotnost (kg):	0,7		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:			
Rozměr šířka:			
Rozměr výška:			

Příslušenství :
.Bez příslušenství


Min. pojezdová zátěž (kN):
Popis:
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností plynulé změny vyzařovací char. zoomováním. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Zoomování v minimálním rozsahu dle křivek svítivosti. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.



h(m)	E(lx)	D(m)	
		C0	C90
		69°	20°
1	969	1.37	0.35
2	242	2.75	0.71
3	108	4.12	1.06
4	61	5.50	1.41
5	39	6.87	1.76






h(m)	E(lx)	D(m)	
		C0	C90
		75°	60°
1	449	1.53	1.15
2	112	3.07	2.31
3	50	4.60	3.46
4	28	6.14	4.62
5	18	7.67	5.77

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :














	Sferolitická čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
	Sferolitická čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
	Sferolitická čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
	Sferolitická čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
	Sferolitická čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Sferolitická čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství honey mřížka černá.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S2b		Příslušenství :	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	plošná s asymetrickým vyzařováním		Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):			Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):			Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku		Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED		Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Obsah UV:	NE		Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
		Tc:	3000 K		Clonící příslušenství honey mřížka černá.
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2		Clonící příslušenství černé.
Flicker free:	ANO	CRI:	90+		Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
Min. výkon (W):	10	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10		Clonící příslušenství černé.
Max. příkon (W):	17	Směrovatelnost :			Clonící příslušenství bílé.
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	0-90		Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360		Clonící příslušenství bílé.
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	900		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	750		
Třída energetické účinnosti:	A+				
Materiál:	hliník				
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla				
Max. hmotnost (kg):	0,7				
Rozměry (mm):	viz výkres				
Rozměr délka:					
Rozměr šířka:					
Rozměr výška:					
Min. pojezdová zátěž (kN):					
Popis:	Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.				
Illuminance E _n (lx)					
Specifications:					
Number of luminaires n > 5					
Wall height (m) 3.0					
Angle of tilt 35°					
LED 10W 930lm 3000K warm white					
Offset from wall (m)	1.00	1.00	1.25	1.25	
Luminaire spacing (m)	1.00	1.25	1.25	1.50	
	below the luminaire	between the luminaires	below the luminaire	below the luminaire	between the luminaires
0.250	103	112	84	57	61
0.500	171	183	144	93	101
0.750	211	229	180	123	131
1.000	220	247	188	137	151
1.250	221	244	187	141	158
1.500	213	232	179	142	157
1.750	199	214	166	139	152
2.000	178	190	146	134	144
2.250	153	162	124	125	134
2.500	129	135	103	114	121
2.750	106	110	85	101	107

Referenční rozměry (výkres):

Referenční rozměry (výkres):



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S3

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo
Certifikace:	CE
Barva svítidla:	černá
Napájení:	220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1
Flicker free:	
Min. výkon (W):	3
Max. příkon (W):	8
Krytí IP:	20
Izolační třída:	II
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku
Třída energetické účinnosti:	A++
Materiál:	hliník
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla
Max. hmotnost (kg):	0,7
Rozměry (mm):	viz výkres
Rozměr délka:	
Rozměr šířka:	
Rozměr výška:	
Min. pojezdová zátěž (kN):	- -
Popis:	

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.


Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná
- v rovině C0 (°):	5 - 7
- v rovině C90 (°):	5 - 7
Cut-off:	Bez požadavku
Druh sv. zdroje:	LED
Obsah UV:	NE
Tc:	3000 K
SDCM:	max. 2
CRI:	90+
Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Směrovatelnost :	
v horizontální ose:	0-90
ve vertikální ose:	360
Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	300
Max. sv. tok svítidla (lm):	300



Light beam table		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13096	0.10
2	3274	0.21
3	1455	0.31
4	819	0.42
5	524	0.52

	Čočka s vyz. char. oválnou o úhlu pol. svítivosti (°) (60-65) x (5-7).
	Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Referenční rozměry (výkres):





Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S3b	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C0 (°):	5 - 7
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	5 - 7
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	Bez požadavku
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2
Flicker free:		CRI:	90+
Min. výkon (W):	3	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Max. příkon (W):	8	Směrovatelnost :	
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	0-90
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	300
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	300
Třída energetické účinnosti:	A++		
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Max. hmotnost (kg):	0,7		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:			
Rozměr šířka:			
Rozměr výška:			
Min. pojezdová zátěž (kN):			
Popis:	Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.		


Light beam table		
h(m)	E(lx)	D(m)
		6°
1	13096	0.10
2	3274	0.21
3	1455	0.31
4	819	0.42
5	524	0.52



Light beam table		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13096	0.10
2	3274	0.21
3	1455	0.31
4	819	0.42
5	524	0.52

Příslušenství :	
	Čočka s vyz. char. oválnou o úhlu poloviční svítivosti (°) (60-65) x (5-7).
	Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství bílé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.


Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

</

Příslušenství :	
	Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
	Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
	Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
	Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
	Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství honey mřížka černá.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S4fb		Příslušenství :	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná (zoomovací)	Bez příslušenství.	
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):			
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):			
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku		
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED		
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Obsah UV:	NE		
		Tc:	3000 K		
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2		
Flicker free:	ANO	CRI:	90+		
Min. výkon (W):	10	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10		
Max. příkon (W):	17	Směrovatelnost :			
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	0-90		
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360		
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	900		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	750		
Třída energetické účinnosti:	A+				
Materiál:	hliník				
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla				
Max. hmotnost (kg):	0,7				
Rozměry (mm):	viz výkres				
Rozměr délka:					
Rozměr šířka:					
Rozměr výška:					
Min. pojezdová zátěž (kN):					


Popis:
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností plynulé změny vyzařovací char. zoomováním. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Zoomování v minimálním rozsahu dle křivek svítivosti. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a publikování viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.



h(m)	E(lx)	D(m)
		16°
1	3885	0.28
2	971	0.56
3	432	0.84
4	243	1.12
5	155	1.41














h(m)	E(lx)	D(m)
		60°
1	623	1.15
2	156	2.31
3	69	3.46
4	39	4.62
5	25	5.77

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S5b				Příslušenství :	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	plošná s asymetrickým vyzařováním		Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):			Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):			Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku		Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED		Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Obsah UV:	NE		Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
		Tc:	4000 K		Clonící příslušenství honey mřížka černá.
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2		Clonící příslušenství černé.
Flicker free:	ANO	CRI:	90+		Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
Min. výkon (W):	10	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10		Clonící příslušenství černé.
Max. příkon (W):	17	Směrovatelnost :			Clonící příslušenství bílé.
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	0-90		Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360		Clonící příslušenství bílé.
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1200		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	1000		
Třída energetické účinnosti:	A+				
Materiál:	hliník				
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla				
Max. hmotnost (kg):	0,7				
Rozměry (mm):	viz výkres				
Rozměr délka:					
Rozměr šířka:					
Rozměr výška:					
Min. pojezdová zátěž (kN):					
Popis:	Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.				
Illuminance E _n (lx)					
Specifications:					
Number of luminaires n > 5					
Wall height (m) 3.0					
Angle of tilt 35°					
LED 10W 1230lm 4000K neutral white					
Offset from wall (m)	1.00	1.00	1.25	1.25	
Luminaire spacing (m)	1.00	1.25	1.25	1.50	
	below the luminaire	between the luminaires	below the luminaire	below the luminaire	between the luminaires
0.250	136	148	111	75	81
0.500	227	243	191	123	133
0.750	279	303	238	163	173
1.000	292	326	249	181	199
1.250	292	322	248	187	209
1.500	282	307	237	187	207
1.750	263	283	219	184	201
2.000	235	251	193	177	191
2.250	202	215	164	165	177
2.500	170	178	136	150	161
2.750	141	146	112	134	142


Referenční rozměry (výkres):

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :


		Pozice : S7ab		Příslušenství :	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzářovací charakteristika:		oválná	
Certifikace:	CE			Bez příslušenství.	
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C0 (°):	90 - 95		
Napájení:	220V-240V/50Hz dimm	- v rovině C90 (°):	47 - 53		
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	30		
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Druh sv._zdroje:	LED		
		Obsah UV:	NE		
		Tc:	3000 K		
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2		
Flicker free:	ANO	CRI:	90+		
Min. výkon (W):	19	Životnost/LLMF:	50.000 L90/B10		
Max. příkon (W):	27	Směrovatelnost :			
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	bez požadavku		
Izolační třída:		ve vertikální ose:	360		
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1800		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	1750		
Třída energetické účinnosti:	A+				
Materiál:	hliník				
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla				
Max. hmotnost (kg):	1,0				
Rozměry (mm):	viz výkres				
Rozměr délka:					
Rozměr šířka:					
Rozměr výška:					
Min. pojezdová zátěž (kN):	- -				
Popis:	Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.				

Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S7b		Příslušenství :	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:		rotačně souměrná	
Certifikace:	CE			Bez příslušenství.	
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C0 (°):	65 - 75		
Napájení:	220V-240V/50Hz dimm	- v rovině C90 (°):	65 - 75		
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	30		
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED		
		Obsah UV:	NE		
		Tc:	3000 K		
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2		
Flicker free:	ANO	CRI:	90+		
Min. výkon (W):	19	Životnost/LLMF:	50.000 L90/B10		
Max. příkon (W):	27	Směrovatelnost :			
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	bez požadavku		
Izolační třída:		ve vertikální ose:	360		
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1800		
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	1750		
Třída energetické účinnosti:	A+				
Materiál:	hliník				
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla				
Max. hmotnost (kg):	1,0				
Rozměry (mm):	viz výkres				
Rozměr délka:					
Rozměr šířka:					
Rozměr výška:					
Min. pojezdová zátěž (kN):	- -				
Popis:	Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +/-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.				

Referenční rozměry (výkres):



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S8b	
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	plošná s asym. vyzařováním
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předradným prvkem	Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2
Flicker free:	ANO	CRI:	90+
Min. výkon (W):	24	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Max. příkon (W):	33	Směrovatelnost :	
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	+~135
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	2500
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	2250
Třída energetické účinnosti:	A+		
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Max. hmotnost (kg):	1,3		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:			
Rozměr šířka:			
Rozměr výška:			
Min. pojezdová zátěž (kN):			
Popis:			
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.			

Illuminance E_n (lx)
Specifications:
Number of luminaires n > 5
Wall height (m) 6.0
Angle of tilt 35°
LED 24W 2520lm 3000K warm white

Offset from wall (m)	1.75	1.75	2.00	2.00
Luminaire spacing (m)	1.75 below the luminaire	2.25 below the luminaire	2.00 below the luminaire	2.75 below the luminaire
0.500	79	62	56	44
1.000	153	127	106	77
1.500	205	175	147	99
2.000	224	191	167	111
2.500	224	190	172	113
3.000	204	170	168	109
3.500	182	150	155	101
4.000	153	124	139	93
4.500	125	100	119	83
5.000	100	79	100	73
5.500	80	62	83	61


Referenční rozměry (výkres):




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Příslušenství :	
	Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlém pol. Svítivosti (°) 15 - 19.
	Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlém pol. Svítivosti (°) 27 - 33.
	Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlém pol. Svítivosti (°) 47 - 53.
	Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlém pol. Svítivosti (°) 80 - 85.
	Čočka s vyz. Char. oválnou s úhly pol. svítivosti (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Čočka s vyz. charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství v barvě svítidla.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením v barvě svítidla.
	Clonící příslušenství v barvě svítidla.

Technický list svítidla a příslušenství :

		Pozice : S11b		Příslušenství :																						
Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná																								
Certifikace:	CE																									
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C0 (°):	5 - 7																							
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	5 - 7																							
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--																							
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED																							
		Obsah UV:	NE																							
		Tc:	3000 K																							
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2																							
Flicker free:	ANO	CRI:	90+																							
Min. výkon (W):	4	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10																							
Max. příkon (W):	11	Směrovatelnost :																								
Krytí IP:	20	v horizontální ose:	+135																							
Izolační třída:	II	ve vertikální ose:	360																							
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	400																							
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	--	Max. sv. tok svítidla (lm):	375																							
Třída energetické účinnosti:	A+	<div><table><thead><tr><th colspan="3">Light beam table</th></tr><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15734</td><td>0.12</td></tr><tr><td>2</td><td>3933</td><td>0.24</td></tr><tr><td>3</td><td>1748</td><td>0.37</td></tr><tr><td>4</td><td>983</td><td>0.49</td></tr><tr><td>5</td><td>629</td><td>0.61</td></tr></tbody></table></div>				Light beam table			h(m)	E(lx)	D(m)	1	15734	0.12	2	3933	0.24	3	1748	0.37	4	983	0.49	5	629	0.61
Light beam table																										
h(m)	E(lx)					D(m)																				
1	15734					0.12																				
2	3933					0.24																				
3	1748					0.37																				
4	983					0.49																				
5	629					0.61																				
Materiál:	hliník																									
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla																									
Max. hmotnost (kg):	1,1																									
Rozměry (mm):	viz výkres																									
Rozměr délka:																										
Rozměr šířka:																										
Rozměr výška:																										
Min. pojezdová zátěž (kN):	--																									
Popis:																										
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.																										



Referenční rozměry (výkres):



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

