

Technické údaje ER222/NNP7P

Jmenovité napětí	230/400 V		
Jmenovitý proud	do 2x40 A (na zakázku do 63A, 80A)		
Jmenovitý kmitočet	50 Hz		
Stupeň krytí	IP44/20C		
Stupeň ochrany	IK10		
Zkratová odolnost	10 kA		
Přístrojová výzbroj	2x můstek PEN, řadové svorky, 2x jistič 2B/1 (HDO)		
Max. průřez přívodních vodičů	16 mm2		
Max. průřez vývodních vodičů	silový obvod	16 mm2	
	pomocný obvod	-	
Způsob připojení vodičů	přívod	řadové svorky	
	vývod	řadové svorky	
	PEN	svorkovnice PEN	
	uzemnění	-	
	pomocný obvod	-	
Uzavírání dveří	trnový klíč 6x6mm dle ČSN359756		
Rozměry (š x v x h)	620 x 640 x 250 mm		
Hmotnost	26 kg		
Typ pilířového podstavce	-		
Odolnost proti hoření	kategorie B (nesnadno hořlavé)		
Ochrana neživých částí před nebez. dotykovým napětím	samočinným odpojením od zdroje		

Obvod	H2	H3	HDO	H4
Kabel/vodič	-WH2 CYKY-J 4x16	-WH4 CYKY-J 4x10	-WHDO CYKY-O 3x1.5	-WH4 CYKY-J 4x10
Popis	Přívod	Podružný rozvaděč TČ 120 TM	Ovládací obvod HDO	Podružný rozvaděč běžná spotřeba 122 rozvaděč

				Vytv.	3.8.2018	Petr Matala	Rekonstrukce objektu Gymnázia pro management Domova	Petr Matala Východní 12,352 01 Aš IČO 41631072 e-mail: matala@tiscali.cz mobil 606 437 798	rozvaděč RE2	System: RE2 ER222/NNP7P
				Zm.	3.8.2018					Projekt:
				Stav						Výkres čís: 18060 D.1.4.d.10
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm		Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Jednopólové schéma	Výkres: 1 Počet: 1