



Tab1- Tabulka vnějších výplní otvorů (materiál plast, kromě DO1 a DO2, rozměry upřesnit na stavbě)

Č.	KS	Pohled z interiéru (způsob otevírání upřesnit na stavbě)	Šířka	Výška	Nominální povrch otvoru okna/dveří	Zasklení	Barva	max. Uw / Ud (W/m2K) Vztaženo k rozměru okna 1,23x1,48m a dveří 1,2x2,2m	Poznámka
DO1	1		1 850	2 100	3,89	Izolační trojsklo	Bílá	1,70 W/m2.K	Materiál hliník, z obou stran madlo, kování klika - koule nerez, samozavírač, bezpečnostní elektro zámek, systém generálního klíče.
DO2	1		1 120	2 120	2,37		Bílá	1,70 W/m2.K	Materiál hliník, s požární odolností EI 30 DP1-C, samozavírač, kování klika koule, bezpečnostní zámek, systém generálního klíče.

Tab1- Tabulka vnějších výplní otvorů (materiál plast, kromě DO1 a DO2, rozměry upřesnit na stavbě)

Č.	KS	Pohled z interiéru (způsob otevírání upřesnit na stavbě)	Šířka	Výška	Nominální povrch otvoru okna/dveří	Zasklení	Barva	max. Uw / Ud (W/m2K) Vztaženo k rozměru okna 1,23x1,48m a dveří 1,2x2,2m	Poznámka
DO3	1		1 050	2 100	2,21		Bílá	1,70 W/m2.K	Kování klika klika, bezpečnostní zámek, systém generálního klíče.
OJT1	10		2 100	1 700	3,57	Izolační trojsklo	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček, přídatný profil výšky 50mm v nadpraží

Tab1- Tabulka vnějších výplní otvorů (materiál plast, kromě DO1 a DO2, rozměry upřesnit na stavbě)

Č.	KS	Pohled z interiéru (způsob otvírání upřesnit na stavbě)	Šířka	Výška	Nominální povrch otvoru okna/dveří	Zasklení	Barva	max. Uw / Ud (W/m2K) Vztaženo k rozměru okna 1,23x1,48m a dveří 1,2x2,2m	Poznámka
OJT2	13		700	1 700	1,19	Izolační trojsklo, v místnostech 1.15, 1.16 a1.17 neprůhledné	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček, přídatný profil výšky50mm v nadpraží
OJT3	2		900	2 780	2,50	Izolační trojsklo	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček, přídatný profil výšky50mm v nadpraží

Tab1- Tabulka vnějších výplní otvorů (materiál plast, kromě DO1 a DO2, rozměry upřesnit na stavbě)

Č.	KS	Pohled z interiéru (způsob otvírání upřesnit na stavbě)	Šířka	Výška	Nominální povrch otvoru okna/dveří	Zasklení	Barva	max. Uw / Ud (W/m2K) Vztaženo k rozměru okna 1,23x1,48m a dveří 1,2x2,2m	Poznámka
OJT4	2		700	1 600	1,12	Izolační trojsklo	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček
OJT5	1		1 400	1 700	2,38	Izolační trojsklo	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček, přídatný profil výšky 50mm v nadpraží

Tab1- Tabulka vnějších výplní otvorů (materiál plast, kromě DO1 a DO2, rozměry upřesnit na stavbě)

Č.	KS	Pohled z interiéru (způsob otevírání upřesnit na stavbě)	Šířka	Výška	Nominální povrch otvoru okna/dveří	Zasklení	Barva	max. Uw / Ud (W/m2K) Vztaženo k rozměru okna 1,23x1,48m a dveří 1,2x2,2m	Poznámka
OJT6	2		2 100	1 700	3,57	Izolační trojsklo	Bílá	1,00 W/m2.K	Teplý distanční rámeček
			40 820 mm	57 580 mm	72,83 m2				