



PŮDORYS 1.PP 1:50



PŮDORYS 1.NP 1:50




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA [m]
-1.01	Sklep	31,15	BM, N	F5 VPC, M	VPC, M	1,87/ 2,10
-1.02	Schody	5,6	N	VPC, M	-	-
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		36,75				

Vysvětlivky:

BM - betonová masina
N - náter uzavírací protiskluzný (opravný)
VPC - vápencementová omítka
M - malba

PŮDORYS 2.NP 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA [m]
2.01	Schodiště	11,39	KP, PL	F3 ON(1500), M	PP	-
2.02	Chodba	4,63	KD, KS	F4 ON(1500), M	PP	2,70
2.03	Škád motorových pil	12,78	KD, KS	F4 SO, M	PP	2,70
2.04	Čistění motorových pil	16,58	KD, KS	F4 ON(1500), M	PP	2,70
2.05	WC dívky	3,77	KD, KS	F4 KO(2000), M	PP	2,70
2.06	WC kluci	5,94	KD, KS	F4 KO(2000), M	PP	2,70
2.07	Šatna učitelé	2,11	KD, KS	F4 KO(2000), M	PP	2,70
2.08	WC učitelé	2,85	KD, KS	F4 KO(2000), M	PP	2,70
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		62,05				

Vysvětlivky:

Podlahy: KD - keramická dlažba protiskluzná
KS - keramický sokl (100mm)
KP - kaucuková podlaha reliéfní
PL - pryžová lišta soklová
Stěny: SO - štuková omítka
KO - keramický obklad
M - malba
Stropy: PP - sádkartonový podhled protipožární na kovovém roštu, požární odolnost EI 30 (desky White 2x12,5mm s vloženou min. izolací)
M - malba

PHP práškový s hasicí schopností 21A (BHJ1) - 2ks

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- nosné zdivo z tvámic z lehčeného keramického betonu tl. 200mm - pevnostní třída 12MPa, zdivo na cementovou maltu
- nenosné zdivo z tvámic z lehčeného keramického betonu tl. 115 a 70mm (bez omítek) - pevnostní třída 4MPa zdivo na maltu vápencementovou
- příčky sádkartonové dvojité opláštěné s vloženou minerální akustickou izolací
- příčky protipožární jednostranné dvojité opláštěné s vloženou minerální izolací požární odolnost EI 30
- tepelná izolace EPS / Kontaktní zateplovací systém
- tepelná izolace XPS / Kontaktní zateplovací systém
- konstrukční vyztužený beton C30/37, ocel 10 S505
- prostý beton / podkladní beton
- zhuťněný zásep
- rostlý terén
- zhuťněný šterkopisek

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA [m]
1.01	Schodiště, rampa	9,02	N, CZ	FO	-	-
1.02	Schodiště, rampa	7,78	N, CZ	FO	-	-
1.03	Vstupní hala	12,01	KD, EN	F1, F3 SO, M	PP	-
1.04	Dřina	50,34	EN	F2 SO, ON(1500), M	PP	3,30
1.05	Sklad nářadí	16,85	KD	F1 SO, M	PP	3,30
1.06	Úklid	2,05	KD	F1 SO, ON(1500), M	PP	3,00
1.07	Šatna	7,26	EN	F3 SO, ON(1500), M	PP	3,00
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		105,29				

Vysvětlivky:

Podlahy: KD - keramická dlažba protiskluzná
KS - keramický sokl
EN - epoxidový náter protiskluzný
N - náter uzavírací protiskluzný (opravný)
CZ - čistící zóna na hrubé nečistoty
Stěny: SO - štuková omítka
ON - omývatelný náter
KO - keramický obklad
FO - fasádní omítka
Stropy: PP - sádkartonový podhled protipožární na kovovém roštu, protipožární odolnost EI 30 (desky White 2x12,5mm s vloženou minerální izolací)
M - malba

PHP práškový s hasicí schopností 21A (BHJ1) - 1ks

Pozemní:

PO - protipožární obklad ocelové konstrukce (např. Ordexal OK 8.20mm), vyztužená omítka

Výpis překladů:

Z lehkého keramického betonu:
- PS175x240-1240...2ks
- PN115x115-1240...3ks

+/-0,000=559,00m.n.m.

INDEX	ZMĚNA	DATAUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant	Kurfáková Jana Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant		Šachal		
ZAKÁZKA	Rekonstrukce kolejny a stodoly na dílny			Prostředí č.10
ČÁST (SO.FS)	Projektová dokumentace Architektonicko-stavební řešení			Prostředí č.10
DISAŘ	Stodola - půdorysy 1.PP až 2.NP			9
OBJEDNATEL	Střední lesnická škola Žulice, příspěvková organizace			07.06.2019 Číslo zakázky
Tel.: +42033873111 Fax: +42033873116 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	BPO a.s. spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV OBSAH			Prostředí č.10 PST Datum schválení 07.06.2019 Číslo zakázky
Číslo archivu			9115-25	
BPO 1-103353				