






















Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa, ml.		
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		
Akce:			
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY A STŘECHY, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY „SPÁLENÍŠTĚ“ V CHEBU, P. O.			
190605	parc. č. st. 6564, st. 6565/1, st. 6565/2, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj		Datum: 11-2019
Příloha:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		Stupeň PD: DPS
			Označení přílohy: D.1.1.17

Výpis klempířských prvků

Rozměry a tvarové řešení je nutno ověřit přímo na stavbě.

Ozn.	Tvar a rozměry	Popis	Ks
K1		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 2100 mm	96 201,6 bm
K2		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 1800 mm	24 43,2 bm
K3		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 1500 mm	12 18,0 bm
K4		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 2900 mm	12 34,8 bm
K5		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 2700 mm	6 16,2 bm
K6		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 4200 mm	1 4,2 bm
K7		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 900 mm	26 23,4 bm
K8		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 600 mm	1 0,6 bm

Ozn.	Tvar a rozměry	Popis	Ks
K9		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 1200 mm	1 1,2 bm
K10		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 1100 mm	1 1,1 bm
K11		Venkovní okenní parapet - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm - délka - 1600 mm	1 1,6 bm
K12		Podkladní plech pro napojení krytiny - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 250 mm	19,46 m 19,46 bm
K13		Oplechování střechy nad terasou - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - ze svítků plechu R.Š. 670 mm	85,53 m ² 31,1 bm
K14		Oplechování střechy nad terasou - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - ze svítků plechu R.Š. 670 mm	48,16 m ² 30,1 bm
K15		Napojení krytiny na svislou konstrukci - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 670 mm	22,54 m 22,54 bm
K16		Podkladní plech - ocelový pozinkovaný podkladní plech tl. 0,7 mm - R.Š. 200 mm	31,10 m 31,1 bm

Ozn.	Tvar a rozměry	Popis	Ks
K17		<p>Oplechování hlavy komína</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - ze svítků plechu R.Š. 670 mm - oplechování průduchů řešit na místě individuálně 	<p>10,00 m²</p> <p>6,25 bm</p>
K18		<p>Podkladní plech</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový pozinkovaný podkladní plech tl. 0,7 mm - R.Š. 250 mm 	<p>12,0 m</p> <p>12,0 bm</p>
K19		<p>Oplechování zábradlí na lodžích</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm 	<p>43,6 m</p> <p>43,6 bm</p>
K20		<p>Podkladní plech pro napojení krytiny - atika</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - R.Š. 330 mm 	<p>398,35 m</p> <p>398,35 bm</p>
K21		<p>Napojovací systémová lišta, ukončení ploché střechy</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový poplastovaný plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou - barva světle šedá - tvar upřesněn dle izolantu 	<p>121,62 m</p> <p>121,62 bm</p>