

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
<div><div>E518</div><div>—</div><div>E520</div></div>	<p>OKNO VERTIKÁLNĚ POSUVNÉ ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VÝSUVNÁ OKNA</p> <p>– SKLÁDÁ SE ZE HLAVNÍHO RÁMU, PEVNĚ ZASKLENÝCH ČÁSTÍ A POSUVNÉHO OKENNÍHO DÍLU OSAZENÉHO DO POJEZDOVÝCH KOLEJNIC</p> <p>– 1x VÝSUVNÝ DÍL</p> <p>– 1x OKNO FIXNÍ</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <p>– HORIZONTÁLNÍ MADLO NA VÝSUVNÉM DÍLU OKNA</p> <p>– ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK (MOŽNOST UZAMČENÍ POUZE Z JEDNÉ STRANY OKNA)</p> <p>– ARETACE VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH – MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ OKNA VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, SAMOZAJIŠTĚNÍ PŘI VYSUNUTÍ OKNA NAD ARETAČNÍ BOD, ODJIŠTĚNÍ MANUÁLNÍ</p> <p>– SKRYTÝ NAVÍJECÍ MECHANISMUS (USNADŇUJE ZVEDÁNÍ KŘÍDEL), ZVEDANÁ VÁHA CCA 2KG</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>– SKLO ČIRÉ</p> <p>– VÝSUVNÝ DÍL – NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>– NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU</p> <p>– ODSŤÍN DLE PD INTERIÉRU</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</p> <p>– NUTNO ZKOORDINOVAT VÝŠKU NADPRAŽÍ SE SKUTEČNOU VÝŠKOU OSAZENÍ PODHLEDU</p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</p>								
	<p>REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU (pohled z interiéru)</p> 								