

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ	
(E521)	<p>PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ ZÁSTĚNA</p> <p>– CELKOVÉ ROZMĚRY 3150x2125 MM</p> <p>– SLOŽENO Z PROSKLENÝCH STĚN, SKLENĚNÝCH DVEŘÍ A PARAPETNÍ DESKY</p> <p>– PARAPETNÍ ZDIVO TL.125 MM TVOŘENO PLNÝMI CIHLAMI UKONČENÉ ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM, VYZDĚNO DO V. 1065 MM</p> <p>– Z OSTROHRANNÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ TR 4HR 50x3 MM</p> <p>– PŘÍRODNÍ STŘÍBRNÝ ODSŤÍN</p> <p>– OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNO NEROZBITNÝM VRSTVENÝM MLÉČNÝM SKLEM – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2</p> <p>– LEPENO PRŮHLEDNÝM LEPIDLEM VYTVRDITELNÝM POD UV ZÁŘENÍM</p> <p>– HLINÍKOVÝ RÁM SKRYTĚ KOTVEN DO PODLAHY, STĚNY A PRODLOUŽENOU STOJKOU DO STROPU NAD PODHLEDEM</p> <p>– SOUČÁST DODÁVKY I KOORDINACE S FABIONEM PODLAHY (LOKÁLNÍ VYŘÍZNUTÍ)</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <p>– DLE PD INTERIÉRU</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– NUTNO KOORDINOVAT S FABIONEM PODLAHY (LOKÁLNÍ VYŘÍZNUTÍ)</p> <p>– STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</p>	–	2	–	–	–	–	–	–	2

