

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
P611	<p>PLASTOVÝ OKENNÍ DUTINKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> – KOMŮRKOVÝ PROFIL PRO VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY – Z TVRDÉHO PVC – S OTĚRUVZDORNOU OCHRANNOU FÓLIÍ – ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ – S POVRCHOVOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI – SAMOZHÁŠIVÉ – VČETNĚ KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU – SNADNO OMYVATELNÉ A TRVANLIVÉ – VČETNĚ KONCOVEK PO STRANÁCH – HLOUBKA PARAPETNÍHO ZDIVA 395 MM – S ČELNÍ HRANOU 40 MM – PARAPETNÍ DESKA BUDE INSTALOVÁNA DO ROVNÉ STĚNY – BARVA – DLE PD INTERIÉRU – PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU <p>VÝMĚRA: 10,5 BM</p>	–	–	6,0	4,5	–	–	–	10,5
P612	<p>PLASTOVÝ OKENNÍ DUTINKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> – KOMŮRKOVÝ PROFIL PRO VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY – Z TVRDÉHO PVC – S OTĚRUVZDORNOU OCHRANNOU FÓLIÍ – ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ – S POVRCHOVOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI – SAMOZHÁŠIVÉ – VČETNĚ KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU – SNADNO OMYVATELNÉ A TRVANLIVÉ – VČETNĚ KONCOVEK PO STRANÁCH – HLOUBKA PARAPETNÍHO ZDIVA 175 MM – S ČELNÍ HRANOU 40 MM – PARAPETNÍ DESKA BUDE INSTALOVÁNA DO ROVNÉ STĚNY – BARVA – DLE PD INTERIÉRU – PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU <p>VÝMĚRA: 9,00 BM</p>	–	–	9,0	–	–	–	–	9,0

SCHÉMA PARAPETNÍ DESKY




SCHÉMA PARAPETNÍ DESKY

