



± 0.0 = 487.510

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B

D1.02.4e ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	KONTROLOVAL
VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL	ING. IVA BROŽOVÁ
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. RADEK ŽAK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary	
NÁZEV AKCE:	
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU	
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU–OPRAVA A ROZDĚLENÍ	
VÝKRES	ZÁKLADY KANALIZACE

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

ZAK. ČÍSLO

MĚŘÍTKO

10 x A4

03 / 2020

DPS

A 03-20-P

Č. VÝKRESU

1 : 75

ČÍSLO PÁRE

D1.02.4e-04

POZNÁMKA:

- při provádění je nutno postupovat dle platných ČSN a technologických pravidel s ohledem na všechny platné předpisy bop;
- pokud dříve při provádění k nejasnostem nebo nepřesnostem okolnostem je nutno neprodleně informovat projektanta a upřesnit dále postup prací;
- nedílnou součástí dokumentace je i po statika;
- prostory stropů a stěnám: dle po jednotlivých profesí, prostory stěnami šířky větší 400 mm, u nichž bude nutno provést nadřadí otvorů, budou opatřeny překladky her 1:100 pokud není na výkrese ocn jinak;
- při výstavbě je nutné vzájemně koordinovat výkresovou dokumentaci stavební a konstrukční části s návadností na projekty instalací, požární bezpečnosti, hluk, střešní apod.
- hranice požárních oseků, protipožární úpaky, značením ohniskových cest, počty a rozmístění hadicích přístrojů ad. dle po požární bezpečnostní řešení
- způsob ukončení nenahradit stěn u stropu a stěn dle zásad navrhování výtahových výrobem zdivo materiálu
- všechny rohy vnější i vnitřní (u pokynů, krytín dlažeb a obkladů) budou zaoblené (osažením rohové zasklávací tvary), přechod dlažby na obklad bude opatřen přechodovým obvodovým zábradlím profilem z pvc, u polak: krytín vytážen fabricky i
- všechny zdravotné technické zářezové předměty (umyvadla, záchodové mísy, ...) umstovat dle normy ČSN 734108 – odstupové vzdálenosti umyvadel od rohu (min. 400 mm)
- za všem umyvadla a záchodových drézy bude v místnostech bez plnohodnotného obkladu provden keramický obklad do výšky dle po
- vyzdvahy instalačních sáček budou provedeny až po osazení všech rozvodů
- takto označené konstrukce v provedení s protipožární odolností
- přechod podle provedení rozvodů jednotlivých nem. včetně prostopů bude upřesněna po zařeten stávající stavu na stavbě