NÁVRH ÚPRAV PODLAH

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ BARVĚ MATERIÁLU VE SKUTEČNOSTI, JEDNÁ SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU!
LEGENDA ZNAČENÍ/ STANDARDŮ JE PLATNÁ POUZE PRO OBJEKT B A NELZE JI PRO DRUHOU ČÁST POUŽÍVAT!!!

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ CHIPSOVANÝ DEKOR S TŘPYTIVÝMI ČÁSTICEMI, ODSTÍN **NCS S 1040-G30Y**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.1**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ CHIPSOVANÝ DEKOR S TŘPYTIVÝMI ČÁSTICEMI, ODSTÍN **NCS S 1040-R80B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.2**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 1070-Y50R**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.3**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 1060-Y10R**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.4**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 2002-Y**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.5**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM 15dB, VÝRAZNÝ DEKOR V PODOBĚ NEPRAVIDELNÝCH DROBNÝCH OBRAZCŮ, ODSTÍN **NCS S 4040-R30B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.6**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 2020-Y10R**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.7**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 6000-N**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.8**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN. 15dB, JEMNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 5005-Y20R**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.9**

ANTISTATICKÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 1002-Y**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.10**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 1515-R90B**, **BAR. STANDARD Č.11**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 1002-Y**, **BAR. STANDARD Č.12**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 1020-Y20R**, **BAR. STANDARD Č.13**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 1515-Y20R**, **BAR. STANDARD Č.14**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 2005-Y50R**, **BAR. STANDARD Č.15**

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 2030-Y30R**, **BAR. STANDARD Č.16**

KRYCÍ NÁTĚR POPŘ. NÁTĚR SE VSYPEM, ODSTÍN **RAL 7030** (LEGENDA NEZAHRNUJE EXTERIÉROVÉ PLOCHY)

ZVÝRAZNĚNÍ STUPNICE PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ V RAMENI, **TMAVÁ TERACO** - VZORKY NUTNO UPŘESNIT BĚHEM KD STAVBY; PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA (PODSTUPNICE SVĚTLÁ); PŘEDBĚŽNÝ ODSTÍN **NCS S 7500-N**;

BĚŽNÉ STUPNĚ + VŠECHNY PODSTUPNICE V RAMENI, **SVĚTLÉ TERACO** - VZORKY NUTNO UPŘESNIT BĚHEM KD STAVBY; PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA (PODSTUPNICE SVĚTLÁ); PŘEDBĚŽNÝ ODSTÍN **NCS S 3502-Y**; **ZE STRANY ZHOTOVITELE NUTNO POČÍTAT S BÍLOU CEMENTOVOU BÁZÍ**

KER. DLAŽBA 200x200mm, SV. BĚŽOVÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ R10/A, UNIDEKOR, PŘIBL. ODSTÍN **NCS S 2005-Y20R**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.17**

KER. DLAŽBA 100x100mm, SV. BĚŽOVÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ R10/B, UNIDEKOR, PŘIBL. ODSTÍN **NCS S 2005-Y20R**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.18**

KER. DLAŽBA 300x300mm, VELMI TM. ŠEDÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ R9, UNIDEKOR, PŘIBL. ODSTÍN **NCS S 7500-N**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.19**

KER. DLAŽBA 300x300mm, SV. ŠEDÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ R9, ČÁSTICOVÝ DEKOR, PŘIBL. ODSTÍN **NCS S 2005-Y10R**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.20**

KER. DLAŽBA 300x300mm, STŘ. ŠEDÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ R9, ČÁSTICOVÝ DEKOR, PŘIBL. ODSTÍN **NCS S 3502-Y**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.21**

SPEC. PROFILOVANÁ KER. DLAŽBA 100x100mm, STŘ. ŠEDÁ, GLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10/B, BEZ DEKORU, ODSTÍN **RAL 060700S**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.22**. **DLAŽBA ZAHRNUJE JAK PLOŠNÉ PRVKY, TAK SPEC. ROHOVÉ A PRŮBĚŽNÉ PŘECHOD. TVAROVKY (CELÝ OBVOD)**

PŘEDPOKLÁDÁNÁ PLOCHA ODSTRANĚNÍ/ NÁHRADY PODLAHOVIN PŘEDCHOZÍ ETAPY + NUTNOST NAVÁZÁNÍ DEKORU/ SPÁROVÁNÍ

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSTÍN **NCS S 2020-G70Y**, **BAR. STANDARD Č.24**

VÝPLNĚ OTVORŮ

VEŠKERÉ CELOPROSKLENÉ DVEŘE, STĚNY A OKNA NA FASÁDÁCH PROVÉST VIZ. STAV. VÝKRESY.

NÍŽE UVEDENÉ ODSTÍNY SE TÝKAJÍ VŽDY VŠECH PRVKŮ PODLAŽÍ, POKUD NENÍ DÍLČÍM ZNAČENÍM UVEDENO V RÁMCI VÝKRESU JINAK!!! ZNAČKY A POPIS VIZ. NÍŽE.

1.PP +1.NP + 5.NP
CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - **DLE ZNAČENÍ V PŮDORYSU**; OSTATNÍ DVEŘE - **DLE ZNAČENÍ V PŮDORYSU**

2.NP
CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 2011**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 2011**, KŘÍDLO **RAL 9010**

3.NP
CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 6025**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 6025**, KŘÍDLO **RAL 9010**

4.NP
CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 5024**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 5024**, KŘÍDLO **RAL 9010**

VEŠKERÉ POUŽÍVANÉ BARVY MATNÉ.

KOVÁNÍ DVEŘÍ MATNÝ NEREZ. KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI VÝROBCI (PBŘ, BEZPEČNOST, ŠÍŘKA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ APOD.), OBJEKTOVÝ TYP. PŘESNÝ POPIS VIZ. PSV

PŘÍPADNÉ BEZP. POLEPY DVEŘÍ PROVEDENY Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO.

LEHKÉ MOBILNÍ PŘÍČKY PROVÉST V ODSTÍNU **RAL 9006**, HLINÍKOVÉ LIŠTY UVAŽOVANÝ V **PŘÍRODNÍM STŘÍBRNÉM ODSTÍNU**. KLIKA MATNÝ NEREZ V TYPU SHODNÉM VIZ. DVEŘE.

VEŠKERÁ DVÍŘKA SKŘÍNÍ ELEKTRO, REVIZNÍ DVÍŘKA, DVÍŘKA HYDRANTŮ APOD. JE NUTNO VŽDY BAREVNĚ SLADIT S PŘÍSLUŠNOU MALBOU, PŘÍPADNĚ OBKLADEM. VEŠKERÉ ODSTÍNY VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ ALT. STANDARDY VÝROBKŮ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNIT V RÁMCI KD STAVBY!!

DÍLČÍ DOPŘESŇUJÍCÍ ZNAČENÍ VÝPLNÍ DVEŘÍ

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 7024**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 7024**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 7012**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 7012**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 2011**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 2011**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 6025**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 6025**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 5024**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 5024**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 4006**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 4006**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 1018**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 1018**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 8025**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 8025**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 1001**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 1001**, KŘÍDLO **RAL 9010**

CELOPROSKLENÉ DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ **RAL 3001**; OSTATNÍ DVEŘE - ZÁRUBNĚ **RAL 3001**, KŘÍDLO **RAL 9010**

ÚPRAVA STĚN

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ BARVĚ MATERIÁLU VE SKUTEČNOSTI, JEDNÁ SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU!
LEGENDA ZNAČENÍ/ STANDARDŮ JE PLATNÁ POUZE PRO OBJEKT B A NELZE JI PRO DRUHOU ČÁST POUŽÍVAT!!!

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. BĚŽOVÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0508010**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. MODRÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 2408015**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. ZELENÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 1208050**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. FIALOVÁ**, MATNÝ, ODSTÍN **NCS S 1020-R50B**; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE; U TÉTO VARIANTY NUTNO POČÍTAT S PRAVDĚPODOBNOU KOMBINACÍ SORTIMENTU DVOU VÝROBCŮ (NUTNÁ KOORDINACE ŠARŽÍ) A PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ CENOU**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. ŽLUTÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0908040**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. ŠEDÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0008500**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **STŘ. ŽLUTÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0858070**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

KER. OBKLAD 200x200mm, **SV. HNĚDÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0607020**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **SV. ORANŽOVÝ + TM. ORANŽOVÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 0607050 + RAL 0506080**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.1**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **STŘ. MODRÝ + TM. MODRÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 2606025 + RAL 2902035**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.2**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **STŘ. ZELENÝ + TM. ZELENÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 1208050 + RAL 1306050**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.3**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **STŘ. FIALOVÝ + TM. FIALOVÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **NCS S 2030-R30B + NCS S 5030-R40B**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **U TÉTO VARIANTY NUTNO POČÍTAT S PRAVDĚPODOBNOU KOMBINACÍ SORTIMENTU DVOU VÝROBCŮ (NUTNÁ KOORDINACE ŠARŽÍ) A PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ CENOU**; **SCHÉMA Č.4**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **STŘ. FIALOVÝ + TM. FIALOVÝ + SV. ŠEDÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **NCS S 2030-R30B + NCS S 5030-R40B + RAL 0008500**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **U TÉTO VARIANTY NUTNO POČÍTAT S PRAVDĚPODOBNOU KOMBINACÍ SORTIMENTU DVOU VÝROBCŮ (NUTNÁ KOORDINACE ŠARŽÍ) A PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ CENOU**; **SCHÉMA Č.5**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **SV. ORANŽOVÝ + TM. ORANŽOVÝ + SV. ŠEDÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 0607050 + RAL 0506080 + RAL 0008500**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.6**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **STŘ. MODRÝ + TM. MODRÝ + SV. ŠEDÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 2606025 + RAL 2902035 + RAL 0008500**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.7**

BAREVNÁ KOMBINACE KER. OBKLADU 200x200mm, **SV. ZELENÝ + STŘ. ZELENÝ + SV. ŠEDÝ**, MATNÝ, ODSTÍNY **RAL 1208050 + RAL 1306050 + RAL 0008500**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; **SCHÉMA Č.8**

KER. OBKLAD Z REKTIFIKOVANÉ DLAŽBY 600x600mm, **VÝRAZNĚ ŽÍHANÁ TMAVĚ ŠEDÁ IMITACE KAMENE BEZ OPAKUJÍCÍHO SE MOTIVU**, MATNÝ SLINUTÝ REKTIFIKOVANÝ STŘEP, ODSTÍN **NUTNO ODSOUHLASIT V RÁMCI KD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **MANHATTAN**; NUTNO POČÍTAT SE SYSTÉMEM NAHODILÉ POKLÁDKY ZE 3 - 4 KARTONŮ NAJEDNOU SE VZÁJEMNÝM POOTÁČENÍM DLAŽDIC O 90° ALT. 180° K ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO EFEKTU; **VYŠŠÍ CENOVÝ STANDARD**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.23**; **KLADECÍ SCHÉMA NUTNO ODSOUHLASIT V RÁMCI KD STAVBY**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 0540-Y10R**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 5005-Y20R**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 4010-Y50R**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 1030-R40B**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 0540-Y**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 1005-Y50R**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 0520-R90B**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 0530-G40Y**

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA, TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; ODSTÍN **NCS S 0530-Y30R**

VÝMALBA MÍSTNOSTÍ

VEŠKERÉ ODSTÍNY MALEB JE NUTNO PŘED VLASTNÍ APLIKACÍ NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM NA VZORCÍCH VELIKOSTI MIN. 1x1m V RÁMCI KD STAVBY!! VZORKY BUDOU SEŘAZENY TAK, ABY ODPOVÍDALY VÝBĚRU NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH.

OBECNÉ
MÍSTNOSTI DMZ, ZÁZEMÍ PERSONÁLU ODSTÍN **NCS S 0502-Y50R** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 5005-Y20R**.
POKOJE PACIENTŮ ODSTÍN **NCS S 0502-Y50R** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0540-Y10R**.
SKLADY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, POPŘ. JINAK NEURČENÉ PROSTORY ODSTÍN **NCS S 0500-N**.
CENTRÁLNÍ VSTUPNÍ HALA, HLAVNÍ SCHODIŠTĚ + NAVAZUJÍCÍ CENTRÁLNÍ CHODBY **NCS S 0500-N**.

1.PP
CHODBA NA ODDĚLENÍ, VYŠETŘOVNY, AMBULANCE APOD. **NCS S 0502-R50B** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 1030-R40B**.

1.NP
PÁTEŘNÍ CHODBA AMBULANCÍ KOMBINACE **NCS S 0502-Y** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 4010-Y50R**.
AMBULANCE - PROVEDENO DLE JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ + ZÁKLADNÍ PLOCHY **NCS S 0502-Y**, **0502-R50B**, **0502-G**, **0502-B**, **0500-N** A **0502-Y50R** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0540-Y**, **1030-R40B**, **0530-G40Y**, **0520-R90B** A **1005-Y50R**.

2.NP
PÁTEŘNÍ CHODBA ODDĚLENÍ **NCS 0502-Y50R**.
VYŠETŘOVNY APOD. **NCS S 0502-Y50R** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0530-Y30R**.

3.NP
PÁTEŘNÍ CHODBA ODDĚLENÍ **NCS 0502-G**.
VYŠETŘOVNY APOD. **NCS S 0502-G** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0530-G40Y**.

4.NP
PÁTEŘNÍ CHODBA ODDĚLENÍ **NCS 0502-B**.
VYŠETŘOVNY APOD. **NCS S 0502-B** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0520-R90B**.

5.NP
ČEKÁRNA ODDĚLENÍ **NCS 0502-Y**.
VYŠETŘOVNY APOD. **NCS S 0502-Y** + LOKÁLNÍ ZVÝRAZNĚNÍ **NCS S 0540-Y**.

BLIŽŠÍ POPIS UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝMALEB VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ ALT. SCHÉMA PŮDORYSU.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST.

OCHRANNÉ PRVKY

PLASTOVÉ NÁRAZOVÉ MADLO VÝŠKY CCA 140mm, PROFILOVANÝ POVRCH, KOTVENO NA MONTÁŽNÍCH SYSTÉMOVÝCH KONZOLÁCH Z PLASTU, VÝŠKA OSAZENÍ 900mm PRO HORNÍ HRANU, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**

+

NÁRAZOVÝ PLAST. NALEP. PÁS VÝŠKY 150mm, PROFIL. POVRCH, VÝŠKA OSAZENÍ 900mm PRO HORNÍ HRANU, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**

NÁRAZOVÝ PLAST. NALEP. PÁS VÝŠKY 150mm, PROFIL. POVRCH, VÝŠKA OSAZENÍ 900mm PRO HORNÍ HRANU, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**

+

NÁRAZOVÝ PLAST. NALEP. PÁS VÝŠKY 150mm, PROFIL. POVRCH, VÝŠKA OSAZENÍ 300mm PRO HORNÍ HRANU, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**

NA OCHRANU ROHŮ POUŽIT FIXNÍ (ÚHEL NÁRŮŽÍ 90°) PLASTOVÝ NALEP. NÁROŽNÍ PRVEK, ŠÍŘKA 75x75mm, PROFIL. POVRCH, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**; VÝŠKA PRVKU **1920mm** (HRANA ZÁRUBNĚ DVEŘÍ)

NA OCHRANU ROHŮ POUŽÍT POLOHOVATELNÝ (ÚHEL NÁRŮŽÍ) PLASTOVÝ NALEP. NÁROŽNÍ PRVEK, ŠÍŘKA 50x50mm, PROFIL. POVRCH, ODSTÍN **VIZ. ÚDAJE V PŮDORYSECH**; VÝŠKA PRVKU **1920mm** (HRANA ZÁRUBNĚ DVEŘÍ)

OCELOVÁ OCHRANA POSUVNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ Z NEREZOVÉ TLUSTOSTĚNNÉ TRUBKY OSAZENÉ NA OCEL. ROZETU POD PODLAHOVOU KRYTINOU; BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV

OCHRANNÁ ČOČKOVITÁ ZARÁŽKA DVEŘÍ, PRŮMĚR CCA 40mm, VÝŠKA MIN. 10mm, LEPENO NA STĚNU, BÍLÝ ODSTÍN; **PŘESNOU POLOHU A MÍSTA APLIKACE NUTNO PŘED MONTÁŽÍ UPŘESNIT V RÁMCI KD STAVBY**; ZÁKRES V RÁMCI PD POUZE ORIENTAČNÍ

OCHRANNÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA NA BÁZI MRAMOROVÉ DRTĚ A PRYSKYŘICE, **ODSTÍN DLE PŘEDCHOZÍ ETAPY**, VELIKOST ZRNA CCA 1,5mm

NCS S 0300-N ODSTÍN VŠECH OCHRANNÝCH PRVKŮ NA STĚNÁCH (MADLA, PÁSY, ROHY APOD.) V DANÉ MÍSTNOSTI

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘIZPŮSOBIT PŘÍPADNÝM EL. SKŘÍNÍM, RADIÁTORŮM, APOD. **PRVKY VYSTUPUJÍCÍ PŘED ZEĎ NESMÍ OMEZOVAT POTŘEBNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ!!!**

VŠEOBECNÉ POKYNY

PŘEDPOKLÁDANÝ POČÁTEK OBKLÁDÁNÍ/ POKLÁDKY

ZAMŠLENÉ DILATAČNÍ SPÁRY - OBJEKTOVÉ A PLOŠNÉ, BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV; ODSTÍN PRVKŮ HLINÍK - ŠEDÁ

PŘECHODOVÁ LIŠTA, BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV; MATNÝ NEREZ

PODLAŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

VÝTAHOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

HLAVNÍ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BUDE BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA.

PROJEKT POČÍTÁ PŘI STYKU DLAŽBY S OBKLADEM S POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH POŽLÁBKOVÝCH PLASTOVÝCH LIŠT O PRŮMĚRU OBLOUKU MAX. 18mm A ODSTÍNU **RAL 7030**. SOKLOVÉ LIŠTY JSOU VŽDY UVAŽOVÁNY **VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH KOUTOVÝCH A NÁROŽNÍCH TVAROVEK!!**
VÝJIMKU S ROVNÝM SOKLEM BUDE TVOŘIT PROSTOR SCHODIŠŤ, CHODEB 1.PP POPŘ. MÍSTNOSTI DEFINOVANÉ VE STAVEBNÍ ČÁSTI (STROJOVNY APOD.). PRO DLAŽBU FORMÁTU 200x200 A 300x300mm (MÍSTNOSTI BEZ PLNOPLOŠNÉHO OBKLADU) BUDE POUŽIT SYSTÉMOVÝ SOKLOVÝ PRVEK DÉLKY 300mm. **VÝJIMKOU BUDE I PROSTOR VSTUPNÍ HALY, KDE BUDE Z ÚDAJŮ NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ ETAPU POUŽIT SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKLOVÝ PRVEK S POŽLÁBKEM DL. 150mm.**

V PŘÍPADĚ STYKU DLAŽBA/ OBKLAD JE SPÁRY PODLAHY **BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ NAVÁZAT NA SPÁRY OBKLADU** - V RÁMCI KD ODSOUHLASIT POSTUP PROVÁDĚNÍ.

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO VŽDY S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm. **VYTAŽENÝ SOKL NEBUDE V TOMTO PŘÍPADĚ VAŘEN/ SILIKONOVÁN PŘÍMO V ROZÍCH/ KOUTECH, ALE DANÝ SPOJ BUDE VŽDY ŘEŠEN VSAZENÝM PRVKEM VE TVARU "V" (KOUT), POPŘ. ZAHNUT MIMO NÁROŽÍ TAK, ABY VZNIKL ŠIKMÝ BOČNÍ PLOŠNÝ SPOJ, KTERÝ BUDE SVAŘITELNÝ. S MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ DANÝCH DETAILŮ POMOCÍ SILIKONU SE NEPOČÍTÁ!!**

NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCI V ODPOVÍDAJÍCÍCH BARVÁCH. **POKUD TO VÝROBNÍ SORTIMENT VÝROBCE UMOŽŇUJE, JE NUTNO PREFEROVAT SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY S DEKOREM!**

ČISTÍCÍ/ DOČIŠŤOVACÍ ZÓNY PROVEDENY V ODSTÍNU **ČERNÁ** ALT. **VELMI TMAVĚ ŠEDÁ**.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		
					OBKLAD		MALBA
B001	EVIDENCE	11,95	PVC	BAR. STANDARD Č.6	-	-	NCS S 0502-R50B NCS S 1030-R40B
B002	ZÁDVEŘÍ	9,60	ČIST. ROHOŽ/ KER. DLAŽBA	BAR. STANDARD Č.19	-	-	NCS S 0502-R50B
B003	WC INVALIDÉ	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	BAR. STANDARD Č.17	KERAMICKÝ OBKLAD	NCS S 1020-R50B SCHÉMA Č.4	
B004	ZÁDVEŘÍ WC	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	BAR. STANDARD Č.17	KERAMICKÝ OBKLAD	NCS S 1020-R50B SCHÉMA Č.4	
B005	WC INVALIDÉ	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	BAR. STANDARD Č.17	KERAMICKÝ OBKLAD	NCS S 1020-R50B SCHÉMA Č.4	
B006	ČEKÁRNA	21,30	PVC	BAR. STANDARD Č.5	-	-	NCS S 0502-R50B NCS S 1030-R40B
B007	LABORATOŘ, ODBĚRY	15,65	PVC	BAR. STANDARD Č.6	KER. OBKLAD ZA LINKOU	NCS S 1020-R50B	NCS S 0502-R50B NCS S 1030-R40B
B008	VYŠETŘOVNA	11,85	PVC	BAR. STANDARD Č.6	KER. OBKLAD ZA UMYVADLEM	NCS S 1020-R50B	NC