

Figure 1 shows two horizontal number lines. The top line has tick marks at intervals of 100, with labels 35, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Above the line, the numbers 1207, 750, and 1207 are placed. Below the line, the number 35 is placed. The bottom line has tick marks at intervals of 100, with labels 35, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Above the line, the numbers 1147, 800, and 1157 are placed. Below the line, the numbers 25 and 100 are placed.

PRACOVNÍ DESKA ZE ZDOJENÉ LAM. DTD, TL.
2x18mm, POVRCH MIN. CPL, HRANA ABS TL. MIN.
2mm; LEPENO PŘÍMO K PODKLADU, OBVODOVÉ
DETAILY ZAPRAVENY TRVALE PRUŽNÝM
TMELEM; HLADKÝ DEZÉN V NCS S 0502-Y50R

PRACOVNÍ DESKA ZE ZDOJENÉ LAM. DTD, TL.
2x18mm, POVRCH MIN. CPL, HRANA ABS TL. MIN.
2mm; LEPENO PŘÍMO K PODKLADU, OBVODOVÉ
DETAILY ZAPRAVENY TRVALE PRUŽNÝM
TMELEM; HLADKÝ DEZÉN V NCS S 0502-Y50R

ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY MATNÝ NEREZ
OBDÉLNÍK CCA 160x40mm

LAM. DTD, POVRCH MIN. CPL, TL. 18mm
HLADKÝ DEZÉN V NCS S 0502-Y50R
HRANY ABS TL. MIN. 2mm

2ks POLOHOVATELNÉ
POLICE PO MAX. 50mm

SOKL OPATŘEN NALEPENÝM PÁSEM PLECHU
TL. CCA 1mm O VÝŠCE 100mm, MATERIÁL
DRÁSANÝ NEREZ; DOPLNĚNO O SILIKONOVÝ
PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD
NÁBYTEK

PŘÍČNÝ ŘEZ

2ks POLOHOVATELNÉ
POLICE PO MAX. 50mm

DVÍŘKA PANTY S TLUMENÝM ŘÍZENÝM
DORAZEM; DODÁVKA VČETNĚ 1ks
PROTINÁRAZOVÉHO BÍLÉHO GUMOVÉHO
TERČE NA ZEĎ

ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY MATNÝ NEREZ,
OBDÉLNÍK CCA 160x40mm

DVÍŘKA Z TAHOKOVU
RAL 9006

POZNÁMKA



- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSTÝNY/ DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL. PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ.

0,000 = 487,510 m n.m. B.p.v.

ČÍSLO
PARÉ

D2.51 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE/ B

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTOLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING.ARCH. M. FRANĚK	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		
			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary					
NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU - ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ			FORMÁT	3 x A4	
			DATUM	03 / 2020	
			STUPEŇ	DPS	
			ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P	
VÝKRES	SCHÉMA ŘEŠENÍ RECEPCE N-0389			MĚŘITKO 1:25	Č. VÝKRESU D2.51-21/B