

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP STŘECHA Σ

522a

ROZMĚRY KŘÍDLA:1200/1970 MM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| P | — | — | 2 | 4 | 4 | — | — | 10 |
| L | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | 9 |

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

— BEZ PRAHU

— POVRCH — HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

— U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VODOROVNÉHO MADLA VE VÝŠCE 850 MM NAD PODLAHOU (MADLO VIZ SAMOSTATNÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK)

— SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 27 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)

KOVÁNÍ:

— KLIKA — KLIKA

— OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

— ROZETOVÉ KOVÁNÍ

— MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2, V SYSTÉMU SGHK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

— DLE PD INTERIÉRU

— KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

