

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

T515b

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+400/1970 MM

P

-

-

1

-

-

-

-

1

L

-

-

-

-

-

-

-

-

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
(SKLO NEROZBITNÉ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2)

– BEZ PRAHU

– POVRCH – HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

– U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VODOROVNÉHO MADLA VE VÝŠCE
850 MM NAD PODLAHOU (MADLO VIZ SAMOSTATNÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK)

– SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 27 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU
(DVEŘE BEZ PRAHU)

KOVÁNÍ:

– KLIKA – KLIKA

– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

– ROZETOVÉ KOVÁNÍ

– MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ,

CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2, V SYSTÉMU SGHK

– SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

– DLE PD INTERIÉRU

– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s
platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.
