

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP STŘECHA Σ

(T506)

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM

P	2	1	2	4	5	–	–	14
L	3	1	4	7	6	–	–	21

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

– BEZ PRAHU

– POVRCH – HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

– U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY, MŘÍŽKA

OSAŽENA OSOVĚ NA STŘED DVEŘÍ, 150 MM OD PODLAHY (MŘÍŽKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

KOVÁNÍ:

– KLIKA – KLIKA

– WC ZÁMEK – JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY

– ROZETOVÉ KOVÁNÍ

– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

– DLE PD INTERIÉRU

– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

T506b TAKTO OZN. DVEŘE BUDOU NAVÍC JEŠTĚ DOPLNĚNY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 500x125MM SH=100 MM

1PP – 2 KS

1NP – 1 KS

2NP – 6 KS

3NP – 8 KS

4NP – 8 KS

