OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z515	ROZMĚRY: 1100/1970 MM	P	–	–	–	–	–	–	–	–
		L		–	–	–	–	1	–	1

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ
– DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM
– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z516	ROZMĚRY: 900+300/1970 MM	P	1	–	–	–	2	–	–	3
		L	–	–	–	–	1	–	–	1

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ
– DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM
– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z517	ROZMĚRY: 900+300/1970 MM	P	–	–	4	4	2	–	–	8
		L		–	3	3	2	–	–	8

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ
– DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 150 MM
– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z518	ROZMĚRY: 900+400/1970 MM	P	–	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–	–	–

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ
– DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 150 MM
– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.