


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z532	<p>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ O KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> – STÁVAJÍCÍ DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, O ROZMĚRU 1100x1970 MM – DOPLNĚNÍ O DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S FUNKCÍ VOLNÉHO POHYBU, KTERÝ BUDE AKTIVOVÁN SIGNÁLEM EPS <p>SPECIFIKACE ZAVÍRAČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A FUNKCÍ VOLNÉHO POHYBU, ZAVÍRAČ JE URČEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG, PRO AKTIVACI VOLNÉHO POHYBU DVEŘÍ JE ZAPOTŘEBÍ OTEVŘENÍ MIN. NA 70°, SIGNÁLEM Z EPS DOJDE K AKTIVACI FUNKCE DVEŘNÍHO ZAVÍRAČE A UZAVŘENÍ DVEŘÍ <p>BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DVEŘE NUTNO PŘED VÝROBOU PROHLÉDNOUT A PŘEMĚŘIT <div style="text-align: center;">  <p>B524</p> <p>SCHODIŠTĚ</p> <p>SAMOZAVÍRAČ DEAKTIVOVÁN, AKTIVACE SIGNÁLEM EPS</p> </div>	–	–	–	–	–	1	–	1