

		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL Bc. M. STRÁNSKÁ	VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ					LIST 2	
DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 PAVILON B			A 03-20-P								
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ</div> <div><div><div>– PRO BEZFALCOVÉ POSUVNÉ DVEŘE POSUVNÉ PŘED ZEĎ</div><div>– TYP „U“ – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div><div>– VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)</div><div>– ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI</div><div>– ZÁVĚSOVÉ KAPSY S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH ZÁVĚSŮ, TYP DLE VÝPISU DVEŘÍ</div><div>– VČETNĚ TĚSNĚNÍ</div><div>– OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI</div><div>– NA ZÁRUBNĚ VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY) A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 MM OD SPODKU ZÁRUBNĚ</div><div>– ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU</div><div>– ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ – DLE VÝPISU</div><div>– VČETNĚ POJEZDU S KOLEJNICÍ A KRYCÍM KASTLÍKEM V BARVĚ ZÁRUBNĚ</div><div>– S DORAZOVÝM SLOUPKEM PRO MOŽNOST UZAMČENÍ NEBO BEZ DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ</div></div><div>BARVA: DLE PD INTERIÉRU</div><div><div>!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM !!!</div><div>!!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU !!!</div></div></div>											