1

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm
PROFIL CW+UW 75,, PŘÍČKA BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE



–profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč pro montáž obkladu

2

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.125 mm
PROFIL CW+UW 75, DESKY 2x 12,5MM, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm



–profily typu CW 75x50x0,6 mm
–minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček

3

SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÁ VZÁJEMNĚ OD SEBE ODSAZENÁ A SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, CELKOVÁ TL. DLE PŮDORYSŮ, IZOLACE OSAZENA NA STRANĚ DLE VÝKRESŮ



–profily typu R–CW 50
–minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
–instalační prostor
–profily typu R–CW 50

4

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA, JEDNODUCHÁ KCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, TL.75 mm,
PROFIL CW+UW 50+50, PROTIPOŽÁRNÍ DESKY 2x12,5 MM, BEZ TI, EI 30 OBUSTRANNĚ



–profily typu 2x CW 50x50x0,6 mm, vzájemně sešroubovány
–2x protipožární sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, 2xDF

5

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA NA VOLNĚ STOJÍCÍ, JEDNODUCHÁ KCE, 1x ČI 2x OPLÁŠTĚNÁ DLE POPISU V PŮD., BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE



–profily typu R–CW 75, snížená rozteč pro montáž obkladu a dle výšky stěny

V PŘÍPADĚ PROVEDNÍ UCPÁVKY POD STROPEM NEBUDE OPLÁŠTĚNÍ PROVEDENO AŽ POD STROP (REVIZE UCPÁVKY)

6

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm
PROFIL CW+UW 75, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm



–profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč na 400 mm v místech obkladu
–minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček

7

PŘEDSAZENÁ STĚNA SPŘAŽENÁ (KOTVENÍ NA STAVĚCÍ TŘMENY ČI PŘÍMÝ ZÁVĚS K PODKLADNÍ KCI)
TLOUŠŤKA PŘEDSTĚNY cca 50mm, 1xOPLÁŠTĚNÁ