OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
		–	–	1	1	1	–	–	3

0538

VYBAVENÍ OČISTY PACIENTA

VE SPRŠE BUDE OSAZENO:
– 1 PEVNÉ SVISLÉ MADLO DL. 500 MM NA STĚNĚ VEDLE VODOVODNÍ BATERIE NA STRANĚ VZDÁLENĚJŠÍ OD SEDÁTKA, SH VE VÝŠI 900 MM NAD PODLAHOU SPRCHOVÉ VANIČKY
– 1 PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO DL. 600 MM NA STĚNĚ OSOVĚ POD VODOVODNÍ BATERIÍ, SH VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU SPRCHOVÉ VANIČKY
– 1 SKLOPNÉ SEDÁTKO O VELIKOSTI 450x450 MM, ODSAZENÍ OD STĚNY 40 MM, PROTISKLUZNÝ ODVODNĚNÝ POVRCH, UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU VANIČKY
– 1 SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU, VE VZDÁLENOSTI 300 MM OD OSY SEDÁTKA NA STRANU VZDÁLENĚJŠÍ OD ROHU SPRCHY

U WC BUDE OSAZENO:
– 1 PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO NA NEPŘÍSTUPNÉ STRANĚ WC, PŘESAHUJÍCÍ MÍSU O 200 MM, VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
– 1 SKLOPNÉ MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU K WC, PŘESAHUJÍCÍ MÍSU O 100 MM, VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU
– VZDÁLENOST MADEL MUSÍ BÝT 600 MM

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: NEREZ MAT

SCHÉMA TYPICKÉ MÍSTNOSTI: