

		VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL Bc. M. STRÁNSKÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 68			
DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B			A 03–20–P						
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA					1.PP	1.NP	STŘECHA	Σ
0555	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ, OSAZENA V MÍSTNOSTI Č.B002</p> <p>ROZMĚRY : 1950 x 4300 MM, NA CELOU PLOCHU MÍSTNOSTI VARIABILNÍ VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</p> <ul style="list-style-type: none">– 100% VINILOVÁ TVRZENÁ ROHOŽ, KTERÁ ZBAVÍ HRUBÝCH MENŠÍCH PEVNÝCH NEČISTOT A ČÁSTEČNÉ VLHKOSTI– Z DLAŽDIC O ROZMĚRU 305 x 229 MM, VÝŠKA 11 MM, SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM, DLAŽDICE Z KOMBINACE ŠKRABKOVÝCH PÁSKŮ PRO ODSTRANĚNÍ HRUBÝCH NEČISTOT A KOBERCOVÝCH PÁSKŮ PRO ABSORBACI NEČISTOT A VLHKOSTI– ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO POVRCHU PODLAHY – NUTNO OSADIT HLINÍKOVÝ RÁM 13x27 MM PRO ZAPUŠTĚNÉ OSAZENÍ DO PODLAHY, HORNÍ HRNA ROHOŽE 0,000 M– ÚNOSNOST MIN. 250 KG/KOLO PŘI PŘEJÍŽDĚNÍ S NÁKLADEM– DLAŽDICE VYROBENY Z UV ODOLNÉ A ROZMĚROVĚ STABILNÍ SMĚSI (PVC/NBR)– DÍKY SYSTÉMU SKRYTÝCH ZÁMKŮ NEJSOU V POVRCHU VIDĚT SPÁRY (SPOJE)– SNADNÁ ÚDRŽBA PROSTORU POD ROHOŽÍ – LZE SNADNO SROLOVAT– OKRAJE MOŽNÉ DOŘEZAT NA MÍRU, SNADNO SE DÁ UPRAVIT I DO ATYPICKÝCH TVARŮ– BARVA DLAŽDIC – ČERNÁ– KOBEREC – WROUGHT IRON – 0202 <p>MATERIÁL, BARVA : PODLAHOVÝ RÁM – BROUŠENÝ HLINÍK ROHOŽ – PVC/NBR, ČERNÁ</p> <p>POZNÁMKA : – ROHOŽ BUDE OSAZENA 13 MM POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY NA PODKLADNÍ SAMONOVELAČNÍ PODLAHOVÝ POTĚR – POŽADOVANÝ VZHLED A DETAILS VIZ. TECH. SPECIFIKACE</p>					1	–	–	1