

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

090

STŘEŠNÍ KOMÍNEK PRO VYVEDENÍ EL. KABELŮ A HADIC NAD STŘECHU

- DN 100 MM
  - SYSTÉMOVÝ PROSTUP POMOCÍ ZAHNUTÉHO POTRUBÍ
  - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S INTEGROVANOU MANŽETOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ HYDROIZOLACI
  - VÝŠKA VYVEDENÍ NAD IZOLAČNÍ LÍMEC 300 MM, HLOUBKA POD LÍMEC DLE KONKRÉTNÍ MOCNOSTI STŘEŠNÍ SKLADBY
  - ROZMĚRY PRO DN 100 MM: a=470 MM, b=300 MM, c=310 MM, d=250 MM
- MATERIÁL: POLYAMID, NEDEGRADUJÍCÍ SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

POZNÁMKA:

- SKUTEČNOU TLOUŠŤKU STŘEŠNÍ SKLADBY NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
- PŘI ZMĚNĚ STŘEŠNÍ SKLADBY NUTNO UPRAVIT VÝŠKU NÁSTAVCE, PŘÍPADNĚ MATERIÁL HYDROIZOLAČNÍCH LÍMCŮ

