

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
0545	Š.150MM	22 m	36 m	35 m	30 m	30 m	— m	— m	153 m
	Š.300MM	22 m	36 m	35 m	30 m	30 m	— m	— m	153 m

JEDNOSTRANNÁ OCHRANA DVEŘÍ SPECIÁLNÍM PLASTOVÝM PLÁTEM

– UMÍSTĚNO NA DVEŘÍCH NA HLAVNÍCH CHODBÁCH, ZE STRANY CHODBY

- OCHRANA DVEŘÍ Z JEDNÉ STRANY Z NALEPOVACÍCH PLÁTŮ TL. 2,0 MM A VÝŠKY 300+150 MM
- SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM
- ODOLNÁ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM: ODOLÁ NÁRAZU 250 KILOGRAMŮ V RYCHLOSTI 5 KM/H
- SAMOZHÁŠECÍ
- HORNÍ HRANA PLÁTŮ VE VÝŠCE 900 MM A 300 MM NAD PODLAHOU
- DESKA ZA TEPLA TVAROVANÁ DO "U" – PŘESAHY I NA BOČNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- PLÁTY ŘEZÁNY A TVAROVÁNY DLE PŘESNÝCH ROZMĚRŮ DVEŘÍ
- VČETNĚ TVAROVÁNÍ A PŘILEPENÍ NA DVEŘE
- KVŮLI PŘÍPRAVĚ A PŘESNÝM ROZMĚRŮM NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM DVEŘÍ

– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

BARVA: V BARVĚ DVEŘÍ

