OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
		–	–	–	3	3	–	–	6

0537

VYBAVENÍ SPRCHY NA POKOJÍCH

VE SPRŠE BUDE OSAZENO:
– 1 PEVNÉ SVISLÉ MADLO DL. 500 MM NA STĚNĚ VEDLE VODOVODNÍ BATERIE NA STRANĚ VZDÁLENĚJŠÍ OD SEDÁTKA, SH VE VÝŠI 900 MM NAD PODLAHOU SPRCHOVÉ VANIČKY
– 1 PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO DL. 600 MM NA STĚNĚ OSOVĚ POD VODOVODNÍ BATERIÍ, SH VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU SPRCHOVÉ VANIČKY
– 1 SKLOPNÉ SEDÁTKO O VELIKOSTI 450x450 MM, ODSAZENÍ OD STĚNY 40 MM, PROTISKLUZNÝ ODVODNĚNÝ POVRCH, UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU VANIČKY
– 1 SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU, VE VZDÁLENOSTI 300 MM OD OSY SEDÁTKA NA STRANU VZDÁLENĚJŠÍ OD ROHU SPRCHY
– ROHOVÁ NEREZOVÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ SHRNOVACÍHO ZÁVĚSU O ROZMĚRU 1100x1100 MM, OSAZENO VE VÝŠCE 2100 MM, TYČ KOTVENA DO STĚN A STROPU VE 3 BODECH, S KRYCÍMI ROZETAMI, VČETNĚ DVOUDÍLNÉHO ZÁVĚSU, 100% POLYESTER, MOŽNOST PRANÍ A CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ

U UMÝVADLA BUDE OSAZENO:
– 1 PEVNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY 700 MM, HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 1500 MM, UMÍSTĚNO VEDLE UMYVADLA

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: NEREZ MAT

SCHÉMA TYPICKÉ MÍSTNOSTI: