

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
—	—	—	—	—	—	—	25 KS

0570

### OCELOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉ STĚNY

— ROZMĚR 300 x 300 MM

- DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K ROZVODŮM
- DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, PLNÁ, VČETNĚ RÁMU
- OBVODOVÝ RÁM JE TVOŘEN Z PROFILOVANÉHO PLECHU TL.2 MM, Z OCELI TŘÍDY 11
- OSAZENA DO ZDĚNÉ NEBO SDK PŘÍČKY V LÍCI ZDIVA
- SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK
- VČETNĚ KOTVENÍ
- K ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA SLOUŽÍ ZÁVORY UMÍSTĚNÉ NA KŘÍDLE, OVLÁDANÉ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM
- UMÍSTĚNÍ DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

BARVA :

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (KOMAXIT) DLE BARVY OKOLNÍCH OMÍTEK – DLE PD INTERIERU

POZNÁMKA :

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR !
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI

SCHÉMA DVÍŘEK

