

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

0567

UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZTI ZÁKLADOVOU DESKOU
SPECIÁLNÍ TVAROVKOU S IZOLAČNÍM LÍMCEM

- SYSTÉMOVÝ VÝROBEK KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (DLE PD ZTI)
- SE SYSTÉMOVÝM HRDLEM
- VČETNĚ KRUHOVÉHO LÍMCE Š.150 MM PRO NAVAŘENÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY)
- ODOLNOST PROTI TLAKOVÉ VODĚ 1,5 BAR
- DÉLKA TVAROVKY 500 MM, MOŽNOST ZKRÁCENÍ NA STAVBĚ
- VČETNĚ 1x OCHRANNÉHO VÍČKA
- VČETNĚ FIXACE LÍMCE PU TMELEM

TYPY:

- 0567a – Ø70 MM – 15KS
- 0567b – Ø100 MM – 47KS
- 0567c – Ø125 MM – 4KS

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCE NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
- TVAROVKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

