

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
0521	<p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNA DO NORMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ</p> <p>PRO VYTVOŘENÍ 2 ZÁCHODOVÝCH KABIN</p> <ul style="list-style-type: none"> – KABINY VYTVOŘENY ČELNÍ STĚNOU S DVEŘMI A BOČNÍMI (DĚLÍCI) STĚNAMI, ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU – STĚNY VYHOVUJÍ HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM, VHODNÉ DO NORMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ – STĚNY A DVEŘE Z VYSOCE NEPROPUSTNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY O TL. 25 MM, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, S VYSOKOU ODOLNOSTÍ – DESKY ZE VŠECH STRAN OLEMOVÁNY ELOXOVANÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY – DESKY VLOŽENY DO PROFILŮ Z HLINÍKOVÉ SLITINY (UCHYCENÍ KE STĚNĚ, NADEDVEŘNÍ VYZTUŽENÍ SESTAVY KABIN, DOVÍRÁNÍ DVEŘÍ). – KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZU, KRYTY PATICEMI Z NEREZU. NOŽKA JE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍM ŠROUBEM PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI PODLAHY – SOUČÁSTÍ ČELNÍCH STĚN JSOU DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ 700/1970 MM, LEVÉ 1 KS, PRAVÉ 1 KS, S ROZETOVÝM KOVÁNÍM PRO WC, VIZ. SCHÉMA – DVEŘNÍ KŘÍDLA ZAVĚŠENA NA TŘECH SAMOZAVÍRACÍCH ZÁVĚSECH Z NEREZU SE SKRYTÝMI VRUTY (ŠROUBY), VYBAVENA KVALITNÍMI ZÁMKY VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ A UKAZATELEM VOLNO/OBSAZENO – DORAZ DVEŘÍ TLUMEN GUMOVÝM TĚSNĚNÍM – KOVOVÉ KLIKY Z BROUŠENÉ NEREZI – CELKOVÁ VÝŠKA STĚN 2020 MM (1870 STĚNA + 150 STAV. NOŽIČKY) <p>KOVÁNÍ : ZÁMEK WC, S UKAZATELEM OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY</p> <p>BARVA :</p> <p>STĚNY, DVEŘE – DLE PD INTERIÉRU</p> <p>PROFILY – HLINÍK ELOX</p>	1	–	–	1