

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
		—	5	—	—	—	—	—	
0511	<p>INTERIÉROVÁ ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚR OKENNÍHO OTVORU: 1500x2350 MM</li> </ul> <p>– ROLETA VSAZENÁ MEZI OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU</p> <p>– SLOŽENA Z TEXTILNÍ ROLETY, VODÍCÍCH LIŠT, MECHANISMU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ A KRYCÍ GALERIE</p> <p>– ROLETA NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ</p> <p>TEXTILNÍ ROLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZCELA NEPROPOUŠTĚJÍCÍ SVĚTLO</li> <li>– Z POPLASTOVANÉ VYTUŽENÉ TEXTILIE</li> <li>– VHODNÉ DO NEMOCNIČNÍHO PROVOZU, MOŽNOST ČIŠTĚNÍ DEZINFEKCEMI</li> <li>– NA SPODNÍM KONCI ZATEMŇOVACÍ ROLETY JE UMÍSTĚN HLINÍKOVÝ PROFIL S TĚSNÍCÍM DORAZEM, KTERÝ SE PŘÍZPŮSOBÍ TVARU PARAPETU</li> </ul> <p>VODÍCÍ LIŠTY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU</li> <li>– OBOUSTRANNÉ KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ</li> <li>– NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU</li> </ul> <p>KRYCÍ GALERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚR CCA 102x102 MM</li> <li>– Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 1,5 MM</li> <li>– S MOŽNOSTÍ REVIZNÍHO PŘÍSTUPU</li> <li>– VČETNĚ TĚSNÍCÍCH KARTÁČŮ</li> <li>– NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU</li> </ul> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VODÍCÍ LIŠTY A KRYCÍ GALERIE – BARVA DLE BARVY OKNA, DLE PD INTERIÉRU</li> <li>– OVLÁDACÍ PRVKY – BARVA BILÁ, DLE PD INTERIÉRU</li> <li>– TEXTILNÍ ROLETA – DLE PD INTERIÉRU</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</li> <li>– PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ</li> </ul>	—	5	—	—	—	—	—	5

