

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
30,0 M	26,8 M	31,0 M	25,5 M	25,5 M	-	-	139 M

0549

VNITŘNÍ DILATAČNÍ PROFILY PRO STROPY

- POVRCHOVÁ INSTALACE
- PROFIL LISOVANÝ Z DURALU
- S RYBINOVOU DRÁŽKOU UMOŽŇUJÍCÍ UPEVNĚNÍ ÚCHYTKAMI NEBO U ŠROUBY S HMOŽDINKAMI
- LISOVANÝ PROFIL – TYPY PLOCHÉ NEBO ROHOVÉ S ÚHLEM 90°
- ŠÍŘKA 50 MM
- DURAL: SLITINA 6060 T5 – BEZBARVÉ ELOXOVÁNÍ, TŘÍDA 15.

MOŽNÉ TYPY UCHYCENÍ:

- UPEVNĚNÍ ÚCHYTKAMI – NEREZAVĚJÍCÍ OCEL 18/10
- ŠROUBY + HMOŽDINKY – HMOŽDINKY Z POLYAMIDU, ŠROUBY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO POZINKOVANÉ

