

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
------	------	------	------	------	------	---------	---

0568

DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO ROVNÉ PLOCHY

9 m	13 m	9 m	27 m	19 m	—	—	77 m
--------	---------	--------	---------	---------	---	---	---------

— PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP

— UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM

— PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 14 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S DILATAČNÍM PRVKEM Z PVC

— ŠÍŘKA SPÁRY 6 MM, CELKOVÁ ŠÍŘKA PROFILU CCA 116 MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 19 MM

— PRO ROVNÉ PLOCHY S ROZMEZÍM POHYBU ±1 MM

— VČETNĚ OCHRANNÉ PÁSKY PŘI OMÍTÁNÍ

— LIŠTA DÉLKY 3450 MM ADMINISTRATIVA

MATERIÁL:

— ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA PVC BÍLÁ, DLE OKOLNÍCH OMÍTEK

POZNÁMKA:

— MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

