Číslo	Jméno místnosti	Celková plocha
Sekce - AB_1.NP		
AB1.01	Místost skladníka	5,68
AB1.02	Suchý sklad potravin	15,63
AB1.03	Denní sklad	4,76
AB1.04	Denní místnost	7,05
AB1.05	Hr. přípr. zeleniny	6,84
AB1.06	Umývárna přepravek	2,72
AB1.07	Sklad přepravek	2,72
AB1.08	Předsíň	1,57
AB1.09	WC	1,20
AB1.10	Chlazený odpad	3,76
AB1.11	Sklad	6,26
AB1.12	Sklad zeleniny	6,88
AB1.13	Úklid	1,83
AB1.14	Šatna ženy	11,14
AB1.15	Šatna muži	6,82
AB1.16	Chodba	39,34
AB1.17	Výtah	7,20
AB1.18	Strojovna vzduchotechniky	20,54
		151,94 m2

Legenda ÚT

Páteřní rozvod ÚT z ocelového potrubí s tepelnou izolací. Potrubí kotveno ke zdi není–li na výkrese vyznačeno jinak. Potrubí bude vybaveno osovým vedením a osovými kompenzátory teplotní dilatace. Nekótované úseky jsou DN65.

Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.

Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden pod stropem.

Okruh zásobování teplem VZT zařízení. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu.

Ocelové deskové otopné těleso s profilovanou čelní plochou, integrovaným termostatickým ventilem s plynulým přednstavením a spodním připojením. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.

Sekce - A_1.NP		
A1.01	Sklad copy	3,55
A1.02	Copy	4,19
A1.03	Šatna muži	23,37
A1.04	WC	1,78
A1.05	Šatna ženy	48,11
A1.06	WC	3,84
A1.07	Koupelna	5,82
A1.08	Úklid	2,29
A1.09	Sklad inkoprádlo	16,82
A1.10	Předsíň	3,27
A1.11	Sklad Chodítek	3,80
A1.12	Šatna	11,32
A1.13	WC	3,49
A1.14	Sklad prádla	1,72

Sekce - A_1.NP		
A1.15	Sklad čištění	6,47
A1.16	Sklad čištění	3,68
A1.17	Sklad personálního prádla	5,42
A1.18	Archiv	20,68
A1.19	Jídelna	113,21
A1.20	Varna - výdej jídla	46,91
A1.21	Tabletování	21,59
A1.22	Umývárna kuch. nádobí	15,38
A1.23	Zádveří	7,72
A1.24	Chodba	26,10
A1.25	Chodba	20,59
A1.26	Chodba	26,84
K1.01	Kotelna	5,24
K1.02	Kotelna	37,15
K1.03	Kotelna	22,20
K1.04	Dieselagregát	28,54
		541,09 m2

Tabulka místností 1.NP

K1.01	Kotelna	5,24
K1.02	Kotelna	37,15
K1.03	Kotelna	22,20
K1.04	Dieselagregát	28,54

vypracoval / zodpovědný projektant: Ing. Jan Myšička ml., Ing. Jan Myšička
hlavní inženýr projektu: Ing. Ondřej Zástěra
generální projektant: Ing. Pavel Heinz

Ing. Jan Myšička
PROJEKTY - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYN
Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
www.projektyvytapeni.cz

investor: Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, přísp. org., Mládežnická 1123, 36221 Nejdek

název akce: **Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ**
Mládežnická č. p. 1123, Nejdek

IČO	DIČ
15 287 556	CZ-5408252091

stupeň	datum	A4	měřítko
DSP	[illegible]	[illegible]	1 : 100

Stavební úpravy pavilonu "A"

PŮDORYS A - 1.NP, AB - 1.NP, SO 01

číslo kopie	část	číslo přílohy
	ÚT	F.4.2.02