

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
		25	35	35	36	35	—	—	166
Z569	VNITŘNÍ NEREZOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI V CHODBĚ Č.M. B451 – NEREZOVÉ MADLO, VČETNĚ NEREZ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉM VZHLEDOVĚ KOMPATIBILNÍ S MADLEM) – MADLO OSAZENO NA STĚNY VE V.900 MM NAD PODLAHOU S PŘESAHY MIN. 150 MM PŘES PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHOD. STUPEŇ – MADLO MUSÍ BÝT OD ZDIVA ODSAZENO MIN. O 60 MM – MADLO KOPÍRUJE SCHODIŠŤOVÝ SKLON <u>1 – NEREZOVÉ MADLO</u> – OCELOVÁ NEREZOVÁ TYČ $\varnothing 42,4/2,6$ MM – KOTVENÉ PŘES KOTEVNÍ KONZOLY Z JÁCKLU 20x20x2 MM DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA – KONCE MADLA ZASLEPENY PŮLKULOVÝMI ZÁSLEPKAMI Z OCELI <u>2 – KONZOLA</u> – JÁCKEL 20x20x2 MM, VČETNĚ KOTVENÍ DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA, – K MADLU PŘÍŠROUBOVÁNA NEBO PŘIVAŘENA, KE KOTEVNÍMU PLECHU PŘIVAŘEN KOUTOVÝM SVAREM <u>3 – KOTEVNÍ PLECH</u> – KOTEVNÍ PLECH TL.8 MM, ROZMĚR 60x60 MM, S PŘEDVRTANÝM OTVOREM VE STŘEDU PLECHU M13 – PL.8-60x60 MM MATERIÁL: – NEREZOVÁ OCEL BARVA : – NEREZ <u>POZNÁMKA</u> – PŘESNÉ DIMENZE KOTEVNÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ PODPOR BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE – VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 74 3305								

KOTVENÍ SCHODIŠŤOVÉHO MADLA

