



VÝPIS OKNA - 3.np

Položka	Náhled ze strany interiéru (M 1:50)	Rozměry / Popis	Patro Kusy
21		<p>Šířka: 550 mm Výška: 850 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlé sklápečí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: pákové mechanické ovládání v 1500mm nad podlahou, povrchová úprava barva bílá, panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet keramický obklad - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 4
22		<p>Šířka: 850 mm Výška: 550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlé sklápečí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: pákové mechanické ovládání v 1500mm nad podlahou, povrchová úprava barva bílá, panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet keramický obklad - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 1
23		<p>Šířka: 1500 mm Výška: 1550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé spodní část sklápečí, horní část sklápečí / otevírá část s pevným zasklením</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - vnitřní žaluzie na každé křídlo (eloxovaný hliník, řetězové) - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.270mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 7

23a		<p>Šířka: 500 mm Výška: 1000 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé spodní část sklápečí, horní část sklápečí / otevírá část s pevným zasklením</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - vnitřní žaluzie na každé křídlo (eloxovaný hliník, řetězové) - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.270mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 2
24		<p>Šířka: 900 mm Výška: 1550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé spodní část sklápečí, horní část sklápečí / otevírá část s pevným zasklením</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - vnitřní žaluzie na každé křídlo (eloxovaný hliník, řetězové) - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 20
24a		<p>Šířka: 900 mm Výška: 1550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé spodní část sklápečí, horní část sklápečí / otevírá část s pevným zasklením</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet keramický obklad - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 4

24b		<p>Šířka: 900 mm Výška: 1550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé spodní část sklápečí, horní část sklápečí / otevírá část s pevným zasklením</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - vnitřní žaluzie na každé křídlo (eloxovaný hliník, řetězové) - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 5
25		<p>Šířka: 1450 mm Výška: 1550 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlé se stulpem. Část otevírává/sklápečí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m²K</p> <p>Kování: celooobvodové kování, třípolohové (zavřeno, otevřeno, ventilace) půlpolíva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: povrch bílý</p> <p>Doplňky, úpravy: - protiprůvanová pojistka - vnitřní parapet keramický obklad - venkovní parapet demontáž původního plechového parapetu vyrovnání, spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zateplením pod omítkou upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou upevnění k podkladu nízkoexpandzní pěnou</p> <p>demontáž dřevěného okna vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou</p>	3 np 1
26	Rezervní položka - neobsazeno		

3.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
313	CHODBA	27,78
313a	CHODBA	7,14
314	KANCELÁŘ	6,68
315	KANCELÁŘ	14,95
316	KANCELÁŘ	54,33
317	CHODBA	3,85
318	SKLAD	2,97
319	UKLID	1,91
320	PŘEDSÍN WC	2,89
321	WC	1,12
322	WC	1,12
323	ÚČEBNA	61,75
324	SCHODIŠTĚ	15,62
325	PODESTA	6,18
326	KANCELÁŘ	16,23
327	ÚČEBNA - levá část	51,35
328	ÚČEBNA - pravá část	54,02
329	ÚČEBNA	51,35
330	SKLAD	15,44
331	KANCELÁŘ	21,12
332	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	8,12
333	WC - CHLAPCI	6,28
334	WC - CHLAPCI	1,20
335	UMÝVÁRNA - DÍVKY	9,62
336	PŘEDSÍN WC - DÍVKY	5,17
337	WC DÍVKY	0,97
338	WC DÍVKY	0,97
339	WC DÍVKY	0,97
340	WC DÍVKY	2,73
341	WC DÍVKY	1,20
342	WC DÍVKY	1,20
343	ÚČEBNA	36,47
344	CHODBA	60,61

I. Etapa

INDEX	ZMĚNA	DATA	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Dušek Jan Ing.
Projektant		Schválil		
bpo		ZAKÁZKA: Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu míru 339/144, Karlovy Vary - Stará Role		Počet A4 8 Stupeň projektu DSJ Datum dokončení 11.12.2020 Číslo zakázky 9365-25
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		1. etapa		Pořadové číslo 4
OBJEDNATEL: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace		Číslo archivní: BPO 1-107136		