LEGENDA HMOT :

- stěnující konstrukce ponechat.
- stěnující konstrukce slouží železobetonovému skeletu - ponechat.
- stěnující konstrukce bourání.
- výdyrání stěnujícího zdiva, 800x600 mm – 6 ks, Konečný typ, provedení, rozměr apod. bude určen v průběhu stady de konečné volby stěnující.
- nové dělicí konstrukce (příčky) tl. 100–150 mm s přerušph pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie tl. pevnosti v tlaku min. 2,0 N/mm2, tenkovrstvou maltu (lepidlo).

LEGENDA :

- **SA.1** – WC sanitární dělicí příčky do nenosného suchého prostředí, výška : 2100 mm, dveře š. 700 mm, tl. panelů min. 13 mm (materiál : kompaktní deska), konstrukce z ocelového hliníku (profily) rohy – nerez – nastavitelné k kyvbou (v. 150 mm), kliky k WC zámkem – nerez, patky – nerez, Barevné provedení – sv. šedá (RAL 7038); Kv. třídě FD – Řešení interiéru, Konečný typ, provedení, kvalní, barevné řešení určí OP s investorem stavby v průběhu realizace.
- **SA.2** – předělující boxy : dělicí příčky do nenosného suchého prostředí, výška : 2100 mm, dveře š. 700 mm, tl. panelů min. 13 mm (materiál : kompaktní deska), konstrukce z ocelového hliníku (profily), rohy – nerez – nastavitelné k kyvbou (v. 150 mm), kliky k WC zámkem – nerez, patky – nerez, Barevné provedení – sv. šedá (RAL 7038); Kv. třídě FD – Řešení interiéru, Konečný typ, provedení, kvalní, barevné řešení určí OP s investorem stavby v průběhu realizace.
- **SA.3** – sanitární dělicí příčka(ka) mezi pisoáry z kompaktní desky, rozměr 400x900 mm, barva – světle šedá (RAL 7035), Kv. třídě FD – Řešení interiéru, Konečný typ, provedení, kvalní, barevné řešení určí OP s investorem stavby v průběhu realizace.
- **SA.4** – umyvadlové desky z laťtěného umělého kamene, tl. 1,65 m – 1 ks, tl. =2,6 m, tl. min. 20 mm, deska vč. usazního žlabu s 80 mm, vzor : granit – světle šedý, Deska usazena na konzoly z nerezové oceli (4ks) – vnáčení min. 0,5 m, kotvení konzol na zdivo/stěnu tyče v chem. kotvy.
- **SA.5** – zrcadla zapuštěné (lepená na stěnu), 800x600 mm – 6 ks,
- **SA.6** – dělicí stěna : dělicí příčka do nenosného suchého prostředí, výška : 2100 mm, tl. panelů min. 13 mm (materiál : kompaktní deska), konstrukce z elox. hliníku, rohy – nerez – nastavitelné k kyvbou (v. 150 mm), barevné provedení – sv. šedá (RAL 7038); Kv. třídě FD – Řešení interiéru, Konečný typ, provedení, kvalní, barevné řešení určí OP s investorem stavby v průběhu realizace.
- **A** – předsklená tl. min. 50 mm s přerušph pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou malty, jako zajišťovací závěsného WC, předsklená do výšky cca 1,2 m, zajišťovaných vč. horního lica, max. tl. dutiny mh. 175 mm – dle výrobce předsklívaných instalací závěsného WC.
- **B** – stavební poudro pro posuvné dveře 900/1970 mm do příčky tl. 150 mm, celkový rozměr otvoru 1950/2060 mm, stavební poudro opláštěno sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm, dveřní křídlo : dle výpisu výplní otvorů.
- **C.1** – dutina instalačních šachet, rozm. 500/1000 mm – plechová, uzavíratelné dvířka do ocelových rámečků kolenských do zdiva, požární odolnost uzávěry EW150PI, nátěr : RAL 9010 (bílá), dvířka osazena do rovných stvarů ve zdivu, cekem – 11 ks, dvířka ve veřejných prostorech – uzamykatelná (1ks).
- **C.2** – dutina instalačních šachet, rozm. 400/1500 mm – plechová, uzavíratelné dvířka do ocelových rámečků kolenských do zdiva, požární odolnost uzávěry EW150PI, nátěr : RAL 9010 (bílá), dvířka osazena do rovných stvarů ve zdivu, cekem – 1 ks,
- **C.3** – dutina elektroprezvodění – plechová, uzamykatelné dvířka do ocelových rámečků kolenských do zdiva, požární odolnost uzávěry EW150PI, nátěr : RAL 9010 (bílá), dvířka osazena do rovných stvarů ve zdivu/stěnách stvarů ve zdivu, rozm. 600/2250 mm – 1 ks ; 1250/2250 mm – 1 ks
- **D** – ruční rozvaděče NN : do pomocných stěnujících rozvaděčů bude zrevidován prostor instalační dutiny, zda jím prochází případně průchtě kabelové trasy nebo jiné instalace do dalších podlaží, v případě, že prostor instalační dutiny vyhovuje k prostor přibení k rozvaděči místnosti.
- **E.1** – ochranné sítě – horizontální : po celém obvodu hal, chodeb a balkónů bude vybaví ochranný bezpečnostní sítí, velikost oka síťoviny max. 100 x min. 80 mm osazená na konzoly (vyložení =80 mm), mezi sousedními ve v. 0,9 – 1,0 m (smrtní mezi), mezi sebou a mezi, doplněný borenou linkou (RAL 6017), Nátěrové hmoty budou typové z předepsaných zdravotních hledisek (atesty), konzoly RAL 9010 (bílá), síťoviny RAL 6017 (zelená).
- **E.2** – ochranné zábradlí – mimo sítě budou opatřeny nášapovacími kryty rohů, nášapovacími kryty rohů, nášapovacími kryty rohů,