

K1 – HYBRIDNÍ KOBEREC

ŘEŠENÍ DETAILŮ

- A** – SOKL Z KOBERCE DO V.60 MM 10 MM
APLIKACE VLOŽENÍM DO KLIPU Z PVC (OBVODOVÉ KOBERCOVÉ LIŠTY) PO OBVODU MÍSTNOSTI
BARVA LIŠTY DLE PD INTERIERU
– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ K HRUBÉ PODLAZE 15 MM

NUTNO DODRŽET PŘEDEPSANÉ PARAMETRY ZÁTĚŽOVÉHO HYBRIDNÍHO KOBERCE, DŮLEŽITÁ HODNOTA JE MAX. TEPELNÝ ODPOR NAVRŽENÉHO MATERIÁLU !!!!

HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU NESMÍ PŘESÁHNOUT $R= 0,048 \text{ m}^2\text{K/W}$!!!

- VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD DANÝCH JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI MATERIÁLŮ
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA A PODKLADNÍ POTĚR MUSÍ BÝT ZALOŽEN NA STEJNÉ BÁZI – CEMENT/SÁDRA