



D.1.1.e1.33 Vnitřní výplně otvorů

1. etapa

Vedoucí projektant :		Vypracoval :		Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubíček		Ing. Roman Redl			
					
Obec :		Nejdek			
Kraj :		Karlovarský			
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek					
Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek				Datum :	10/2021
				Stupeň :	DPS
				Č. zak. :	210204
				Měřítko :	
Obsah : Vnitřní výplně otvorů - 1. etapa				Číslo přílohy : D.1.1.e1.33	

Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

1. Etapa – VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Popis jednotlivých typů dveří dle označení v tabulce dveří

Výrobní dokumentace bude předložena k odsouhlasení v rámci autorského dozoru.

Veškeré dveře budou osazeny cylindrickou vložkou, která bude po přejímce vyměněna za vložku ze systému generálního klíče.

E Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní

Určení:	dveře do pokojů, skladů, WC, centrálních koupelen apod.
Rozměry:	šířka průchodu: 700, 800, 900, 1000, 1100 výška průchodu: 2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu
Křídlo:	hladké plné s falcem materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru dveře do pokojů budou vybaveny padací prahovou lištou
Kování:	rozetové: klika – klika, resp. klika – koule (sklady apod.) klika bude odsouhlasena na vzorku materiál: nerez broušená krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová
Zámek:	cylindrický vložkový (pokoje, sklady apod.) WC zámek nerez (WC)

E EI Dveře hladké plné do kovových zárubní s požární odolností kouřotěsné

Požární odolnost:	EIS ₂₀₀ 30DP3 kouřotěsné, samozavírač s nulovým odporem při otevírání
Určení:	dveře do pokojů z CHÚC C147, C149, C251, C253
Rozměry:	šířka průchodu: 1000 výška průchodu: 2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž se zvýšenou únosností závěsů s certifikovanou požární odolností barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru dveře do pokojů budou vybaveny padací prahovou těsnicí lištou
Kování:	rozetové: klika – klika materiál: nerez broušená krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová
Zámek:	cylindrický vložkový

E EIC Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní s požární odolností

Požární odolnost:	EIC ₂ 30DP3	samozávěs se zpožděním
Určení:	dveře do určených provozních místností z CHÚC B120, B121, C102, C203, C204, C205, C206, C207, C301, C308	
Rozměry:	šířka průchodu:	900, 1000
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností, pro křídla 1000 mm a širší se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost: dle projektu interiéru	
Kování:	rozetové:	klika – klika
	materiál:	nerez broušená
	krytka závěsů:	RAL 7016 šedá antracitová
Zavírač:	vačkový se zpožděním zavírání do 30 sekund	
Zámek:	cylindrický vložkový	

E EW Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní s požární odolností

Požární odolnost:	EW C ₂ 30DP3	se samozavíračem
Určení:	dveře do určených provozních místností C303, C305, C307, C314	
Rozměry:	šířka průchodu:	900, 1100
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností, pro křídla 1000 mm a širší se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát barevnost: dle projektu interiéru	
Kování:	rozetové:	klika – klika
	materiál:	nerez broušená
Zavírač:	vačkový	
Zámek:	cylindrický vložkový	

E EICS Dveře hladké plné do kovových zárubní s požární odolností kouřotěsné

Požární odolnost:	EIC ₂ S ₂₀₀ 30DP3	kouřotěsné se samozavíračem se zpožděním
Určení:	dveře do určených provozních místností z CHÚC B132, C103,	
Rozměry:	šířka průchodu:	900, 1100
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností, pro křídla 1000 mm a širší se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru dveře budou vybaveny padací prahovou těsnicí lištou	
Kování:	rozetové:	klika – klika
	materiál:	nerez broušená
	krytka závěsů:	RAL 7016 šedá antracitová
Zavírač:	vačkový se zpožděním	
Zámek.	cylindrický vložkový	

F Dveře hladké plné s kruhovým prosklením do kovových obložkových zárubní

Určení:	dveře do sesteren, kluboven, společenských místností apod. B230, C132, C236, C312, C313	
Rozměry:	šířka průchodu:	1000, 1100
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru zasklení kruhového otvoru: čiré bezpečnostní sklo 33.2	
Kování:	rozetové:	klika – klika
	materiál:	nerez broušená
	krytka závěsů:	RAL 7016 šedá antracitová
Zámek.	cylindrický vložkový	

G Dveře hladké plné zásuvné do pouzdra

Určení:	dveře do koupelen pokojů, určených WC
Rozměry:	šířka průchodu. 900, 1000 výška průchodu: 2 100
Pouzdro:	pozinkované pouzdro posuvných dveří s horním vedením pro zabudování do sádkartonové příčky tl. 100 mm
Křídlo:	hladké plné materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru
Kování:	svislé madlo – madlo, délka 600 mm materiál: nerez broušená
Zámek.	WC zámek pro posuvné dveře
Začištění otvoru:	nerezové lemování ostění z obou stran (ochranný L profil)

H Dveře jednokřídlové prosklené do kovových zárubní s požární odolností**kouřotěsné**

Požární odolnost:	EIC ₂ S ₂₀₀ 30DP3	kouřotěsné samozavírač s nulovým odporem při otevírání
Určení:	dveře do určených společenských místností z CHÚC C104, C201, C208	
Rozměry:	šířka průchodu:	1100 výška průchodu: 2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná pro dodatečnou montáž, resp. rámová zárubeň s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	rámové prosklené od výšky 400 mm s certifikovanou požární odolností materiál: ocel pozinkovaná, resp. hliník barevnost. dle projektu interiéru dveře budou vybaveny padací prahovou těsnicí lištou	
Kování:	rozetové:	klika – klika materiál: nerez broušená krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová
Zavírač:	s nulovým odporem při otevírání	
Zámek.	cylindrický vložkový	

HD Dveře dvoukřídlové prosklené do kovových zárubní s požární odolností**kouřotěsné – držení v otevřené poloze**

Požární odolnost:	EIC ₂ S ₂₀₀ 30DP3	kouřotěsné se samozavírači a požární konzolí s integrovanými elektromagnety, ovládání EPS
Určení:	B119, C101, C105, C146, C209, C250, C255,	dveře z chodeb do z CHÚC
Rozměry:	šířka průchodu:	1700, 2000 – aktivní křídlo cca 1000 mm
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná pro dodatečnou montáž, resp. rámová zárubeň s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů	
	barevnost:	RAL 7016 šedá antracitová
	bez prahu	
Křídlo:	rámové prosklené od výšky 400 mm s certifikovanou požární odolností	
	materiál:	ocel pozinkovaná, resp. hliník
	barevnost:	dle projektu interiéru
	dveře budou vybaveny padací prahovou těsnicí lištou	
Kování:	hrazda se sníženým průmětem - klika	
Zavírač:	1 ks požární konzole pro dvoukřídlové dveře s integrovanými elektromagnety	
	2 ks vačkový zavírač pro požární konzole	
	2 ks automatické zástrče	
Zámek:	mechanický panikový zámek v aktivním křídle	
	cylindrický vložkový	

HL Dveře automatické posuvné lineární dvoukřídlové prosklené

Určení:	dveře do schodišťové haly	C151, C255
Rozměry:	šířka průchodu:	2000 mm
	výška průchodu:	2 100 mm
Křídlo:	rámové prosklené od výšky 400 mm	
	bezpečnostní zasklení	
	materiál:	hliník
	barevnost:	RAL 7016 šedá antracitová
Ovládání:	EPS, čtečka vně i uvnitř	

Interiérové dveře A2 a B1							
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
B119	HD	1700	2100	P	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
B120	E EIC	900	2100	P	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
B121	E EIC	900	2100	P	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
B123	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
B124	E	700	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
B125	E	900	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
B126	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
B127	E	900	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
B128	E	900	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
B132	E EICS	1100	2100	L	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
B156	E	700	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika

Interiérové dveře B2 a C1							
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
B228	E	900	2100	L		WC zámek	Klika-klika
B229	E	900	2100	L		WC zámek	Klika-klika
B230	F	1100	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C101	HD	1700	2100	P	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
C102	E EIC	1000	2100	L	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C103	E EICS	900	2100	P	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C104	H	1100	2100	L	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C105	HD	2000	2100	L	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
C106	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C107	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C108	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C109	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C110	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C111	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C112	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C113	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C114	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C115	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C116	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C117	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C118	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C119	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C120	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C121	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C122	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C123	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C124	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C125	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C126	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C127	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C128	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika

C129	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C130	E	900	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C131	E	900	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C132	F	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C133	E	700	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C134	E	700	2100	L		WC zámek	Klika-klika
C135	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C136	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C137	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C138	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C139	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C140	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C141	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C142	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C143	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C144	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C145	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C146	HD	2000	2100	P	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
C147	E EI	1000	2100	L	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C148	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C149	E EI	1000	2100	P	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C150	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C151	HL	2000	2100	L		Automatické posuv.	Čtečka a EPS
C152	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C153	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C154	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C155	G	1000	2100	L			Madlo-madlo

Interiérové dveře C2							
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
C201	H	1100	2100	P	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C202	E	900	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C203	E EIC	900	2100	L	EIC2 30DP3	WC zámek	Klika-klika
C204	E EIC	900	2100	L	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C205	E EIC	900	2100	P	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C206	E EIC	900	2100	P	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C207	E EIC	900	2100	L	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C208	H	1100	2100	L	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C209	HD	2000	2100	L	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
C210	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C211	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C212	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C213	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C214	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C215	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C216	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C217	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C218	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C219	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C220	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C221	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C222	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C223	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C224	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C225	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C226	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C227	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C228	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C229	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C230	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C231	G	1000	2100	P			Madlo-madlo

C232	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C233	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C234	E	900	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C235	E	900	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C236	F	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C237	E	700	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C238	E	700	2100	L		WC zámek	Klika-klika
C239	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C240	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C241	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C242	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C243	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C244	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C245	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C246	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C247	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C248	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C249	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C250	HD	2000	2100	P	EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
C251	E EI	1000	2100	L	EIS200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C252	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C253	E EI	1000	2100	P	EIS200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C254	G	1000	2100	L			Madlo-madlo
C255	HD	2000	2100	L		Automatické posuv.	Čtečka + EPS
C256	E	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C257	G	1000	2100	P			Madlo-madlo
C258	E	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C259	G	1000	2100	L			Madlo-madlo

Interiérové dveře C3							
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
C301	E EIC	1100	2100	P	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C302	E	1100	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C303	E EW	1100	2100	P	EWC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C304	E	700	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C305	E EW	900	2100	P	EWC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C306	E	1100	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C307	E EW	1100	2100	L	EWC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C308	E EIC	1000	2100	L	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika
C309	E	700	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C310	E	700	2100	L		WC zámek	Klika-klika
C311	E	900	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C312	F	1000	2100	L		Rozetové kování	Klika-klika
C313	F	1000	2100	P		Rozetové kování	Klika-klika
C314	E EW	900	2100	L	EWC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika