SO 103

MS2k 7,5/50

km 3.380



PŘÍKOP Z LK

MS2k 7,5/50

km 3.700



MS2k 7,5/50

km 3.800



KONSTRUKCE A1

RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m2	ČSN 73 61 29	Edef,2=70MPa
RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA (na místě)	RS 0/63 CA	200 mm	TP 208	
C E L K E M		310 mm		

KONSTRUKCE A2

KONSTRUKCE D1–N–2, TDZ IV (upravená)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m2	ČSN 73 61 29	Edef,2=70MPa
RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA (na místě)	RS 0/63 CA	200 mm	TP 208	Edef,2=45MPa
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	min. 150 mm	ČSN 73 6126–1	
C E L K E M		min. 460 mm		

KONSTRUKCE A3 KM 3,610-3,720

RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m2	ČSN 73 61 29	Edef,2=70MPa
RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA (na místě)	RS 0/63 CA	200 mm	TP 208	
C E L K E M		360 mm		

KONSTRUKCE A4 KM 3,610-3,720

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m2	ČSN 73 61 29	Edef,2=70MPa
RECYKLACE NA MÍSTĚ ZA STUDENA (na místě)	RS 0/63 CA	200 mm	TP 208	Edef,2=45MPa
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	min. 150 mm	ČSN 73 6126–1	
C E L K E M		min. 510 mm		

KONSTRUKCE A5 ZÁLIV ZASTÁVKY BUS

KONSTRUKCE D1–N–2, TDZ III (upravená)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS	0,3 kg/m2	ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21 ČSN EN 13108–1	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m2	ČSN 73 61 29	
CEMENTOVÁ STABILIZACE	SC C8/10	150 mm	ČSN 73 6124	Edef,2=70MPa
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	min. 200 mm	ČSN 73 6126–1	Edef,2=45MPa
C E L K E M		min. 510 mm		

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20 802 00	HIP:	Ing. Roman VRZAL
Schválil:	Ing. Václav HVIZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Roman VRZAL
Tech. kontrolo:	Ing. Pavl VACHTA	Vypracoval:	

PONTEX spol. s r.o.
STŘEDISKO PLZEŇ
Plzeň, Přímská 6, 301 14
tel.: 377 259 512 fax: 377 259 524
377259512, vrzal@pontex.cz
377259512, vachta@pontex.cz

Objednatel:	KSÚS Karlovarského kraje	Obec:	Toužim, Radyně, Smilov
Akce:	II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov		
Objekt:	SO 103 II/207 RADYNĚ		
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50		

Kraj:	Karlovarský	
Datum	Stupeň	
02/2021	DUSP/PDPS	
Soupisový č.	Přílohy	
	D.1.1.3.4	