



**JURICA a.s.**

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Miroslav Fischer
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : MF & EPSON
Ved. proj. : Miroslav Fischer	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov

Akce : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545  
Pavilon "D" / 2.NP - ONP A  
Stavební úpravy odd. následné péče

Charakter stavby : Změna dokončené stavby / Stavební úpravy  
Stupeň PD : PD pro provádění stavby

Objekt : D.1.1. / ST - Stavební část

Výkres :  
**Výpis mobiliáře**

Datum :	10.2022	Číslo paré :
Zakázka č. :	08/22	
Formát :	22 x A4	
Měřítko :		

Číslo výkresu :



**08/22 - D.1.1 - ST.10**



	Vestavěný nábytek					
Pozice	Popis	Skica, Nákras, Obrázek	Rozměr	Číslo místností	Celkový počet ks	Poznámka
Av	Skříň vestavěná	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	
Av.01	<p>Vestavěná dřevěná skříň s nástavbou. Korpus z LTD tl. 18 mm, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře otvíravé (uzamykatelné) tl. 18 mm, miskové závěsy, kování kovové madlo barva nerez kartáčovaná. Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police, tyče na ramínka. Tl. jednotlivých polic 18 mm. Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jäklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006. Skříň dělena na nezávislé poloviny tak, aby každý klient měl k dispozici vlastní samostatně uzamykatelnou část. Barevné provedení dle úvahy provozovatele. Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1000 / 600 / 2450	2.22x1 2.40x1	2ks	Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jaklové konstrukce
Av.02P	<p>Vestavěná dřevěná skříň s nástavbou. Korpus z LTD tl. 18 mm, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře otvíravé (uzamykatelné) tl. 18 mm, miskové závěsy, kování kovové madlo barva nerez kartáčovaná. Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police, tyče na ramínka. Tl. jednotlivých polic 18 mm. Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jäklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006. Skříň dělena na nezávislé třetiny tak, aby každý klient měl k dispozici vlastní samostatně uzamykatelnou část. Barevné provedení dle úvahy provozovatele. Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1500 / 600 / 2450	2.33x1 2.35x1 2.37x1 2.39x1	4ks	



Av	Skříň vestavěné	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Av.02L	<p>Vestavěná dřevěná skříň s nástavbou.  Korpus z LTD tl. 18 mm, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře otvíravé (uzamykatelné) tl. 18 mm, miskové závěsy, kování kovové madlo barva nerez kartáčovaná.  Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police, tyče na ramínka. Tl. jednotlivých polic 18 mm.  Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jáklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006.  Skříň dělena na nezávislé třetiny tak, aby každý klient měl k dispozici vlastní samostatně uzamykatelnou část.  Barevné provedení dle úvahy provozovatele.  Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1500 / 600 / 2450	2.32x1 2.34x1 2.36x1 2.38x1	4ks	<p>Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jaklové konstrukce</p>
Av.03	<p>Vestavěná atypická skříň s nástavbou.  Korpus z LTD min. tl. 18 mm, vnitřní členění korpusu dle statického posouzení výrobce, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře posuvné tl. 18 mm, opatřené horním a spodním vedením v AL profilech (typ kování úměrně hmotnosti křídla)  Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police. Tl. polic dle rozpětí podpor, min. však 18 mm. Miskové zapuštěné kování kovové, barva nerez kartáčovaná.  Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jáklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006.  Barevné provedení dle úvahy provozovatele.  Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1000 / 500 / 2450	2.57x2	2ks	

Av	Skříně vestavěné	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Av.04	<p>Vestavěná dřevěná skříň s nástavbou. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, vnitřní členění korpusu dle statického posouzení výrobce, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře posuvné tl. 18 mm, opatřené horním a spodním vedením v AL profilech (typ kování úměrně hmotnosti křídla) Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police. Tl. polic dle rozpětí podpor, min. však 18 mm. Miskové zapuštěné kování kovové, barva nerez kartáčovaná. Podnož výšky 100 mm tvořená z Jaklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006. Barevné provedení dle úvahy provozovatele. Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1200 / 600 / 2450	2.54x1	1ks	<p>Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jaklové konstrukce</p>
Av.05	<p>Vestavěná atypická skříň. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, vnitřní členění korpusu dle statického posouzení výrobce, záda LTD tl. 8 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře posuvné tl. 18 mm, opatřené horním a spodním vedením v AL profilech (typ kování úměrně hmotnosti křídla) Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police. Tl. polic dle rozpětí podpor, min. však 18 mm. Miskové zapuštěné kování kovové, barva nerez kartáčovaná. Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jaklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006. Barevné provedení dle úvahy provozovatele. Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>		1500 / 600 / 2450	2.56x2	2ks	



Av	Skříně vestavěné	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Av.06	<p>Dřevěná policová skříňka pro zavěšení na stěnu cca 23-30 cm nad podlahu, se dvěma jednokřídlovými otevíravými (uzamykatelnými) dvířky, provedení z LTD tl. min. 22 mm, záda HDF tl. 8 mm, namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravé dveře z LTD min. 18 mm na miskových závěsech, uzamykatelné zámek. Vybavení - přestavitelné poličky min. 3 ks.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		570 / 400 / 1700	2.55x3	3ks	
Av.07	<p>Kovová policová skříňka pro zavěšení na stěnu cca 23-30 cm nad podlahu, s jednokřídlovými otevíravými (uzamykatelnými) dvířky. Spodní police, která bude tvořit dno skříně v provedení z perforovaného plechu (odkapávání bot). Ostatní police provedeny z hladkého plechu.</p> <p>Povrchová úprava skříně – práškový vypalovací lak</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		600 / 400 / 1700	2.55x1	1ks	




Av	Skříně vestavěné	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Av.08	<p>Závěsná umyvadlová skříňka s umyvadlem (umyvadlo vč. stojánkové baterie součástí dodávky ZTI).  Pohledové plochy, dvířka a krycí deska umyvadlové skříňky frézovaná MDF deska tl. 18 mm opatřená pětivrstevným nástřikem PUR barev ve vysokém lesku.  Korpus skříňky pod umyvadlo a bočnice umyvadlové skříňky min. z 18 mm lamina.  Barva bílá</p> 		600 / 450 / 630	2.22x1 2.26x1 2.29x1 2.32x1 2.33x1 2.34x1 2.35x1 2.36x1 2.37x1 2.38x1 2.39x1 2.40x1 2.45x1	13ks	






Bv	Vestavěné kuchyňské a pracovní linky	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Bv.01P	<p>Vestavěná dřevěná pracovní (kuchyňská) linka.</p> <p>spodní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Jednotlivé skříňky přisazeny k sobě do sestav (dle nákresu). Skříňky budou uzpůsobeny pro osazení vestavěné lednice a myčky (viz spec. L1 a M1)</p> <p>Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jáklkové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>pracovní deska: š. 600 mm, tl. 38 mm, HPL laminát tl. 0,65 mm + DTD + protitahová celulósová folie, jednostranný postforming, jednostranné zaoblení. Kolem stěn ošetřena těsnicí lištou s koncovkami. Ohranění na viditelných stranách.</p> <p>Součástí linky je dodávka vč. osazení nerezového dřezu do pracovní desky (odpad vč. zápach úzávěry a stojánkové baterie viz dodávka ZTI)</p> <p>horní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda LTD min. tl. 18 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, výklopná dvířka na výklopném kování.</p> <p>vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Jednotlivé skříňky jsou přisazeny k sobě do sestav (dle schématu) a kotveny do zdi pomocí navrtávací kotevní techniky. Skříňky budou uzpůsobeny pro osazení vestavěné mikrovlnné trouby (viz spec. MV)</p> <p>Kování v provedení nerez kartáčovaná.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		<p>dl. 1650 / v. 2150</p> <p>Spodní skříňky : 1650 / 600 / 900</p> <p>Horní skříňky : 1650 / 320 / 700</p> <p>Celkově přizpůsobit skutečným rozměrům stavební niky</p>	2.28x1	1ks	<p>Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jáklové konstrukce</p>
Bv.01L	<p>Kování v provedení nerez kartáčovaná.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		<p>dl. 1650 / v. 2150</p> <p>Spodní skříňky : 1650 / 600 / 900</p> <p>Horní skříňky : 1650 / 320 / 700</p>	2.25x1 2.31x1	2ks	


Bv	Vestavěné kuchyňské a pracovní linky	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Bv.02	<p>Vestavěná dřevěná pracovní (kuchyňská) linka.</p> <p>spodní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Výsuvné šuplíky š. 300 nebo 450 mm (dle pozice – viz schema), plnovýsuv bez dotlumení. Jednotlivé skříňky přisazeny k sobě do sestav (dle nákresu). Skříňky budou uzpůsobeny pro osazení vestavěné lednice a myčky (viz spec. L1 a M1 nebo M2 dle pozice – viz schema) Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořená z Jáklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>pracovní deska: š. 600 mm, tl. 38 mm, HPL laminát tl. 0,65 mm + DTD + protitahová celulósová folie, jednostranný postforming, jednostranné zaoblení. Kolem stěn ošetřena těsnící lištou s koncovkami. Ohranění na viditelných stranách. Součástí linky je dodávka vč. osazení nerezového dřezu do pracovní desky (odpad vč. zápach úzávěry a stojánkové baterie viz dodávka ZTI)</p>		<p>dl. 2100 / v. 2150</p> <p>Spodní skříňky : 2100 / 600 / 900</p> <p>Horní skříňky : 2100 / 320 / 700</p>	2.45x1	1ks	<p>Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jaklové konstrukce</p>
Bv.03	<p>horní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda LTD min. tl. 18 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, výklopná dvířka na výklopném kování. vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Jednotlivé skříňky jsou přisazeny k sobě do sestav (dle schématu) a kotveny do zdi pomocí navrtávací kotevní techniky. Skříňky budou uzpůsobeny pro osazení vestavěné mikrovlnné trouby (viz spec. MV)</p> <p>Kování v provedení nerez kartáčovaná.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>			2.47x1	1ks	






Bv	Vestavěné kuchyňské a pracovní linky	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Bv.04	<p>Vestavěná dřevěná pracovní (kuchyňská) linka. spodní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Jednotlivé skříňky přisazeny k sobě do sestav (dle nákresu). Skříňky budou uzpůsobeny pro osazení volně stojící lékové lednice (viz spec. L2) pod desku. Podnož výšky 100 mm tvořená z Jáklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006. pracovní deska: š. 600 mm, tl. 38 mm, HPL laminát tl. 0,65 mm + DTD + protitahová celulósová folie, jednostranný postforming, jednostranné zaoblení. Kolem stěn ošetřena těsnící lištou s koncovkami. Ohranění na viditelných stranách.</p> <p>Součástí linky je dodávka vč. osazení nerezového dřezu do pracovní desky (odpad vč. zápach úzávěry a stojánkové baterie viz dodávka ZTI)</p> <p>horní skříňky: klížené konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda LTD min. tl. 18 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Jednotlivé skříňky jsou přisazeny k sobě do sestav (dle schématu) a kotveny do zdi pomocí navrtávací kotevní techniky.</p> <p>Kování v provedení nerez kartáčovaná. Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		<p>dl. 1700 / v. 2150</p> <p>Spodní skříňky : 1100 / 600 / 900</p> <p>Deska : 600 / 1700</p> <p>Horní skříňky : 1700 / 320 / 700</p> <p>Celkově přizpůsobit skutečným rozměrům stavební niky</p>	2.46x1	1ks	<p>Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jaklové konstrukce</p> <p>Podnož vybavená rektifikací</p>
Bv.05	<p>Vestavěná dřevěná skříňka s pracovní deskou. korpus: z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police tl. 18 mm. Podnož výšky 100 mm tvořena z Jackové kce s povrch. úpravou práškovým lakováním RAL 9006. pracovní deska: š. 600 mm, tl. 38 mm, HPL laminát tl. 0,65 mm + DTD + protitahová celulósová folie, jednostranný postforming, jednostranné zaoblení. Kolem stěn ošetřena těsnící lištou s koncovkami. Ohranění na viditelných stranách.</p> <p>Kování v provedení nerez kartáčovaná. Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		900 / 600 / 900	2.21x1	1ks	




Cv	Vestavěné regály	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Cv.01	<p>Nerezový regál s pevnou konstrukcí. Trubkové stojiny o průměru 38 mm s rektifikací. 4 nerezové police (nosnost police 80 kg). Možnost výškové přestavitelnosti polic po 150 mm.</p> <p>Stabilizace regálu kotvením do stěn.</p> 		1200 / 500 / 1850	2.44x1	1ks	Typový výrobek
Cv.02			1500 / 500 / 1850	2.54x1	1ks	



Dv	Ostatní nástěnné prvky	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Dv.01	Dřevěný šatní nástěnný panel. Deska z LTD tl.22mm ohraněná ABS hranou tl. 2mm, opatřená kovovými věšáčky. připevněná na stěnu lepením, Barevné provedení dle úvahy provozovatele.		600 / 22 / 1800	2.22 2.28 2.43 2.45	4ks	Typový výrobek
Dv.02			800 / 22 / 1800	2.24 2.25 2.27 2.31	4ks	
Dv.03	Zrcadlo s fazetou. Zkosené zabroušené okraje. Možnost zavěšení na stěnu pomocí dvou úchytů.		600 / . / 500	2.22-2.23 2.25-2.26 2.28-2.29 2.31-2.41 2.45-2.46	19ks	
Dv.04	Zrcadlo sklopné. Vsazené do chromových trubek. Vhodné na toalety pro imobilní osoby. Rozsah naklopení musí umožnit přizpůsobení zrcadla sedící i stojící osobě. Zrcadlo je součástí dodávky ZTI		600 / . / 400	2.48 2.51 2.55	3ks	
Dv.05	Korková nástěnka v hliníkovém rámu		900 / . / 600	2.25x1 2.28x2 2.31x1 2.45x2 2.46x1	6ks	

Ev	Ostatní zabudovaný mobiliář	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
Ev.01	<p>Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy.</p> <p>Provedení v materiálu AISI 316 (DIN 1.4401) &gt; odolný proti chemikáliím, určený do zdrav. Provozů.</p> <p>vč. dodávky zákrytové plastové omyvatelné desky.</p> <p>Dvojdřez je součástí dodávky ZTI.</p>		1200 / 700 / 850-900	2.54	1ks	Nohy vybaveny rektifikací

	Zabudované spotřebiče					
Pozice	Popis	Skica, Nákras, Obrázek	Rozměr	Číslo místností	Celkový počet ks	Poznámka
<b>M</b>	<b>Myčky</b>	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	
<b>M1</b>	Vestavná a plně integrovaná úzká myčka nádobí, Bez čelního ovládacího panelu.		~448 / 550 / 815	Bv.01L 2.25 2.31  Bv.01P 2.28  Bv.02 2.45	4ks	Spotřebiče jsou součástí dodávky příslušných kuchyňských a pracovních linek.
<b>M2</b>	Vestavná a plně integrovaná myčka nádobí, Bez čelního ovládacího panelu.		~596 / 550 / 818	Bv.03 2.47	1ks	Výběr finálního výrobku nutno provádět v souladu s metodikou provozovatele
<b>M3</b>	Myčka podložních mís – dezinfektor  <i>Zařízení pro vymytí a desinfekci močových lahví, podložních mís, nádob do WC a ostatních nádob. Čistící a desinfekční automat zhotoven z nerezového materiálu. Mycí komora z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné sváry, snadnější samočištění komory, velká zaoblení). Automatické otevírání dveří. Vložení bez předchozího vyprázdnění. Desinfekce probíhá z vlastního vyvíječe páry. Kompletní vysušení sanitárních nádob i mycí komory. Mytí pomocí 3 programů: krátký (4 min.) – normální (6 min.) – intenzivní (8 min.). Universální držák na běžně používané sanitární nádoby ve zdravotnictví.</i>		~450 / 555 / 1150	2.54	1ks	Výběr finálního výrobku nutno provádět v souladu s metodikou provozovatele




L	Lednice	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
L1	<p>Vestavná lednice na potraviny vhodná pro vestavbu do kuch. linky k instalaci pod pracovní desku</p>		~596 / 545 / 815	<p>Bv.01L 2.25 2.31</p> <p>Bv.01P 2.28</p> <p>Bv.02 2.45</p> <p>Bv.03 2.47</p>	5ks	<p>Spotřebiče jsou součástí dodávky příslušných kuchyňských a pracovních linek.</p>
L2	<p>Volně stojící léková lednice Vhodná pro instalaci pod pracovní desku k zakomponování do prac. Linky v přípravě léků.</p> <p><i>Chladicí zařízení určené pro skladování materiálů v teplotním rozmezí 2 °C až 24 °C a vybavené bezpečnostním termostatem, který zabráňuje poškození skladovaného materiálu (přemrznutí či přehřátí) v případě poruchy zařízení.</i></p> <p><i>Integrovaný monitorovací systém teplot, který lze připojit na centrální monitorovací systém.</i></p> <p><i>Zařízení s možností umístění do linky.</i></p> <p><i>Zařízení vyhovující normě DIN58345.</i></p>		595 / 570 / 840	Bv.04 2.46	1ks	<p>Výběr finálního výrobku nutno provádět v souladu s metodikou provozovatele</p>
L3	<p>Volně stojící nízká lednice na potraviny K umístění do nadstandardního pokoje klientů.</p>		~600 / 600 / 850	2.22	1ks	<p>Výběr finálního výrobku nutno provádět v souladu s metodikou provozovatele</p>





	Ostatní zabudované zařízení	Schema	š. / hl. / v.	umístění	Σ	Poznámka
MV	<p>Mikrovlnná trouba vestavná</p> <p><i>Vestavná mikrovlnná trouba v nerezovém provedení vhodná pro instalaci do horních skříněk o hloubce 32 cm. Výkon min. 700W. Nerezový vnitřek trouby o objemu 17l otočný talíř s průměrem 245mm. Otvírání do boku.</i></p>		595 / 320 / 384	<p>Bv.01L 2.25 2.31</p> <p>Bv.01P 2.28</p> <p>Bv.02 2.45</p> <p>Bv.03 2.47</p>	5ks	Spotřebiče jsou součástí dodávky příslušných kuchyňských a pracovních linek.
NA	<p>Nápojový automat s přípojkou vody</p> <p>S umístěním na pracovní desce kuch. linky</p> <p><i>Digitální ovládání, plastová odkapávací miska, Přehledné menu s LED osvětlením Indikátor odvápnění/výměny filtru a oplachový program, funkce oplachování na ovládacím panelu Samostatný kohoutek na horkou vodu pro přípravu čaje nebo polévky Uzavíratelný vývod kanystru Indikátor plného stavu odkapávací misky Celkové a denní čítače Režim úspory energie</i></p>		~333 / 484 / 812	<p>2.21</p> <p>(2.45) (2.47)</p>	1ks	Výběr finálního výrobku nutno provádět v souladu s metodikou provozovatele
TV	<p>Televizní přijímač s držákem TV :</p> <p><u>Nástěnný držák TV :</u> Nástěnný držák pro TV s úhlopříčkami 37"-70" S možností natočení a náklonu TV VESA standardy 200×200, 400×200, 300×300, 400×400, 600×400 Nosnost 40 kg</p> <p><u>Televizní přijímač :</u> Smart TV, Úhlopříčka 40" - 50", 1920 x 1080 px, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, Počet HDMI portů - 2x, Počet portů USB 2.0 – 2x VESA standard pro uchycení na držák TV</p>			<p>2.22 2.25 2.28 2.32-2.40</p>	12ks	




Přemístitelný mobiliář						
Pozice	Popis	Skica, Náskres, Obrázek	Rozměr	Číslo místností	Celkový počet ks	Poznámka
Ap	Skříně :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Ap.01	<p>Skříň dřevěná kancelářského typu – 4-dveřová/2-skló.</p> <p>Korpus z LTD tl. 18 mm, záda HDF tl. 4 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře otevíravé dřevěné v tl. 18 mm, miskové závěsy, Horní dvířka osazeny čirým sklem, kovová madla barva nerez kartáčovaná.</p> <p>Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police po 50 mm.</p> <p>Plošná hmotnost únosnosti polic 40 kg.</p> <p>Podstava nábytku tvořena buď samostatnými ocelovými nohami nebo ocelovou jácklovou podnoží v. min 100 mm s rektifikací.</p> <p>Povrchová úprava práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p> <p>Poznámka : Skříň dle potřeby a bezpečnosti případně stabilizována zakotvením do stěny – dle metodiky výrobce.</p>		800 / 450 / 1800	2.25x2 2.28x2 2.31x2	6ks	Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jácklové konstrukce
Ap.02	<p>Skříň kancelářského typu – 2-dveřová dřevěná.</p> <p>Korpus z LTD tl. 18 mm, záda HDF tl. 4 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře dvoukřídlové otevíravé plné tl. 18 mm na miskových závěsech, kovová madla barva nerez kartáčovaná.</p> <p>Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police po 50 mm.</p> <p>Plošná hmotnost únosnosti polic 40 kg.</p> <p>Podstava nábytku tvořena buď samostatnými ocelovými nohami nebo ocelovou jácklovou podnoží v. min 100 mm s rektifikací.</p> <p>Povrchová úprava práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		800 / 500 / 1800	2.28x2 2.31x1 2.46x1	4ks	





Ap	Skříně :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Ap.03	<p>Skříň kancelářského typu – 2-dveřová dřevěná.</p> <p>Korpus z LTD tl. 18 mm, záda HDF tl. 4 mm, pohledové a namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Dveře dvoukřídlové otvíravé plné tl. 18 mm na miskových závěsech, kovová madla barva nerez kartáčovaná. Vnitřní vybavení - volně přestavitelné police po 50 mm. Plošná hmotnost únosnosti polic 40 kg. Podstava nábytku tvořena buď samostatnými ocelovými nohami nebo ocelovou jácklovou podnoží v. min 100 mm s rektifikací. Povrchová úprava práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		800 / 600 / 1800	2.25x1 2.31X1	2ks	Výška podnože 10 cm je myšlena čistá výška od podlahy po spodní okraj jácklové konstrukce
Ap.04	<p>Léková skříň z ocel. plechu – 4-dveřová/2-sklo.</p> <p>Výplně horních dveří osazeny čirým kaleným sklem, zamykání bezpečnostním zámkem s 2-bodovým rozvorovým mechanismem. Police v prosklené části z bezpečnostního skla o nosnosti 30 kg přestavitelné po 25 mm, Police ve spodní části skříně plechové se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg přestavitelné po 50 mm Podnož skříně v. 100 mm</p> <p>Povrchová úprava skříně práškovým lakováním.</p> <p>Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		800 / 400 / 1800	2.46x2 2.57x2	4ks	

Ap	Skříňe :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Ap.05	<p>Odkládací dřevěné uzamykatelné boxy.</p> <p>9-ti skříňkový uzamykatelný box na osobní věci personálu z LTD min. 18 mm, záda HDF tl. 4mm, namáhané strany olepeny ABS hranou tl.2 mm, otvírává dvířka na miskových závěsech, každý oddíl skříňe samostatně uzamykatelný zámkem s min. 2ks klíčů různé kombinace.</p> <p>Finální barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p> <p>Rektifikovatelná podnož výšky 100 mm tvořena z Jäcklové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9006.</p> <p>Skříň stabilizována a kotvením do stěn.</p>	 <p>Orientační náhled na 12 skříňkový box</p>	1200 / 400 / 1800	2.45	1ks	
Ap.06	<p>Kovová skříň na desinfekční prostředky.</p> <p>Robustní svařovaná skříň z kvalitního ocelového plechu splňující předpisy pro uskladňování kapalných látek. 5 záchytných van o objemu 15 l chránící před škodami způsobenými případným vytékáním chemikálií a jedovatých látek. Záchytné vany výškově přestavitelné po 25 mm o nosnosti 60 kg. Každá záchytná vana bude obsahovat vyjímatelný rošt, který zabrání kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami.</p> <p>Bezpečnostní cylindrický zámek.</p> <p>Dveře dvoukřídlové otevíravé – vyztužené. Ve dveřích skříňe větrací otvory (zajištění přirozeného provětrávání skříňe).</p> <p>Povrchová úprava : Korpus – RAL 7035, Dveře – RAL 1023</p>	 	920 / 400 / 1950	2.43x1 2.54x1	2ks	

Bp	Stoly a příslušenství :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Bp.01	<p>Stůl pracovní (kancelářský).</p> <p>Stolová deska z LTD tl. min. 22 mm, dekor desky dle úvahy provozovatele. Deska olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, připevněná k ocelové podnoži. Podnož – stabilní kovová konstrukce, nohy se čtvercovým nebo kruhovým profilem (jeklové /trubkové profily) vzájemně propojeny podélnými profily,povrchová úprava práškové lakování v RAL 9006, patky vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. kabelový kanál umístěný pod deskou stolu.</p>		1600 / 800 / 745-770	<p>2.25x1</p> <p>2.28x2</p> <p>2.31x1</p> <p>2.46x2</p>	6ks	
Bp.02	<p>Stůl jídelní.</p> <p>Stolová deska z LTD tl. min. 22 mm, dekor desky dle úvahy provozovatele. Deska olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, Kovové trubkové nohy chromované vybavené rektifikací.</p>		800 / 800 / ~720	<p>2.25x1</p> <p>2.40x1</p>	2ks	
Bp.03			1000 / 800 / ~720	<p>2.22</p> <p>2.28</p> <p>2.32-2.39</p> <p>2.45</p>	11ks	
Bp.04	<p>Stůl konferenční.</p> <p>Stolová deska z LTD tl. min. 18 mm, dekor desky dle úvahy provozovatele. Deska olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, Kovové trubkové nohy, povrchová úprava práškové lakování v RAL 9006, patky vybaveny rektifikací.</p>		800 / 500 / ~500	<p>2.21</p> <p>2.25</p> <p>2.31</p>	3ks	
Bp.05	<p>Čtyř-zásuvkový kontejner na kolečkách (vhodně zvolených dle povrchu podlahy). Kontejner vyroben z LTD min. tl. 22 mm, přední a exponované hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm. Zásuvky vyrobeny jako plastové výlisky s možností ukládání spisů a možností vložení přihrádek a rozdělovníků. Kontejner vybavit centrálním zámkem pro všechny zásuvky. Čela zásuvek opatřena ergonomickou úchytkou uzavřeného typu. Dekory dle úvahy provozovatele.</p>		450 / 600 / 700	<p>2.25x1</p> <p>2.28x2</p> <p>2.31x1</p> <p>2.46x2</p>	6ks	

Cp	Sedací nábytek :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Cp.01	<p>Lékařská (kancelářská) židle s proševem opěráku očalouněná v barevné ekologické kůži.  Područky a ergonomicky tvarovaný opěrák.  Houpací mechanismus s aretací v základní poloze,  Kovový chromovaný nosný kříž,  5 ks koleček na vinylové podlahy  Nosnost židle 120 kg  Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>		<p>Normové rozměry pro užívání Dospělou osobou</p>	<p>2.25x1  2.28x2  2.31x1  2.46x2</p>	6ks	Typový výrobek
Cp.02	<p>Stohovatelná konferenční židle (převážně k jídelním stolům) odolný rám z oválných ocelových chrom. profilů, záda a sedák opatřené odolným plastovým krytem výplň tvoří komfortní pěna očalouněná koženkou  Nosnost: 120 kg.  Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>			<p>2.22x2  2.25x2  2.28x3  2.31x2  2.32-2.39x3  2.40x2  2.45x3</p>	35ks	Typový výrobek
Cp.03	<p>Křesílko vhodné do recepcí, čekáren, kanceláří atd. čalouněno v ekologické kůži, elegantní chromovaná kostra, plastové kluzáky zabraňující poškrábání podlahových krytin, měkké područky očalouněné ekologickou kůží.  Výška sedu 41 cm a hloubka sedu 45 cm  Barevné provedení dle úvahy provozovatele.</p>			<p>2.22x1  2.25x3  2.31x2  2.45x1  2.46x1</p>	8ks	

Cp	Sedací nábytek :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
Cp.04	<p>Lavice kovová se třemi čalouněnými sedáky.</p> <p>Celokovová tzv. čekárenská lavice s perforovaným sedákem a opěrákem z plechu tl. 1,5mm stabilní kovová konstrukce s trojúhelníkovou traverzou Omyvatelný čalouněný povrch sedáku i opěradla. Povrchová úprava kovové kce ... práškový vypalovací lak, nohy a madla chromovaná. Nohy vybavit rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy.</p>		1740 / 680 / 760	2.21	1ks	Typový výrobek
Cp.05	<p>Lavice kovová s 5-ti čalouněnými sedáky.</p> <p>Celokovová tzv. čekárenská lavice s perforovaným sedákem a opěrákem z plechu tl. 1,5mm stabilní kovová konstrukce s trojúhelníkovou traverzou Omyvatelný čalouněný povrch sedáku i opěradla. Povrchová úprava kovové kce ... práškový vypalovací lak, nohy a madla chromovaná. Nohy vybavit rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy.</p>		2890 / 680 / 760	2.21	1ks	

	Ostatní přemístitelný nábytek :	Schema	Šířka / hloubka / výška	umístění	Σ	Poznámka
OK	Odpadkový nerezový koš  Pomalý a tichý mechanismus zavírání víka Ergonomický úchyt Vyjímatelný plastový vnitřní koš s kovovým ouškem Červený kruh z gumy pro uchycení pytle na odpad Povrch a víko z nerez Víko s černým plastovým lemem Dno se čtyřmi protiskluzovými podložkami Vnitřní nášlapný mechanismus se sklolaminátovým nášlapným pedálem		Objem 12 l		6ks	
			Objem 20 l		16ks	

	Ostatní zařízení :					
Pozice	Popis	Obrázek	Rozměr [mm]	Čísla místností	Celkový počet ks	Poznámka
<b>KC</b>	Rychlovarná konvice			2.25, 2.28, 2.31, 2.45, 2.47	5	
	Nástěnné hodiny				16	

Poznámky :

- Elektronika viz část Slaboproud – koncové prvky
- Zdravotnické vybavení nespecifikováno .. zakresleno pouze orientačně